



Lexmark CX944adtse

Svestranost i performanse velikih formata za
zaokruživanje grupe uređaja



Lexmark CX944adtse

Lexmark CX944adtse višefunkcionalni uređaj za velike formate u boji dizajniran je za bezbednost, svestranost i performanse za velike radne grupe brzinama do 65 stranica u minuti*. Pun standardnih funkcija, ovaj model uključuje ekran osjetljiv na dodir od 25 cm, dvostrano skeniranje jednim prolazom sa ultrazvučnim detektovanjem višestrukog uvlačenja i optičko prepoznavanje znakova (OCR).



Produktivnost je ugrađena

- ▶ Uvećajte produktivnost pomoću rešenja za radne procese kao što su Centar za skeniranje za jednostavno usmeravanje dokumenata i dvostrano skeniranje jednim prolazom sa ultrazvučnim detektovanjem višestrukog uvlačenja radi brzog i pouzdanog skeniranja.
- ▶ Inteligentni disk za skladištenje (ISD) obezbeđuje SSD skladište sa unapred učitanim dodatnim rešenjima spremnim za aktivaciju.
- ▶ Veliki ekran osjetljiv na dodir bez dugmića pomaže korisnicima da intuitivno dovrše svaki zadatak, od osnovnog do složenog.

Fleksibilan ulaz i izlaz

- ▶ Štampajte i skenirajte velike formate papira neznatno veće od SRA3+ (do 329 x 483 mm).
- ▶ Standardni ulazni kapacitet je 2.180 strana; opcione fioke proširuju ulazni kapacitet papira na najviše 4.180 strana.
- ▶ Dostupno je nekoliko opcija završne obrade: finiše za heftanje i bušenje rupa, finiše za brošure ili Lexmarkov prvi finiše za trodelne/brošure u obliku Z.

Profesionalna boja za štampanje velikih formata

- ▶ Uživate u živopisnoj boji sa standardnim naprednim funkcijama kao što su PANTONE® kalibracija i zamena

imenovanih boja kompanije Lexmark za dosledno brendiranje i profesionalni izgled.

- ▶ Zamenski kertridži daju do 45.000/22.000 crno-belih/stranica u boji**.

Dizajniran za bezbednost

- ▶ Lexmark bezbednosne funkcije pomažu da vaše informacije budu sigurne – u dokumentu, na uređaju, preko mreže i u svim tačkama između.
- ▶ Uvek poboljšavamo bezbednost, pa sada uključujemo standardni modul pouzdane platforme (Trusted Platform Module)***, koji isporučuje potvrdu identiteta, proveru integriteta sistema i mogućnosti šifrovanja za kreiranje jedinstvenog otiska digitalnog sistema.
- ▶ Senzor blizine budi uređaj kada je neko u blizini i automatski ga odjavljuje kada u blizini nema nikoga.

Održivost je bitna

- ▶ CX944adtse je dizajniran za cirkularnu ekonomiju.
- ▶ Automatsko dvostrano štampanje je standardno, zajedno sa ugrađenim režimima za uštedu energije koji doprinose tome da uređaj ima kategoriju EPEAT® Silver i sertifikat ENERGY STAR®.
- ▶ Nagrađivani Lexmark program za prikupljanje kertridža (LCCP) i Lexmark program prikupljanja opreme (LECP) smanjuju otpad i podržavaju recikliranje (dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje).

Pojačajte uz IoT

- ▶ Naši sofisticirani štampači sa omogućenim IoT su puni senzora koji neprekidno nadziru na stotine tačaka podataka.
- ▶ Kada povežete uređaj sa uslugama Lexmark oblaka, možete da optimizujete performanse i vreme rada sa dodatnim funkcijama kao što su prediktivna usluga i automatska dopuna zalih.


Ovo je uređaj klase A u skladu sa međunarodnim standardima za elektromagnetne emisije (npr. FCC pravila, EN 55022 / EN 55032, itd.). Proizvodi klase A su namenjeni za upotrebu u ne-stambenim / ne-stambenim sredinama. Korišćenje proizvoda klase A u stambenim / kućnim okruženjima može uzrokovati smetnje u radio komunikacijama i zahtijevati korektivne mjere.

* Brzina štampanja merena u skladu sa standardom ISO/IEC 24734 (ESAT). Više informacija potražite ovde: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798. Stvarna količina štampanja će se značajno razlikovati na osnovu mnogih faktora. Posetite stranicu www.lexmark.com/yields da biste videli više informacija.

*** Modul pouzdane platforme (Trusted Platform Module – TPM) nije dostupan u nekim zemljama.

Lexmark CX944adtse



- 1 Višefunkcionalni proizvod sa ekranom osetljivim na dodir veličine 25 cm
1141 x 620 x 754 mm
- 2 Višenamensko uvlačenje papira za 100 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 3 2 fioke za papir za 520 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 4 Fioka sa točkicama za 2 x 520 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 5 Izlazna polica za 400 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 6 Dvostruka fioka sa točkicama za 2000 listova
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 Odstojnik sa točkicama
305 x 669 x 720 mm

- 8 Fioka za kovertе
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 Fioka za papir od 2000 listova (bočni deo)
491 x 751 x 526 mm
- 10 Polica za dvostruko hvatanje
125 x 474 x 380 mm
- 11 Finišer za trodelne/brošure u obliku Z
991 x 232 x 726 mm
- 12 Finišer za heftanje brošura (2/3) i bušenje rupa
1056 x 790 x 589 mm
- 13 Finišer za heftanje (2/3) i bušenje rupa
983 x 962 x 653 mm
- 14 Radni sto
82 x 303 x 528 mm

- standardno
 opciono

P/N 32D0470	Hardver Lexmark CX944adtse
P/N 73D0P00	Supplies Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Black 165K Photoconductor
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-Pack 165K Photoconductor Kit
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Container
83D0HCO	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa cijan tonerom, 22 hilj.
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa crnim tonerom, 45 hilj.
83D0HMO	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa magenta tonerom, 22 hilj.
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa žutim tonerom, 22 hilj.
P/N 32D0810 32D0811	Rukovanje papirom Odstojnik sa točkicama Fioka za papir sa točkicama za 2 x 520 listova
32D0812	Dvostruka fioka sa točkicama za 2000 listova
32D0813	Fioka za kovertе
32D0816	Fioka za papir od 2000 listova (bočni deo)
32D0819	Polica za dvostruko hvatanje
32D0823	Finišer za heftanje (2/3) i bušenje rupa
32D0824	Finišer za heftanje (2/4) i bušenje rupa
32D0825	Finišer za heftanje brošura (2/3) i bušenje rupa
32D0826	Finišer za heftanje brošura (2/4) i bušenje rupa
32D0831	Finišer za trodelne/brošure u obliku Z
P/N 27X0400	Memory Options Čvrsti disk 500+ GB
P/N 57X0300	Application Solutions Uređaj za kontaktnu proveru identiteta
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
P/N 1021294 14F0100 27X0142	Povezivanje USB (2 Meter) Cable RS-232C Serial Interface Card Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
57X7040	English Keyboard Kit
P/N 32D0809	Furniture Radni sto CX94x

Možete da instalirate nešto od sledećeg: polica za dvostruko hvatanje ili finišer za heftanje i bušenje rupa ili finišer za brošure, heftanje i bušenje rupa.

Da biste instalirali finišer za trodelne/brošure u obliku Z, morate da instalirate i finišer za brošure, heftanje i bušenje rupa.

Da biste instalirali finišer za heftanje i bušenje rupa ili finišer za brošure, heftanje i bušenje rupa, morate da instalirate i fioku sa točkicama za 2x520 listova, dvostruke fioke sa točkicama za 2.000 listova ili odstojnik sa točkicama.

Da biste instalirali fioku za 2.000 listova (bočni deo), morate da instalirate i fioku sa točkicama za 2x520 listova ili dvostruku fioku sa točkicama za 2.000 listova. Neće raditi sa odstojnikom sa točkicama.

Da biste instalirali fioku za kovertе, morate da izvadite fioku 1 i da je zamenite fiokom za kovertе.

Product Specifications		Lexmark CX944adtse	
Štampanje			
Ekran	Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10,1 inča (25,6 cm)		
Brzina štampe	do: crna: 65 str/min ¹ (A4) / kolor: 65 str/min ¹ (A4)		
Vreme do prve strane	crna: 4.7 sekundi / kolor: 5.2 sekundi		
Rezolucija štampe	crna: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)		
Memorija	Standardno: 4096 MB / Maksimalno: 4096 MB		
Čvrsti disk	Интелигентни диск за складиштење је укључен ; Доступан је магнетни чврсти диск		
Preporučeni mesečni obim štampe	7,000 - 50,000 Strana ²		
Maksimalni mesečni obim štampe	Do: 340 000 Strana mesečno ³		
Kopiranje			
Brzina kopiranja	do: crna: 65 kop/min ¹ (A4) / kolor: 65 kop/min ¹ (A4)		
Vreme do prve kopije	crna: 6.6 sekundi / kolor: 6.3 sekundi		
Skeniranje			
Tip skenera / ADF skeniranje	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)		
A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja	do: crna: 146/144 Strana u minuti / kolor: 146/144 Strana u minuti		
A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja	do: crna: 73.5/72 Strana u minuti / kolor: 73.5/72 Strana u minuti		
ADF ulazni kapacitet papira	do: 130 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Slanje faksa			
Brzina modema	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Supplies ⁴			
Kapacitet kertridža	do: Kertridži u boji (CMY) za 22.000 stranica / do: Crni kertridž za 45.000 ⁵ stranica		
Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom	18,500 ⁵ -page Black Toner Cartridge ⁵ , 11,500 ⁵ -page Colour (CMY) Toner Cartridges ⁵		
Rukovanje papirom			
Uključeno rukovanje papirom	100-Sheet Multipurpose Feeder, 2 x 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster		
Opciono rukovanje papirom	Booklet staple hole punch finisher, Linijska heftalica, Dual Catch Bin, Envelope Tray, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Стапле Пунцх Финисхер, Work table, 2000-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster		
Ulazni kapacitet papira	Do: standardni: 2180 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 4180 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Izlazni kapacitet papira	Do: standardni: 400 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 2000 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Podržani tipovi medija	Etikete, Kartice, Običan papir, Koverte, Glosi papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije		
Podržane veličine medija	A6, Oficio, 7 3/4 Koverta, JIS-B4, 9 Koverta, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Koverta, C4 koverata, Statement, C5 Koverta, Executive, DL Koverta, Folio, 10 Koverta		
General Information			
Standardni portovi	Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Hi-Speed sertifikovani port (Tip A) sa zadnje strane, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), One Internal Card Slot		
Opcioni mrežni portovi / Opcioni lokalni portovi	МаркНет Н8230 Фибер Етхернет сервер за штампање, Маркнет Н8372 ВиФи опција / Internal RS-232C serial		
Nivo buke	Skeniranje: 52 dBA (u toku rada) / 57 dBA (u toku rada) / 56 dBA (u toku rada)		
Uslovi radnog okruženja:	Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti / Visina: 0 - 2500 metara / Temperatura: 10 do 32 °C		
Garancija na proizvod	1-Year Onsite Repair, Next Business Day		
Dimenzije / Težina	V x Š x D: 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg		
Energy Star tipična potrošnja el. energije	TEC: 1 kilovat-sati nedeljno		

Sve informacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Lexmark nije odgovorna za greške ili propuste.

¹ Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds ² Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja. ³ "Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampeče i MFP uređaje. ⁴ Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions ⁵ Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

Ovo je uređaj klase A u skladu sa međunarodnim standardima za elektromagnetne emisije (npr. FCC pravila, EN 55022 / EN 55032, itd.). Proizvodi klase A su namenjeni za upotrebu u ne-stambenim / ne-stambenim sredinama. Korišćenje proizvoda klase A u stambenim / kućnim okruženjima može uzrokovati smetnje u radio komunikacijama i zahtijevati korektivne mjere.

© 2022 Lexmark. Sva prava zadržana.

Lexmark i Lexmark logotip su trgovačke marke kompanije Lexmark International, Inc. registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple i AirPrint su žigovi kompanije Apple Inc. koji su registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima. MOPRIA®, Mopria® logotip i Mopria Alliance™ oznaka i logotip su registrovane i/ili neregistrovane trgovačke oznake i oznake usluga kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR su registrovani žigovi u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine SAD. EPEAT je trgovačka oznaka Saveta ekološke elektronike (Green Electronics Council) u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. PANTONE® je vlasništvo kompanije Pantone LLC. Svi ostali žigovi su imovina odgovarajućih vlasnika.

Ovaj proizvod sadrži softver koji je razvila organizacija OpenSSL Project za upotrebu u sistemu OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).