



Lexmark CX635adwe

Utmärkt prestanda, säker och hållbar



Lexmark CX635adwe

Med utmärkt prestanda och säker design ger multifunktionsskrivaren CX635adwe (kopiera/skanna/skriva ut/faxa) en ökad produktivitet på upp till 40 sidor/minut* på A4 och tonerkassett på upp till 20 000 sidor i svartvitt** och upp till 11 700 sidor i färg**. Denna effektiva modell är mycket hållbar eftersom den är utformad för en lång livslängd med miljöcertifieringar och avancerad energihantering. Snabba utskrifter, överlägsen utskriftskvalitet och pekskärm som är enkel att använda.

Säkerhet genom design

Lexmark-expertis hjälper kunder att skydda sin data, skrivare och nätverk. Vårt säkerhetsekosystem är utformat för att klara de mest komplexa datautmaningar. Och nu har vi lagt till TPM (Trusted Platform Module)*** som inkluderar autentisering på skrivaren, kontroll av systemets integritet och kryptografifunktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck. TPM uppfyller de striktaste bransch- och amerikanska myndighetsstandarderna för säkerhet, inklusive Common Criteria och FIPS (Federal Information Processing Standard).

Patenterad teknik

Vi äger grundläggande teknik inom hårdvara, inbyggd programvara, tjänster och lösningar, och kan därmed skapa sömlösa anslutningar som är utformade för att minska risken för säkerhetsluckor mellan dina dokument, din skrivare och ditt nätverk. Våra kunder drar nytta av vår expertis.

Hållbarhet

Med certifieringar i Energy Star®, Blue Angel, RoHS och EPEAT® Silver. Modellerna är hållbara idag och i framtiden. Lexmark är branschledande när det gäller återvunnet material och har produkter som använder minst 35 % PCR-innehåll och fokuserar kontinuerligt på förbättring. Sortimentet är utformat för en lång livslängd och minskat spill.

Intelligent design

Varje pekpunkt är utformad för att tåla hög användning samtidigt som tillgänglighetsstandarder uppfylls. Stålstommen ger maskinen stöd och hållbar konsekvent prestanda under

lång tid. Produkterna är utformade för lång livslängd med hållbara komponenter och är enkla att utföra service på med bara några få verktyg.



Optimerad produktivitet

Öka produktiviteten med optimerad prestanda. Skriv ut upp till 40 sidor per minut* (A4) och hämta information snabbt med skanningshastigheter på upp till 49 bilder per minut (A4) för enkelsidig skanning och upp till 98 bilder per minut (A4) för dubbelsidig skanning.

Hantering

De här IoT-redo produkterna kan fjärrhanteras, inklusive installering, konfigurering, hantering av förbrukningsmaterial och diagnostik. Trådlös anslutning gör dem enkla att komma åt och fjärruppdateringar av inbyggd programvara gör det lätt att uppgradera till de senaste apparna och säkerhetsfunktionerna. Vår app för mobilutskrift gör det lätt att övervaka och hantera utskriftsjobb på distans direkt från din telefon.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields. Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark CX635adwe



- 1 Multifunktionsskrivare med pekskärm på 17,8 cm
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 Utmatningsfack för 200 ark
utgör en del av basmodellen
- 3 Flerfunktionsmatare för ett ark
utgör en del av basmodellen
- 4 Fack för 250 ark
utgör en del av basmodellen
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Häftenhet HV
82 x 109 x 121 mm



P/N
50M7091

Hårdvara
Lexmark CX635adwe

P/N
35S8500
75M0W00

Tillbehör
Häftkassetter
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K toneruppsamlingsflaska
Lexmark CS632, CX635 svart 20K tonerkasset
Lexmark CS632, CX635 cyan 11.7K tonerkasset
Lexmark CS632, CX635 magenta 11.7K tonerkasset
Lexmark CS632, CX635 gul 11.7K tonerkasset
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 svart 150K trumma/IU
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 färger 150K trumma/IU
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 svart Return Program 150K trumma/IU
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 färger Return Program 150K trumma/IU
Lexmark CS531, 632, CX532, 635 cyan Return Program 2K tonerkasset
Lexmark CS531, 632, CX532, 635 svart Return Program 3K tonerkasset
Lexmark CS531, 632, CX532, 635 magenta Return Program 2K tonerkasset
Lexmark CS531, 632, CX532, 635 gul Return Program 2K tonerkasset
Lexmark CS632, CX635 cyan Return Program 11.7K tonerkasset
Lexmark CS632, CX635 svart Return Program 20K tonerkasset
Lexmark CS632, CX635 magenta Return Program 11.7K tonerkasset
Lexmark CS632, CX635 gul Return Program 11.7K tonerkasset

P/N
47C4590
50M7550
50M7650

Pappershantering
Enkel häftning
550-arksfack
Duomagasin för 650 ark

P/N
27X0805
57X9528

Memory Options
500+ GB Hard Disk
Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

P/N
57X0300
57X0301

Application Solutions
Kontakt Autentisering Enhet
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
IPDS-licens
Strekkod Licens

P/N
1021294
57X7040
SPD0002

Anslutningar
USB-kabel (2 m)
English Keyboard Kit
Överspänningsskydd, 220–240 V

P/N
3073173
40C2300

Furniture
Vridbar hurts
Justerbart stativ

Produktspecifikationer		Lexmark CX635adwe
Utskrift		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)	
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 40 sid/min ¹ (A4) / Färg: 40 sid/min ¹ (A4)	
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 6.3 sekunder / Färg: 6.3 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Färg: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi	
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 2048 MB	
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig	
Rekommenderad sidvolym per månad	1,500 - 10,000 Sidor ²	
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 125,000 sidor per månad ³	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 39.5 sid/min ¹ (A4) / färg: 39.5 sid/min ¹ (A4)	
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 6.7 sekunder / färg: 6.6 sekunder	
Skanna		
Skanning ADF	DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 98 / 104 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 80 / 84 Sidor per minut (färg)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 49 / 52 Sidor per minut / färg: 40 / 42 Sidor per minut	
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 100 ark på 75 g/m ²	
Faxning		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Tillbehör ⁴		
Kapacitet tonerkassett	upp till: Svart tonerkassett för 20,000 ⁵ sidor / upp till: Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 11,700 ⁵ sidor	
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassett (start) svart Return Program 3 000 sidor ^{5 5} , Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 2 000 sidor ^{5 5}	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	200 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, Enkelarks universalmatare, 250 arks pappersmagasin	
Pappershantering tillä	650-arks duotack, 550-arksfack	
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 251 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2001 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 200 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 200 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Vinyletiketter, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide	
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Allmänt ⁶		
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)	
Ljudnivå i drift	53 dBA (Utskrift) / 52 dBA (Kopiator) / 44 dBA (Skanner)	
Driftsmiljö	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)	
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service	
Storlek / Vikt	H x B x D: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.57 kilowatt-timmar per vecka	

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2023 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™- och Mopria® Alliance-logotyperna är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).