



Lexmark CX963se

Mångsidig. Enkel. Hållbar.



Lexmark CX963se

Med den helt nya multifunktionsskrivaren CX953se A3 för färgutskrift får du lugnande mångsidighet, exceptionell hållbarhet och förvånande enkelhet från sådan sofistikerad teknologi. Öka din produktivitet med levande utskrift - upp till 55 sidor i minuten*. Navigera intuitivt på färgpeksskärmen på 25 cm, och spara tid med dubbelsidig skanning i enkelt pass. Skapa enkelt allt ditt företag behöver och anpassa konfigurationen för din multifunktionsskrivare med utväxlingsbara alternativ skräddarsydda enligt dina behov.

Mångsidig: Lätt att använda

Skapa allt ditt företag behöver och allt du kan föreställa dig, från vanliga office-dokument till marknadsbroschyrer, foldrar och affischer, med brett stöd för olika materialstorlekar, utskrift i stora volymer och exceptionell pappershantering, samt efterbehandlingsfunktioner.

Skriv ut levande, färgstarka bilder, diagram och dokument med professionella färgfunktioner (inklusive PANTONE®-kalibrering) och ett brett utbud av materialstorlekar så att du effektivt kan kommunicera dina idéer.

Införliva enkelt din skrivare eller multifunktionsskrivare på din arbetsplats med en mångsidig, konfigurerbar design som sparar utrymme utan att göra avkall på prestandan.

Öka din produktivitet med vår omfattande svit av banbrytande programvara och lösningar med breda möjligheter, inklusive att skanna pappersfiler direkt till dina molnbaserade lagringssystem och automatiskt översätta dokument till 100+ språk.

Utveckla din organisations digitala transformation med direkt integration i dina kritiska arbetsflöden och kärnföretagssystem med dessa IoT-aktiverade enheter.



Enkel: Enkel att hantera

Gör snabbt det du behöver med en intuitiv manöverpanel och navigering som är enkel att följa.

Hantera enkelt dina enheter med toner du kan byta med en hand, lättåtkomliga serviceområden, och varningar som är lätta att förstå.

Njut av den lugn och ro du får genom att veta att du är skyddad av branschens mest moderna säkerhetsportfölj, direkt ur förpackningen.

Håll företaget igång med exceptionell tillförlitlighet, branschledande hållbarhet och hållbar toner och tillbehör.

Du kan förlita dig på att varje del av din enhet är tillverkad för att fungera sömlöst, tack vare Lexmarks kärnteknikägarship.

Hållbara: Lätt att gilla

Känn dig bekväm kring köpen och hjälp till att uppfylla dina egna hållbarhetsmål med våra förstklassiga rutiner och oberoende tredje parts-certifieringar.

Gör din del för planeten med vår branschledande användning av återvunnet material från efterhandskunder och vårt prisbelönta återvinningsprogram för tonerkassetter.

Spara energi, och pengar, med teknik som överskrider strikta globala standarder för energieffektivitet.

Minimera din påverkan på miljön med ett företag som fokuserar på hållbarhet genom produktens livscykel från design, till användning och slutet av livslängden, samt därefter.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Faxsymbolen som visas på manöverpanelen när faxservern är aktiverad, Fax over IP (FoIP) är konfigurerad, etherFAX är konfigurerad, eller ett analogt modem som tillval är installerat.

Lexmark CX963se



- 1 Flerfunktionsprodukt med pekskärm på 25 cm
858 x 592 x 660 mm
- 2 Utmatningsfack för 500 ark
utgör en del av basmodellen
- 3 Flerfunktionsmatare för 150 ark
utgör en del av basmodellen
- 4 Arkmatare för 550 ark
utgör en del av basmodellen
- 5 550 arks pappersmagasin
163 x 587 x 649 mm
- 6 2 x 550 arks pappersmagasin
314 x 587 x 649 mm
- 7 2 000 arks tandem pappersmagasin - A4
314 x 587 x 649 mm
- 8 Skåp
247 x 587 x 660 mm

- 9 Högkapacitetsmatare för 1500 ark
290 x 342 x 545 mm
- 10 Papperstransportenhet
143 x 412 x 466 mm
- 11 Papperstransportenhet för vikt papper
184 x 612 x 555 mm
- 12 Häftningsenhet för 500 ark
150 x 546 x 523 mm
- 13 Offset-enhet
107 x 420 x 489 mm
- 14 Hålslaggningsenhet 2/4 för 1250 ark
995 x 575 x 610 mm
- 15 Häft- (2/4) och hålslaggningsenhet för häften för 2250 ark
995 x 650 x 613 mm



P/N
20L8311

Hårdvara
Lexmark CX963se

P/N

Tillbehör

- 20L7500 Häftkassetter (4-pack)
25A0013 häftklamrar (3 pack)
77L0H10 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 svart 47.7K Tonerkasset
77L0H20 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Cyan 46.9K Tonerkasset
77L0H30 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Magenta 46.9K tonerkasset
77L0H40 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 gul 46.9K Tonerkasset
77L0W00 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K avfallsbehållare
77L0Z10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 svart 225K kit för trumma/developer
77L0Z50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-färg 250K kit för trumma/developer
77L0ZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 svart returprogram 225K kit för trumma/developer
77L0ZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-färg returprogram 250K kit för trumma/developer
77L20C0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan Returprogram 12K Tonerkasset
77L20K0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 svart returprogram 15K Tonerkasset
77L20M0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta returprogram 12K tonerkasset
77L20Y0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 gul returprogram 12K Tonerkasset
77L2HC0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Cyan Returprogram 46.9K Tonerkasset
77L2HK0 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 svart returprogram 47.7K Tonerkasset
77L2HM0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Magenta returprogram 46.9K tonerkasset
77L2HY0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 gul returprogram 46.9K Tonerkasset

P/N

Pappershantering

- 20L8800 550 arks pappersmagasin
20L8801 2 x 550 arks pappersmagasin
20L8802 2 000 arks tandem pappersmagasin - A4
20L8803 2 000 arks tandem pappersmagasin - Letter
20L8804 Högkapacitetsmatare för 1500 ark
20L8808 Fack för specialmedia
20L8809 Häftningsenhet 2025 för 500 ark
20L8810 Häftningsenhet för 500 ark
20L8811 Papperstransportenhet för vikt papper
20L8812 Hålslaggningsenhet 2/3 för 1250 ark
20L8813 Hålslaggningsenhet 2/4 för 1250 ark

20L8814	Häft- (2/3) och håslagsenhet för häften för 2250 ark
20L8815	Häft- (2/4) och håslagsenhet för häften för 2250 ark
20L8816	Offset-enhet
20L8817	Papperstransportenhet
20L8818	Swedish Håslagningsenhet för 1250 ark
20L8819	Swedish Häft och håslagsenhet för häften för 2250 ark
20L8825	Häftningsenhet för 1 250 ark
20L8841	2/3 Håslagningsenhet för 500-arks häftningsenhet
20L8842	2/4 Håslagningsenhet för 500-arks häftningsenhet
20L8843	Svensk håslagningsenhet

P/N	Memory Options
27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)

P/N	Application Solutions
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0225	Kontaktlös skrivbordsläsare
57X0235	Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203	IPDS-licens
82S1204	Streckkod Licens

P/N	Anslutningar
1021231	Parallellkabel (3m)
1021294	USB-kabel (2 m)
14F0100	Kort med seriell RS-232C-port
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver
37X6146	Faxkortsalternativ
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V

P/N	Furniture
20L8806	Skåp
20L8807	Tangentbordshylla

Du kan installera ett 550-arks eller ett speciellt mediefack.

Du kan installera en arkmatare för 2 x 550 ark, en tandemarkmatare för 2 000 ark, eller en hurts, men du måste även installera ett 550-arks fack eller speciellt mediefack över det.

Du kan installera en högkapacitetsarkmatare för 1500 ark, men du måste installera en arkmatare för 2x550 ark eller en arkmatare för 2 000 ark intill den.

Du kan installera en häftningsenhet för 500 ark, en offsetstaplare eller en papperstransportenhet för vikning.

Du kan installera ett hålstanskit för 500-arks häftningsenheten, men du måste installera det med en 500-arks häftningsenhet 2025. Multi-Function Printer tillverkade före maj 2025 behöver ett övre bakre skydd för att slutföra installationen. Hålstanssatsen kräver firmwareversion 25 eller senare.

Du kan installera en 1 250-arks hålstansningsenhet, en 1 250-arks häftningsenhet eller en 2 250-arks häftningsenhet för broschyrer, men du måste också installera en papperstransportenhet eller en vikbar papperstransportenhet, ett fack för 550 ark och ett fack för 2 x 550 ark eller ett tandemfack för 2 000 ark alternativt en hurts. 1 250-arks häftningsenheten kräver firmwareversion 25 eller senare.

Produktspecifikationer		Lexmark CX963se
Utskrift		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10,1" (25,6cm)	
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 55 sid/min ¹ (A4) / Färg: 55 sid/min ¹ (A4)	
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 7.1 sekunder / Färg: 8.2 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Färg: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi	
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB	
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk (tillval)	
Rekommenderad sidvolym per månad	7000 - 50000 Sidor ²	
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 270 000 sidor per månad ³	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 55 sid/min ¹ (A4) / färg: 55 sid/min ¹ (A4)	
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 8.5 sekunder / färg: 9.5 sekunder	
Skanna		
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbädd skanner med ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 240/240 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 240/240 Sidor per minut (färg)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 120/120 Sidor per minut / färg: 120/120 Sidor per minut	
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 300 ark på 75 g/m ²	
Tillbehör ⁴		
Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) för 46 900 ⁵ sidor / upp till: Svart bläckpatron 47 700 ⁵ -pages	
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 225 000 (svart) och 250 000 (färg) sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare	
Tonerkassetter som ingår vid leverans	15,000 ⁵ -page Black Toner Cartridge ⁵ , Tonerkassetter (start) färg (CMY) 12 000 sidor ⁵ ⁵	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	500 arks utmatningsfack, 550 arks pappersmagasin, Multifunktionsmatare för 150 ark	
Pappershantering tillä	2 250-arks efterbehandlare för häftning av häftar, 500-arks häftningsoffsetefterbehandlare, Papperstransportenhet för vikt papper, 1 250 arks efterbehandlare för häftning av hälslag, Offset-enhet, Högkapacitetsmatare för 1500 ark, Papperstransportenhet, 2 000 arks tandem pappersmagasin, Skåp, 2 x 550 arks pappersmagasin, 550-arksfack	
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 700 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4750 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 500 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2650 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Vinyletiketter, Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide	
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Allmänt		
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)	
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern 1284-B dubbelriktad parallell, Intern RS-232C seriell	
Ljudnivå i drift	51 dBA (Utskrift) / 52 dBA (Kopiator) / 50 dBA (Skanner)	
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)	
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service	
Storlek / Vikt	H x B x D: 858 x 592 x 660 mm / 90.1 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.82 kilowatt-timmar per vecka	

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. ⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2024 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™- och Mopria® Alliance-logotyperna är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Användning utan godkännande är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

