

# Lexmark MX951se

Mångsidig. Enkel. Hållbar.



# Lexmark MX951se

Med den helt nya multifunktionsskrivaren MX951se A3 för färgutskrifter får du lugnande mångsidighet, exceptionell hållbarhet och förvånande enkelhet från sådan sofistikerad teknologi. Öka din produktivitet med högkvalitativa utskrifter - upp till 35 sidor i minuten\*. Navigera intuitivt på färgpekarskärmen på 25 cm, och spara tid med dubbelsidig skanning i enkelt pass. Skapa enkelt allt ditt företag behöver och anpassa konfigurationen för din multifunktionsskrivare med utväxlingsbara alternativ skräddarsydda enligt dina behov.

## Mångsidig: Lätt att använda

**Skapa allt ditt företag behöver och allt du kan föreställa dig**, från vanliga office-dokument till marknadsbroschyrer, foldrar och affischer, med brett stöd för olika materialstorlekar, utskrift i stora volymer och exceptionell pappershantering, samt efterbehandlingsfunktioner.

**Skriv ut tydliga och klara bilder, diagram och dokument, med djupsvart och mjukt grå nyanser** och ett fullt utbud av materialstorlekar, så att dina kunder effektivt kan kommunicera till medarbetare, kunder och partners.

**Införliva enkelt din skrivare eller multifunktionsskrivare på din arbetsplats** med en mångsidig, konfigurerbar design som sparar utrymme utan att göra avkall på prestandan.

**Öka din produktivitet** med vår omfattande svit av banbrytande programvara och lösningar med breda möjligheter, inklusive att skanna pappersfiler direkt till dina molnbaserade lagringssystem och automatiskt översätta dokument till 100+ språk.

**Utveckla din organisations digitala transformation** med direkt integration i dina kritiska arbetsflöden och kärnföretagssystem med dessa IoT-aktiverade enheter.



## Enkel: Enkel att hantera

**Gör snabbt det du behöver** med en intuitiv manöverpanel och navigering som är enkel att följa.

**Hantera enkelt dina enheter** med toner du kan byta med en hand, lättåtkomliga serviceområden, och varningar som är lätta att förstå.

**Njut av den lugn och ro du får genom att veta att du är skyddad** av branschens mest moderna säkerhetsportfölj, direkt ur förpackningen.

**Håll företaget igång** med exceptionell tillförlitlighet, branschledande hållbarhet och hållbar toner och tillbehör.

**Du kan förlita dig på att varje del av din enhet är tillverkad för att fungera sömlöst**, tack vare Lexmarks kärnteknikägarskap.

## Hållbara: Lätt att gilla

**Känn dig bekväm kring köpen och hjälp till att uppfylla dina egna hållbarhetsmål** med våra förstklassiga rutiner och oberoende tredje parts-certifieringar.

**Gör din del för planeten** med vår branschledande användning av återvunnet material från efterhandskunder och vårt prisbelönta återvinningsprogram för tonerkassetter.

**Spara energi, och pengar**, med teknik som överskrider strikta globala standarder för energieffektivitet.

**Minimera din påverkan på miljön med ett företag som fokuserar på hållbarhet genom** produktens livscykel från design, till användning och slutet av livslängden, samt därefter.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Faxsymbolen som visas på manöverpanelen när faxservern är aktiverad, Fax over IP (FoIP) är konfigurerad, etherFAX är konfigurerad, eller ett analogt modem som tillval är installerat.



## Produktspecifikationer

## Lexmark MX951se

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10,1" (25,6cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 7.3 sekunder
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk (tillval)
Rekommenderad sidvolymp per månad	7000 - 50000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 150 000 sidor per månad <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid för första kopia	så snabb som: svartvitt: 9,1 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbädd skanner med ADF / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 200/200 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 200/200 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 100/100 Sidor per minut / färg: 100/100 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 200 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkasset	upp till: Svart bläckpatron 47 700 <sup>5</sup> -pages
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 225,000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkasset svart 5 000 sidor <sup>5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	500 arks utmatningsfack, 550 arks pappersmagasin, Multifunktionsmatare för 150 ark
Pappershantering tillä	2 250-arks efterbehandlare för häftning av häftar, 500-arks häftningsoffsetefterbehandlare, Papperstransportenhet för vikt papper, 1 250 arks efterbehandlare för häftning av hälslag, Offset-enhet, Högkapacitetsmatare för 1500 ark, Papperstransportenhet, 2 000 arks tandem pappersmagasin, Skåp, 2 x 550 arks pappersmagasin, 550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 700 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 4750 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 500 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2650 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hanterade mediatyper	Vinyletiketter, Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern 1284-B dubbelriktad parallell, Intern RS-232C seriell
Ljudnivå i drift	46 dBA (Utskrift) / 50 dBA (Kopiator) / 55 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Storlek / Vikt	H x B x D: 809 x 592 x 660 mm / 73.9 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolymp" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. <sup>3</sup> "Maximal månadsatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Medelvärdet för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2026 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™- och Mopria® Alliance-logotyperna är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Användning utan godkännande är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).