Lexmark™

Lexmark CS963e

Çok amaçlı. Basit. Sürdürülebilir.

Lexmark CS963e

Yeni CS963e renkli A3 yazıcı; güven veren çok yönlülüğü, olağanüstü sürdürülebilirliği ve ileri teknolojisine rağmen sunduğu kullanım kolaylığıyla sizi kendisine hayran bırakacak. Dakikada 55 sayfaya kadar* capcanlı baskılarla üretkenliğinizi artırın. 10,9 cm renkli dokunmatik ekranda sezgisel olarak gezinin ve harici matbaa ihtiyacını ortadan kaldırarak para tasarrufu sağlayın. İşletmenizin tüm gereksinimlerini kolayca oluşturun ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan değiştirilebilir seçeneklerle yazıcınızı özel olarak yapılandırın.

Çok amaçlı: Kullanımı Kolay

Geniş ortam boyutu desteği, yüksek hacimli yazdırma işlemleri ve olağanüstü kağıt besleme ve son işlem özellikleri sayesinde standart ofis belgelerinden pazarlama broşürü, kitapçık ve posterlere kadar **işletmenizin ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiğiniz her şeyi oluşturun** .

Profesyonel renk özellikleri (PANTONE® kalibrasyonu dahil) ve kapsamlı ortam boyutları sayesinde **capcanlı ve renkli görseller, grafikler ve belgeler yazdırarak** fikirlerinizi etkili bir şekilde aktarın.

Performanstan ödün vermeden alan tasarrufu sağlayan çok yönlü ve yapılandırılabilir tasarımı ile **yazıcınızı çalışma alanınıza kolayca dahil edin** .

Basılı dosyaları tarayarak doğrudan bulut tabanlı depolama sistemlerine aktarma ve belgeleri 100'den fazla dile otomatik olarak çevirme de dahil, kapsamlı özelliklere sahip son teknoloji ürünü yazılım ve çözümlerden oluşan zengin portföyümüz ile **üretkenliğinizi artırın** .

IoT özellikli bu cihazları kullanarak kritik iş akışlarınıza ve temel iş sistemlerinize doğrudan entegrasyon ile **kuruluşunuzda dijital dönüşümü destekleyin** .

Basit: Kolayca Yönetilebilir

Sezgisel operatör paneli ve kolayca takip edilebilen gezinti özelliklerini kullanarak **yapmanız gerekenleri hızlıca gerçekleştirin** .

Tek elle toner değişimi, kolayca erişilebilen servis bölümleri ve anlaşılması kolay uyarılar sayesinde **cihazlarınızın bakımını kolaylıkla gerçekleştirin** .

Kutuyu açar açmaz sektörün en kapsamlı güvenlik portföyü ile **korunduğunuzu bilmenin huzurunu yaşayın** .

Olağanüstü güvenilirlik, sektörde öncü dayanıklılık ve uzun ömürlü toner ve sarf malzemeleri ile **işletmeniz sorunsuzca çalışmaya devam etsin** .

Lexmark'ın sahibi olduğu temel teknoloji sayesinde **cihazınızın her yönden kusursuz bir uyum içinde çalışmak üzere tasarlandığını bilmenin rahatlığını yaşayın** .

Sürdürülebilir: Kolayca iyi hissettirir

Yaptığınız alışverişle kendinizi iyi hissedin: Birinci sınıf uygulamalarımız ve bağımsız üçüncü taraf sertifikalarımız ile kendi sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayın.

Sektörde öncü tüketim sonrası geri dönüştürülen malzeme kullanımımız ve ödüllü toner geri dönüşüm programımız sayesinde **gezegen için üzerinize düşeni yapın** .

Enerji verimliliğinde katı küresel standartların üzerine çıkan teknoloji ile **enerji ve para tasarrufu sağlayın** .

Tasarımdan kullanım ömrünün sonrasına kadar, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında sürdürülebilirliğe odaklanan bir şirket ile **çevre üzerindeki etkinizi en aza indirin** .

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

Lexmark CS963e

1 **10,9 cm dokunmatik ekranlı yazıcı**
643 x 592 x 660 mm.

2 **500 Sayfalık çıkış kutusu**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

3 **150 Sayfalık çok amaçlı besleyici**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

4 **550 Sayfalık tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

5 **550 Yapraklık Tepsi**
163 x 587 x 649 mm.

6 **2 x 550 Yapraklık Tepsi**
314 x 587 x 649 mm.

7 **2000 Kağıtlık Çift Giriş - A4**
314 x 587 x 649 mm.

8 **Kabin**
247 x 587 x 660 mm.

9 **1500 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi**
290 x 342 x 545 mm.

10 **Kağıt Aktarıcı Ünitesi**
143 x 412 x 466 mm.

11 **Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi**
184 x 612 x 555 mm.

12 **500 Yapraklık Zımba Tutucu**
150 x 546 x 523 mm.

13 **Ofset Yığınlayıcı**
107 x 420 x 489 mm.

14 **1250 Yapraklık Zımba 2/4 Delgeç Tutucu**
995 x 575 x 610 mm.

15 **2250 Yapraklık Kitapçık Zımbası 2/4 Delgeç Tutucu**
995 x 650 x 613 mm.

Standart

İsteğe Bağlı

P/N	Donanım
20L8060	Lexmark CS963e

P/N	Tüketim Malzemesi
20L7500	Zımba Tonerleri (4 paket)
25A0013	Zımba Kartuşu (3'lü paket)
77L0H10	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Siyah 47.7K Toner
77L0H20	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Mavi 46.9K Toner
77L0H30	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Kırmızı 46.9K Toner
77L0H40	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Sarı 46.9K Toner
77L0W00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K Atık Kabı
77L0Z10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah 225K Görüntüleme Ünitesi
77L0Z50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 Renkli 250K Görüntüleme Kiti
77L0ZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah İade Programı 225K Görüntüleme Ünitesi
77L0ZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635,9645, 9655, 8355 3 Renkli İade Programı 250K Görüntüleme Kiti
77L50C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Mavi İade Programı 12K Toner
77L50K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Siyah İade Programı 15K Toner
77L50M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Kırmızı İade Programı 12K Toner
77L50Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Sarı İade Programı 12K Toner
77L5HC0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Mavi İade Programı 46.9K Toner
77L5HK0	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Siyah İade Programı 47.7K Toner
77L5HM0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Kırmızı İade Programı 46.9K Toner
77L5HY0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Sarı İade Programı 46.9K Toner

P/N	Kağıt Besleme
20L8800	550 Yapraklık Tepsi
20L8801	2 x 550 Yapraklık Tepsi
20L8802	2000 Kağıtlık Çift Giriş - A4
20L8803	2000 Kağıtlık Çift Giriş - Letter
20L8804	1500 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi
20L8808	Özel Ortam Tepsisi
20L8809	500 Yapraklık Zımba Sonlandırıcı 2025
20L8810	500 Yapraklık Zımba Tutucu
20L8811	Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi
20L8812	1250 Yapraklık Zımba 2/3 Delgeç Tutucu
20L8813	1250 Yapraklık Zımba 2/4 Delgeç Tutucu
20L8814	2250 Yapraklık Kitapçık Zımbası 2/3 Delgeç Tutucu
20L8815	2250 Yapraklık Kitapçık Zımbası 2/4 Delgeç Tutucu
20L8816	Ofset Yığınlayıcı
20L8817	Kağıt Aktarıcı Ünitesi

20L8825	1.250 Yapraklık Zımba Sonlandırıcı
20L8841	500 Yapraklık Zımba Sonlandırıcı İçin 2/3 Delgeç Kiti
20L8842	500 Yapraklık Zımba Sonlandırıcı İçin 2/4 Delgeç Kiti

P/N	Memory Options
27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)

P/N	Application Solutions
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0225	Masaüstü Temassız Okuyucu
57X0235	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı (Birincil Seçim)
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
57X0301	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı
82S1203	IPDS Lisansı
82S1204	Barkod Lisansı

P/N	Bağlanılabilirlik
1021231	Paralel (10') Kablo
1021294	USB (2 Metre) Kablo
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V

P/N	Furniture
20L8806	Kabin

Bir tane 550 Yapraklık tepsi veya bir tane Özel ortam tepsisi takabilirsiniz.
Bir tane 2x550 Yapraklık tepsi, bir tane 2000 Yapraklık çift giriş tepsisi veya bir tane Kabin takabilirsiniz ancak üzerine bir tane 550 Yapraklık tepsi veya Özel ortam tepsisi de takmanız gerekir.
Bir tane 1500 Kağıtlık yüksek kapasiteli tepsi takabilirsiniz ancak yanına bir 2x550 Kağıtlık tepsi veya bir 2000 sayfalık çift giriş de takmanız gerekir.
Bir tane 500 Kağıtlık zımba sonlandırıcı, bir tane Ofset istifleyici veya bir tane Katlama kağıt aktarıcı ünitesi takabilirsiniz.
Bir tane 1250 Yapraklık zımba ve delgeç tutucu, bir tane 1250 Yapraklık zımba sonlandırıcı veya bir tane 2250 Yapraklık kitapçık zımba ve delgeç tutucu takabilirsiniz ancak ayrıca bir Kağıt aktarıcı ünitesi veya Katlama kağıt aktarıcı ünitesi, bir tane 550 Yapraklık tepsi, bir tane 2x550 Yapraklık tepsi veya bir tane 2000 Yapraklık çift giriş ya da bir tane Kabin de takmanız gerekir. 1250 Yapraklık zımba sonlandırıcı, bellenim sürümü 25 veya sonraki bir sürümü gerektirir.

Ürünün teknik özellikleri	Lexmark CS963e
Yazdırma	
Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 55 sayfa/dakika'ya kadar [1] / A4: 55 sayfa/dakika'ya kadar [1]
İlk Sayfa Baskı Süresi	7 saniye'den az / Renkli: 8.1 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Renkli: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü (İsteğe bağlı) ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	7000 - 50000 sayfa [2]
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	270 000 Aylık Baskı Kapasitesi [3]
Tüketim Malzemesi [4]	
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 46.900 [5] sayfalık Renkli (CMY) Kartuş / sayfa: 47.700 [5] sayfalık Siyah Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 225.000 (siyah) ve 250.000 (renkli) sayfalar, CS/CX96x, CX83x, CX95x ve MX95x yazıcı serileri için baskı işi başına 5 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve ~ %5 kapsama veya baskı işi başına 3 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve diğer tüm yazıcılar için ~ %5 kapsama temelinde
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 15,000 [5]-page Black Toner Cartridge [5], 12.000 [5]-sayfalık Renkli (CMY) Baţlangýç Toner Kartuşu [5]
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	500 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Tepsi, 150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Ofset Yığınlayıcı, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 700 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4750 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Etiket, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C Seri
Gürültü Seviyesi	Baskı: 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Ürün Garanti Süresi	2 Yıllık Yerinde Onarım, Sonraki İş Günü
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 643 x 592 x 660 mm. / 66.3 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.8 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

[1] ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. [3] "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. [4] Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. [5] Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2024 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Green Electronics Council'ın ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

lexmark.com.tr