



Lexmark CX951se

Çok amaçlı. Basit. Sürdürülebilir.



Lexmark CX951se

Yeni CX951se renkli A3 çok işlevli yazıcı; güven veren çok yönlülüğü, olağanüstü sürdürülebilirliği ve ileri teknolojisine rağmen sunduğu kullanım kolaylığıyla sizi kendisine hayran bırakacak. Dakikada 35 sayfaya kadar* capcanlı baskılarla üretkenliğinizi artırın. 10 inç (25 cm) renkli dokunmatik ekranda sezgisel olarak gezinin ve tek geçişte çift taraflı tarama ile zamandan tasarruf edin. İşletmenizin tüm gereksinimlerini kolayca oluşturun ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan değiştirilebilir seçeneklerle çok işlevli yazıcınızı özel olarak yapılandırın.

Çok amaçlı: Kullanımı Kolay

Geniş ortam boyutu desteği, yüksek hacimli baskı avantajı, olağanüstü kağıt kullanımı ve son işlem özellikleri sayesinde standart ofis belgelerinden pazarlama materyalleri, broşür, kitapçık ve posterlere kadar **işletmenizin ihtiyaç duyduğu ve hayal edebileceğiniz her şeyi oluşturun.**

Profesyonel renk özellikleri (PANTONE® kalibrasyonu dahil) ve kapsamlı ortam boyutları sayesinde **capcanlı ve renkli görseller, grafikler ve belgeler yazdırarak** fikirlerinizi etkili bir şekilde aktarın.

Performanstan ödün vermeden alan tasarrufu sağlayan çok amaçlı ve yapılandırılabilir tasarımı ile yazıcınızı veya **çok işlevli yazıcınızı çalışma alanınıza kolayca dahil edin.**

Basılı dosyaları tarayarak doğrudan bulut tabanlı depolama sistemlerine aktarma ve belgeleri 100'den fazla dile otomatik olarak çeviri de dahil, kapsamlı özelliklere sahip son teknoloji ürün yazılım ve çözümlerden oluşan zengin portföyümüz ile **üretkenliğinizi artırın.**

IoT özellikli bu cihazları kullanarak kritik iş akışlarınıza ve temel iş sistemlerinize doğrudan entegrasyon ile **kuruluşunuzda dijital dönüşümü destekleyin.**



Basit: Kolayca Yönetilebilir

Sezgisel operatör paneli ve kolayca takip edilebilen gezinti özelliklerini kullanarak **yapmanız gerekenleri hızlıca gerçekleştirin.**

Tek elle toner değişimi, kolayca erişilebilen servis bölümleri ve anlaşılması kolay uyarılar sayesinde **cihazlarınızın bakımını kolaylıkla gerçekleştirin.**

Kutuyu açar açmaz sektörün en kapsamlı güvenlik portföyü ile **korunduğunuzu bilmenin sağladığı gönül rahatlığının keyfini sürün.**

Olağanüstü güvenilirlik, sektörde öncü dayanıklılık ve uzun ömürlü toner ve sarf malzemeleri ile **işletmeniz sorunsuzca çalışmaya devam etsin.**

Lexmark'ın sahibi olduğu temel teknoloji sayesinde **cihazınızın her yönden kusursuz bir uyum içinde çalışmak üzere tasarlandığını bilmenin rahatlığını yaşayın.**

Sürdürülebilir: Kolayca iyi hissettirir

Yaptığınız alışverişle kendinizi iyi hissedin: Birinci sınıf uygulamalarımız ve bağımsız üçüncü taraf sertifikalarımız ile **sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayın.**

Sektöre öncülük eden tüketim sonrası geri dönüştürülen malzeme kullanımımız ve ödüllü toner geri dönüşüm programımız sayesinde **gezegen için üzerinize düşeni yapın.**

Enerji verimliliğinde katı küresel standartların üzerine çıkan teknoloji ile **enerji ve para tasarrufu sağlayın.**

Tasarımdan kullanım ömrünün sonuna ve sonrasına kadar, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında sürdürülebilirliğe odaklanan bir şirketle çalışarak **çevre üzerindeki etkinizi en aza indirin.**

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032 vs.) uygun, A Sınıfı bir cihazdır. A Sınıfı ürünler, ev/mesken haricinde, profesyonel ortamlarda kullanılmak için tasarlanmış ürünlerdir. A Sınıfı bir ürünün ev/mesken içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerinde parazite neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Faks sunucusu etkinleştirildiğinde, IP Üzerinden Faks yapılandırıldığında, etherFAX yapılandırıldığında veya isteğe bağlı bir Analog Modem kurulduğunda operatör panelinde gösterilen faks simgesi.

This exploded view diagram illustrates the assembly of the HP Color LaserJet Enterprise M750dn. The components are numbered 1 through 15, showing the relationship between the main printer body and its various optional modules and consumables. The main printer body (1) is shown with the paper tray (2) and the output bin (3) attached. The paper tray (2) is shown with the paper support (4) and the paper support (5) attached. The paper support (5) is shown with the paper support (6) and the paper support (7) attached. The paper support (7) is shown with the paper support (8) attached. The paper support (8) is shown with the paper support (9) attached. The paper support (9) is shown with the paper support (10) attached. The paper support (10) is shown with the paper support (11) attached. The paper support (11) is shown with the paper support (12) attached. The paper support (12) is shown with the paper support (13) attached. The paper support (13) is shown with the paper support (14) attached. The paper support (14) is shown with the paper support (15) attached.

- 10 **Kağıt Aktarıcı Ünitesi**
143 x 412 x 466 mm
5,6 x 16,2 x 18,3 inç
- 11 **Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi**
184 x 612 x 555 mm
7,2 x 24,1 x 21,9 inç
- 12 **500 Yapraklık Zımba Tutucu**
150 x 546 x 523 mm
5,9 x 21,5 x 20,6 inç
- 13 **Ofset Yiğincilayıcı**
107 x 420 x 489 mm
4,2 x 16,5 x 19,3 inç
- 14 **1250 Yapraklık Zımba 2/3
Delgeç Tutucu**
995 x 575 x 610 mm
39,2 x 22,6 x 24,0 inç
- 15 **2250 Yapraklık Kitapçık
Zımbası 2/3 Delgeç Tutucu**
995 x 650 x 613 mm
39,2 x 25,6 x 24,1 inç



İsteğe bağlı

Kağıt Besleme

- 550 Sayfalık Tepsi
- 2 x 550 Sayfalık Tepsi
- 2.000 Sayfalık Art Arda Tepsi – A4
- 2.000 Sayfalık Art Arda Tepsi – Harf
- 1.500 Sayfalık Yüksek Kapasiteli Tepsi
- 500 Sayfalık Zimba Sonlandırıcı
- Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi
- 1.250 Sayfalık Zimba Teli 2/3 Delik
- Delgeç Sonlandırıcı
- 1.250 Sayfalık Zimba Teli 2/4 Delgeç
- Sonlandırıcı
- 2.250 Sayfalık Kitapçık Zimba Teli 2/3
- Delgeç Sonlandırıcı

20L8815	2250 Sayfalık Zimba Teli 2/4 Delgeç Sonlandırıcı
20L8816	Ofset Yığınlayıcı
20L8817	Kağıt Aktarıcı
Ünitesi	
P/N	Bellek Seçenekleri
27X0420	500GB Sabit Disk Sürücüsü (SATA)
P/N	Uygulama Çözümleri
57X0225	Masaüstü Temassız
Okuyucu 57X0235	Temassız Ön
Çözümler	
	Modül (Birincil)
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama
Cihazı 57X0301	Temassız Kimlik
Doğrulama	
	Aygıt
82S1203	IPDS Lisansı
82S1204	Barkod Lisansı
P/N	Bağlantı
1021231	Paralel (10') Kablo
1021294	USB (2 Metre) Kablo 14F0100
	RS-232C Seri Arayüz Kartı
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber
	Ethernet Yazıcı Sunucusu
37X6146	Faks Kartı Seçeneği
57X7040	İngilizce Klavye Kiti
SPD0001	Dalgalanmaya Karşı
Koruyucu Cihaz,	
	110-120V
P/N	Mobilya
20L8806	Kabin
20L8807	Klavye Rafı

Bir tane 550 Kağıtlık tepsi takabilirsiniz.

Bir tane 2x550 Kağıtlık tepsi, bir tane 2000 Kağıtlık çift giriş veya bir tane kabin takabilirsiniz ancak üzerine bir 550 kağıtlık tepsi de takmanız gerekir. Bir tane 1500 Kağıtlık yüksek kapasiteli tepsi takabilirsiniz ancak yanına bir 2x550 Kağıtlık tepsi veya bir 2000 sayfalık çift giriş de takmanız gerekir. Bir tane 500 Kağıtlık zimba sonlandırıcı, bir tane Ofset istifleyici veya bir tane Katlama kağıt aktarıcı ünitesi takabilirsiniz.

Bir tane 1250 Kağıtlık zimba ve delgeç tutucu veya bir tane 2250 Kağıtlık kitapçık zimba ve delgeç tutucu takabilirsiniz ancak ayrıca bir Kağıt aktarıcı ünitesi veya Katlama kağıt aktarıcı ünitesi, bir 550 Kağıtlık tepsi, bir 2x550 Kağıtlık tepsi veya bir 2000 Kağıtlık çift giriş ya da bir Kabin de takmanız gerekir.

Ürün Özellikleri		Lexmark CX951se
Yazdırma		
Ekran	Lexmark e-Task 10,1 inç (25,6 cm) sınıfı dokunmatik ekran	
Yazdırma Hızı	En fazla: Siyah: 35 ppm 1 (Letter) / Renkli: 35 ppm 1 (Letter)	
İlk Sayfayı Yazdırma Süresi	en yüksek hız: Siyah: 7,1 saniye / Renkli: 8,2 saniye	
Yaz Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi / Renk: 4800 Renk Kalitesi, 1200 x 1200 dpi	
Bellek	Standart: 4 GB / Maksimum: 4 GB	
Sabit Disk	Akıllı Depolama Sürücüsü dahildir; Manyetik Sabit Disk (isteğe bağlı)	
Önerilen Aylık Sayfa Miktarı	4.000 - 20.000 sayfa 2	
Maksimum Aylık Görev Döngüsü	Ayda 100.000 sayfaya kadar 3	
Kopyalama		
Kopyalama Hızı	En fazla: Siyah: 35 cpm 1 (Letter) / Renkli: 35 cpm 1 (Letter)	
İlk Kopyalamaya Kadar Geçen Süre	en yüksek hız: Siyah: 9 saniye / Renkli: 10,1 saniye	
Tarama		
Tarayıcı Türü/ADF Tarama	Otomatik belge besleyicili, düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli çift taraflı)	
A4/Ltr Çift Taraflı Tarama Hızı	En fazla: Siyah: dakikada 200/200 taraf / Renkli: dakikada 200/200 taraf	
A4/Ltr Tek Taraflı Tarama Hızı	En fazla: Siyah: dakikada 100/100 taraf / Renkli: dakikada 100/100 taraf	
ADF Kağıt Giriş Kapasitesi	200 sayfaya kadar 20 lb veya 75 gsm bond	
Sarf Malzemeleri 4		
Lazer Toner Verim Değerleri	en fazla: 46.900 s sayfa Renkli (CMY) Kartuş / en fazla: 47.700 s sayfa Siyah Toner	
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verim	225.000 (siyah) ve 250.000 (renkli) sayfaya kadar, baskı işi başına ortalama 5 letter/A4 boyutu sayfa ve CS/ CX96x, CX83x, CX95x ve MX95x yazıcı serileri için ~ %5 kapsama veya baskı işi başına ortalama 3 letter/A4 boyutu sayfa ve diğer tüm yazıcılar için ~ %5 kapsama	
Ürünle Birlikte Verilen Toner/Tonerler	5.000 5-sayfalık Siyah ve Renkli (CMYK) Tonerler 5	
Kağıt Besleme		
Yerleşik Kağıt Besleme	500 Sayfalık Çıkış Kutusu, 550 Sayfalık Tepsi, 150 Sayfalık Çok Amaçlı Besleyici	
İsteğe Bağlı Kağıt Besleme	2.250 Sayfalık Kitapçık Zimba Delgeç Sonlandırıcı, 500 Sayfalık Zimba Ofset Sonlandırıcı, Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi, 1.250 Sayfalık Zimba Delgeç Sonlandırıcı, Ofset Yığınlayıcı, 1.500 Sayfalık Yüksek Kapasiteli Tepsi, Kağıt Aktarıcı Ünitesi, 2.000 Kağıtlık Çift Giriş, Kabin, 2 x 550 Sayfalık Tepsi, 550 Sayfalık Tepsi	
Kağıt Giriş Kapasitesi	En fazla: Standart: 700 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond / Maksimum: 4750 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	En fazla: Standart: 500 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond / Maksimum: 2650 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond	
Desteklenen Ortam Türleri	Vinil Etiketler, Etiketler, Kart Destesi, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıt ve Özel Ortam Kılavuzu'na bakın	
Desteklenen Ortam Boyutları	A6, Oficio, 12 x 18 inç, 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf	
Genel Bilgiler		
Standart Bağlantı Noktaları	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)	
İsteğe Bağlı Ağ Bağlantı Noktaları / İsteğe Bağlı Yerel Bağlantı Noktaları	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu / Dahili 1284-B Çift yönlü Paralel, Dahili RS-232C seri	
Gürültü Seviyesi	Çalışma: 46 dBA (Baskı) / 47 dBA (Çoğaltma) / 42 dBA (Tarama)	
Belirtilen Çalışma Ortamı	İrtifa: 0 - 2.896 Metre (9.500 Fit) / Nem: %15 - 80 Bağlı Nem / Sıcaklık: 10 - 32,2 °C (50 - 90 °F)	
Sınırlı Garanti	Sınırlı Garanti Beyanı'na bakın: 1 Yıl Yerinde Onarım, Bir Sonraki İş Günü	
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 809 x 592 x 660 mm / 81,9 kg	
ENERGY STAR Normal Enerji Tüketimi	TEC: haftada 0,55 kilovat/saat	

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

1 Baskı ve çoğaltma hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735'e uygun olarak ölçülmüştür (ESAT). Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.
2 "Önerilen Aylık Sayfa Miktarı" müşterilerin cihazda her ay yazdırmayı planladığı ortalama sayfa sayısına bağlı olarak Lexmark'ın ürünlerini değerlendirmesine yardımcı olan sayfa sayısı aralığıdır. Lexmark, sarf malzemesi değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için aylık sayfa sayısının belirtilen aralık dahilinde olmasını önerir. 3 "Maksimum Aylık Görev Döngüsü" çoklu vardiya sistemi kullanılarak bir ayda cihazın verebildiği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu ölçüm, diğer Lexmark yazıcılarla ve MFP'lere göre dayanıklılık karşılaştırması sağlar. 4 Ürün sadece belirli bir coğrafi bölgede kullanılmak üzere özel tasarlanmış olan yedek tonerlerle çalışır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/regions adresine bakın. 5 ISO/IEC 19798'e uygun olarak, bu standart sayfa sayısına kadar ortalama kesintisiz siyah veya kesintisiz kompozit CMY için beyan edilen toner verimi.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032 vs.) uygun, A Sınıfı bir cihazdır. A Sınıfı ürünler, ev/mesken haricinde, profesyonel ortamlarda kullanılmak için tasarlanmış ürünlerdir. A Sınıfı bir ürünün ev/mesken içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerinde parazite neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2024 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logosu, Mopria Alliance, Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Green Electronics Council'in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

