



 Lexmark™

Lexmark MX432adwe

Ölçeklenebilir çözümler. Kurumsal düzeyde güvenlik.



Unisor
TONER

Lexmark MX432adwe

Lexmark MX432adwe tek renkli all-in-one, 40 ppm ile küçük çalışma gruplarına ölçeklenebilir çözüm desteği ve kurumsal düzeyde güvenlik sunar*. Güvenilir Platform Modülü (TPM) standardı ile kompakt boyut. ** Baskı sürümü olanağı sunar ve yönetimli yazdırma hizmetlerine (MPS) uygundur. Kullanımı kolay geniş dokunmatik ekran, filo genelinde tutarlı performans sunar. Standart Wi-Fi ve tam mobil desteği ile istediğiniz yerden yazdırın.



Ölçeklenebilir çözümler verimliliği ve tasarrufları artırır

- ▶ Güvenilir Platform Modülü (TPM) standardı ile tek renkli all-in-one. **
- ▶ MX432adwe'nin yerleşik çözümler çerçevesi sayesinde, çalışan rozeti okuyucusuna sahip üçüncü taraf baskı sürümü dahil olmak üzere Lexmark'a ait veya desteklenen diğer çözümleri ekleyebilirsiniz.
- ▶ Kullanımı kolay geniş dokunmatik ekran, filo genelinde tutarlı performans sunar.

İşiniz için doğru seçim

- ▶ Kompakt boyut, iş ortamınızdaki dar alanlara sorunsuzca entegre olur.
- ▶ Farklı sektörlerin sıkı gereksinimlerini karşılamak için güvenlik ve çözümler sağlar.
- ▶ Yönetimli yazdırma hizmetleri (MPS) özellikleri bu all-in-one ürününün yazıcı filonuza mükemmel bir katkıda bulunmasını sağlar.

Kurumsal düzeyde güvenlikle korumada kalın

- ▶ Lexmark yazıcılar ve all-in-one'lar verilerinizi, cihazınızı ve ağınızı korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
- ▶ Kimlik doğrulama ve sistem doğruluk denetimlerinin yanı sıra, şifreleme anahtarlarını verilerden ayrı bir donanımda depolayan standart Güvenilir Platform Modülünü** içerir.
- ▶ Lexmark'ın belge ve cihaz güvenliği konusunda lider olarak uzmanlığı, sektör genelinde kabul görmektedir.

BT personeline yük getirmeden kolayca yönetilir

- ▶ Sensörler, Lexmark Bulut Hizmetleri'ne bağlandığında tahmin hizmeti ve otomatik sarf malzemesi yenileme gibi ek avantajlar sağlayan yüzlerce veri noktasını sürekli olarak izler.
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise, aygıt ayarlarını yapılandırmayı, güvenlik kurallarını güncellemeyi ve ürün yazılımı güncellemelerini planlamayı kolaylaştıran ücretsiz bir aygıt yönetimi çözümüdür.

Yazıcılar yerine işinize odaklanın

- ▶ 40 ppm* değerine ulaşan yazdırma hızları ve 92 ipm tek geçişli çift yüzü tarama hızı ile MX432'nin yüksek performansına güvenebilirsiniz.
- ▶ Standart Wi-Fi ve tam mobil desteği ile istediğiniz yerden yazdırın.
- ▶ Çelik çerçeveleri ön ofisten depoya kadar dayanıklılık ve uzun ömürlü güvenilirlik sağlar.

Çevre için çalışıyoruz.

- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırmanın yanı sıra EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarının puanlamalarına destek olan dahili enerji tasarrufu modları.
- ▶ Yeniden kullanımı ve geri dönüştürmeyi destekleyen Lexmark Toner Toplama Programı (LCCP) ile toner kartuşlarını çöplüklere göndermeyin (bu olanak her ülkede sunulmayabilir).

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark MX432adwe



- 1 **10,9 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm.
- 2 **150 Yapraklık çıkış kutusu**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 **100 Sayfalık çok amaçlı besleyici**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

- 4 **250 Sayfalık tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 **550 Yapraklık Tepsi**
107 x 370 x 378 mm.
-  Standart
-  İsteğe Bağlı

P/N 29S8110	Donanım Lexmark MX432adwe
P/N 55BOXA0	Tüketim Malzemesi Lexmark 55BOXA0 Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu
55BOZA0	Lexmark 55BOZA0 Fotokondüktör Birimi
55B5000	Lexmark 55B5000 İade Programı Toner Kartuşu
55B500E	Lexmark 55B500E Kurumsal Toner Kartuşu
55B5H00	Lexmark 55B5H00 Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu
55B5H0E	Lexmark 55B5H0E Yüksek Verimli Kurumsal Toner Kartuşu
55B5X00	Lexmark 55B5X00 Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu
55B5X0E	Lexmark 55B5X0E Ekstra Yüksek Verimli Kurumsal Toner Kartuşu
P/N 29S0600 29S0800	Kağıt Besleme 550 Yapraklık Tepsi 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi
P/N 57X9528	Memory Options Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)
P/N 57X0225 57X0235	Application Solutions Masaüstü Temassız Okuyucu Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı (Primary Choice)
57X0300 57X0301	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı
82S1203 82S1204	IPDS Lisansı Barkod Lisansı
P/N SPD0002	Bağlanılabilirlik Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
P/N 35S8502	Furniture Ayarlanabilir Stand

İsteğe bağlı 550 sayfalık bir tepsiyi destekler.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Sehpa Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark MX432adwe

Yazdırma

Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Siyah: A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	5.9 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	800 - 8,000 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	80,000 Aylık Baskı Kapasitesi ³

Kopyalama

Kopyalama Hızı	Siyah: A4: 39 kopya/dakika'ya kadar ¹
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 5.9 saniye'den az

Tarama

Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 92/96 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 40/42 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 46/48 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 20/21 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitesi	50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Faks alma/gönderme

Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
------------	---------------------------------------

Tüketim Malzemesi⁴

Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 20.000 ⁵ sayfalık Siyah Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 40,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 3.000 ⁵ -sayfa Siyah Başlangıç Yade Programı Baskı Kartuşu ⁵

Kağıt Besleme

Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeleşik Dubleks, 150 Yapraklık Çıkış Kutusu, 250 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 350 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 900 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf

Genel⁶

Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 ile uyumlu USB Özelliği (B Tipi), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A)
Gürültü Seviyesi	Tarama: 53 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 58 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 56 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm. / 13.61 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.52 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. ⁶ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2022 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark Markvision ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc. şirketine ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. Apple ve AirPrint, Apple Inc. şirketinin ABD'de, ayrıca diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalardır. Mopria®, Mopria® Logosu ve Mopria Alliance™ sözcüğü ile logosu Mopria Alliance, Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilli olmayan ticari markaları ve servis markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.



lexmark.com.tr