



Lexmark CX953se

Versátil. Simples. Sustentável.



Lexmark CX953se

Com a nova multifuncional A3 colorida CX953se, você garante versatilidade, sustentabilidade excepcional e simplicidade surpreendente com uma tecnologia muito sofisticada. Aumente a sua produtividade com impressões vívidas — até 55 páginas por minuto*. Navegue intuitivamente pela tela sensível ao toque colorida de 10 polegadas (25 cm) e economize tempo com a digitalização frente e verso de passagem única. Crie sem esforço tudo o que sua empresa precisa e configure sua multifuncional de maneira personalizada com opções intercambiáveis adaptadas de acordo com as suas necessidades.

Versátil: Fácil de usar

Crie tudo o que a sua empresa precisa e tudo o que você possa imaginar — desde documentos de escritório padrão a brochuras, folhetos e cartazes de marketing — com uma ampla compatibilidade com tamanhos de mídia, impressão em grande volume e recursos excepcionais de manuseio e acabamento de papel.

Imprima apresentações, gráficos e documentos vívidos e coloridos com recursos de cores profissionais (incluindo calibração PANTONE®) e uma ampla variedade de tamanhos de mídia para que você possa comunicar suas ideias de maneira eficaz.

Incorpore facilmente sua multifuncional ao seu espaço de trabalho com um design versátil e configurável que economiza espaço sem sacrificar o desempenho.

Aumente sua produtividade com o nosso valioso pacote de software e soluções de ponta com amplos recursos, incluindo digitalização de documentos diretamente em seus sistemas de armazenamento baseados em nuvem e tradução automática de documentos em mais de 100 idiomas.

Promova a transformação digital da sua organização com integração direta aos seus fluxos de trabalho essenciais e aos principais sistemas de negócios usando esses dispositivos habilitados para IoT.



Simples: Fácil de gerenciar

Faça rapidamente o que você precisa usando um painel do operador intuitivo e uma navegação fácil de acompanhar.

Faça a manutenção de seus dispositivos facilmente com a substituição de toner com apenas uma mão, áreas de manutenção fáceis de alcançar e alertas simples de entender.

Desfrute da tranquilidade de saber que você está protegido pelo portfólio de segurança mais abrangente do setor, pronto para uso.

Mantenha o seu negócio funcionando com confiabilidade excepcional, durabilidade líder do setor e suprimentos de longa duração.

Não se preocupe, pois todos os aspectos do seu dispositivo são feitos para funcionar perfeitamente em conjunto, graças à propriedade da tecnologia principal da Lexmark.

Sustentável: Fácil de se sentir bem

Com nossas práticas de destaque internacional e certificações independentes de terceiros, você se sente confiante com sua compra e atinge suas próprias metas de sustentabilidade.

Faça a sua parte pelo planeta com o uso de materiais reciclados pós-consumo, líder do setor, e com o nosso premiado programa de reciclagem de cartuchos.

Economize energia — e dinheiro — com uma tecnologia que supera rigorosos padrões globais de eficiência energética.

Minimize seu impacto no meio ambiente com uma empresa que se concentra na sustentabilidade durante todo o ciclo de vida do produto, desde o projeto até o uso, chegando ao fim da vida útil e além.

Este é um dispositivo Classe A, segundo os padrões internacionais de emissões eletromagnéticas (ou seja, Normas FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Produtos da Classe A são destinados a uso em ambientes não residenciais/não domésticos. O uso de um produto da Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferência nas comunicações via rádio e exigir medidas corretivas.

* As velocidades de impressão foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ícone de fax exibido no painel do operador quando o servidor de fax está ativado, o Fax Over IP está configurado, o etherFAX está configurado ou quando um modem analógico opcional está instalado.

Lexmark CX953se



- 1 **Produto multifuncional com tela sensível ao toque de 10 polegadas (25 cm)**
809 x 592 x 660 mm
31.9 x 23.3 x 26.0 in.
- 2 **Compartimento de saída para 500 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 3 **Alimentador multiúso para 150 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 4 **Bandeja para 550 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 5 **Bandeja para 550 folhas**
163 x 587 x 649 mm
6.4 x 23.1 x 25.6 in.
- 6 **2 bandejas para 550 folhas**
314 x 587 x 649 mm
12.4 x 23.1 x 25.6 in.
- 7 **Bandeja dupla para 2000 folhas - Carta**
314 x 587 x 649 mm
12.4 x 23.1 x 25.6 in.
- 8 **Gabinete**
247 x 587 x 660 mm
9.7 x 23.1 x 26.0 in.
- 9 **Bandeja de alta capacidade para 1500 folhas**
290 x 342 x 545 mm
11.4 x 13.5 x 21.4 in.
- 10 **Unidade de transportador de papel**
143 x 412 x 466 mm
5.6 x 16.2 x 18.3 in.
- 11 **Unidade de transportador de papel dobrável**
184 x 612 x 555 mm
7.2 x 24.1 x 21.9 in.
- 12 **Grampeador para 500 folhas**
150 x 546 x 523 mm
5.9 x 21.5 x 20.6 in.
- 13 **Empilhador de Desvio**
107 x 420 x 489 mm
4.2 x 16.5 x 19.3 in.
- 14 **Perfurador de 2/3 orifícios e grampeador para 1250 folhas**
995 x 575 x 610 mm
39.2 x 22.6 x 24.0 in.
- 15 **Perfurador de 2/3 orifícios e grampeador de brochuras para 2250 folhas**
995 x 650 x 613 mm
39.2 x 25.6 x 24.1 in.

 Padrão

 Opcional

Você pode instalar uma bandeja de 550 folhas ou uma bandeja de mídia especial.

Você pode instalar duas bandejas para 550 folhas, uma bandeja dupla para 2000 folhas ou um gabinete, mas também deve instalar uma bandeja para 550 folhas ou uma bandeja para mídia especial acima dela.

Você pode instalar uma bandeja de alta capacidade para 1500 folhas, mas deve instalar duas bandejas para 550 folhas ou uma bandeja dupla para 2000 folhas ao lado.

Você pode instalar um grampeador para 500 folhas, um empilhador com deslocamento ou um transportador de papel com opção de dobradura.

Você pode instalar um kit perfurador para finalizador com grampeador para 500 folhas, mas deve instalá-lo com um finalizador com grampeador para 500 folhas 2025. As MFPs fabricadas antes de maio de 2025 precisam de uma tampa traseira superior para concluir a instalação. O kit de perfuração requer a versão 25 ou posterior do firmware.

Você pode instalar um finalizador perfurador com grampo para 1.250 folhas, um grampeador para 1.250 folhas ou um grampeador para brochuras de 2.250 folhas, para livreto, mas também deve instalar uma unidade de transporte de papel ou um transportador de papel com opção de dobradura, uma bandeja para 550 folhas e duas bandejas para 550 folhas ou uma bandeja dupla para 2000 folhas ou um gabinete. O grampeador para 1.250 folhas requer a versão 25 ou posterior do firmware.

Especificações do produto		Lexmark CX953se	
Impressão			
Visor		Tela sensível ao toque colorida ajustável Lexmark e-Task de 10,1 polegadas (25,6 cm)	
Velocidade de impressão		Até: preto: 55 ppm (páginas por minuto) ¹ (A4) / a cores 55 ppm (páginas por minuto) ¹ (A4)	
Tempo para a 1ª página		mono: 7.1 segundos / a cores: 8.2 segundos	
Resolução de impressão		preto: 1.200 x 1.200 ppp, 4800 Color Quality / cores: 4800 Color Quality, 1.200 x 1.200 ppp	
Memory		Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB	
Opções de armazenamento		Unidade de armazenamento inteligente incluída; Disco rígido magnético opcional	
Volume de Páginas Mensal Recomendado		7.000 - 50.000 Páginas ²	
Ciclo de Vida Mensal Máximo		Até: 270.000 Páginas ao mês ³	
Cópia			
Velocidade de cópia		Até: preto: 55 cpm ¹ (A4) / cores 55 cpm ¹ (A4)	
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores		mono: 9 segundos / 10.1 segundos	
Digitalização			
Tipo de Scanner / Digitalização		Flatbed scanner with automatic document feeder / ADF: DADF (duplex de passagem única)	
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização		Até: preto: 200/200 Lados por minuto / cores: 200/200 Lados por minuto	
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização		Até: preto: 100/100 Lados por minuto / cores: 100/100 Lados por minuto	
Capacidade de alimentação		Até: Cópia/Fax/Digitalização: 200 páginas 20 lb ou 75 gsm bond (ADF)	
Suprimentos ⁴			
Capacidades dos toners		até: Toner a cores (CMY) para 46.900 ⁵ páginas / até: Toner preto para 47.700 ⁵ páginas	
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens		Até: 225.000 (preto) e 250.000 (cor) páginas, com base em 5 páginas médias de tamanho carta/A4 por trabalho de impressão e ~ 5% de cobertura para as séries de impressoras CS/CX96x, CX83x, CX95x e MX95x, ou com base em 3 páginas médias de tamanho carta/A4 por trabalho de impressão e ~ 5% de cobertura para todas as outras impressoras	
Consumíveis entregues com o equipamento		Toner Preto e Cor para 5.000 ⁵ páginas (CMYK) ⁵	
Manuseio de papel			
Manuseio de papel incluído		Bandeja de saída para 500 folhas, Bandeja para 550 folhas, Alimentador multiuso para 150 folhas	
Manuseamento de papel opcional		Perfurador orifícios e grampeador de brochuras para 2250 folhas, Grampeador para 500 folhas, Unidade de transportador de papel dobrável, Perfurador deorifícios e grampeador para 1250 folhas, Separador por deslocamento, Bandeja de alta capacidade para 1500 folhas, Unidade de transportador de papel, Bandeja dupla para 2.000 folhas, Gabinete, 2 x Bandeja para 550 folhas, Bandeja para 550 folhas	
Capacidade de alimentação de papel		Até: standard: 700 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 4750 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Capacidade saída de papel		Até: standard: 500 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 2650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Tipos de papel suportados		Etiquetas de vinil, Etiquetas, Cartolina, Papel comum, Envelopes, Papel brilhante, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada	
Tamanhos de papel suportados		A6, Ofício, 12 x 18", Envelope 7 3/4, JIS-B4, Envelope 9, JIS-B5, A3, Duplo Carta (Ledger), A4, Legal, SRA3, A5, Cartão Hagaki, Carta, Envelope B5, Envelope C4, Statement, Envelope C5, Executivo, Envelope DL, Folio, Envelope 10	
Geral			
Conectividade standard		Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B)	
Conectividade rede opcional / Conectividade opcional		MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / 1284-B paralelo bidirecional interno, RS-232C série interno	
Nível de ruído em funcionamento		51 dBA (impressão) 57 dBA (cópia) 58 dBA (digitalização)	
Ambiente Recomendado de Funcionamento		Altitude: 0 - 2.896 Metros (9.500 Pés) / Humidade: 15 a 80% humidade relativa / Temperatura: 10 a 32.2°C	
Dimensão do produto / Peso		A x L x P: 809 x 592 x 660 mm / 81.9 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption		TEC: 0.82 kilowatt-horas por semana	

Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

¹ Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³ "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. ⁴ O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes. ⁵ Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798.

Este é um dispositivo Classe A, segundo os padrões internacionais de emissões eletromagnéticas (ou seja, Normas FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Produtos da Classe A são destinados a uso em ambientes não residenciais/não domésticos. O uso de um produto da Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferência nas comunicações via rádio e exigir medidas corretivas.

© 2026 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. MOPRIA®, o Mopria® Logo™ e Mopria® Alliance são marcas registradas e de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT® é uma marca registrada do Green Electronics Council nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso no Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

www.xerox.com/lexmarkprinters