



Lexmark MX931dse

為您的印表機設備集群添加強大的大規格支援



Lexmark MX931dse

Lexmark MX931dse 大規格黑白多功能印表機是專為大型工作群組提供安全性、多樣性及效能表現而設計，速度最快可達每分鐘 35 頁*。雙面掃描和 17.78 公分的類平板電腦觸控螢幕讓您可以更輕鬆地處理掃描和列印工作。



生產力垂手而得

- ▶ 它隨附一些工作流程解決方案，例如提供簡易文件遞送的「掃描中心」、光學文字辨識系統 (OCR)，以及智慧型儲存磁碟 (ISD，具有啟動就緒預先載入附加型解決方案的固態儲存設備)。
- ▶ 大型無按鈕觸控式螢幕可協助使用者靠直覺完成每項作業，從基本到複雜的作業。
- ▶ 替換碳粉匣最高可列印 37,000 頁**。

彈性的輸入和輸出

- ▶ 可列印與掃描最大 A3 (297 x 420 公釐) 的紙張尺寸。
- ▶ 標準進紙容量為 620 頁。選購性紙匣組件可將進紙容量擴充到最多 5,140 頁。

- ▶ 輸出處理選項包含分頁裝訂器以及裝訂和打孔分頁裝訂器。

重視安全的設計

- ▶ Lexmark 安全功能協助您在文件、裝置、網路上及其彼此之間保護資訊安全。
- ▶ 我們一直在提升安全，現在納入標準信賴平台模組***，它提供鑑別、系統完整性檢查和加密功能，以建立唯一的數位系統指紋。

永遠專注永續性

- ▶ MX931dse 是專為支援循環經濟而設計。
- ▶ 自動雙面列印為標準配備，並內建節能模式，協助支援 EPEAT® Sliver 以及能源之星 (ENERGY STAR®) 認證的評級。

利用 IoT 來強化功能

- ▶ 我們啟用 IoT 的精密印表機裝載了感應器，可持續監視數以百計的資料點。
- ▶ 將裝置連接到 Lexmark 雲端服務時，您可以透過像預測服務與自動耗材補充之類的額外功能，來最佳化效能和執行時間。

此為根據 FCC 規則和國際電磁輻射標準的 A 類設備。由於潛在的無線電通信干擾，本設備不適用於住宅或家庭環境。

* 測量到的列印速度符合 ISO/IEC 24734 (ESAT)。如需詳細資訊，請參閱：www.lexmark.com/ISOspeeds。

** 針對單面列印模式所宣告的黑白平均連續列印頁數，此數量符合 ISO/IEC 19752 標準。實際列印量可能因多種因素而有明顯差異。詳情請見 www.lexmark.com/yields。

*** 信賴平台模組 (TPM) 在某些國家/地區中無法使用。

Lexmark MX931dse



- 1 搭載 17.8 公分觸控式螢幕的多功能複合機
767.9 x 590 x 699.3 公釐
- 2 100 張多用途送紙器
基本模型中包含的尺寸
- 3 520 張紙匣組件
基本模型中包含的尺寸
- 4 400 張出紙槽
基本模型中包含的尺寸
- 5 3 x 520-Sheet Tray with Caster
381.6 x 615.7 x 620 公釐
- 6 2,520-Sheet Tandem Tray with Caster
381.6 x 615.7 x 620 公釐
- 7 520-Sheet Tray with Caster Cabinet
381.6 x 615.7 x 620 公釐, 381.6 x 615.7 x 620 公釐
- 8 520 Sheet Tray
133.5 x 540 x 586 公釐

- 9 Envelope Tray
160 x 684 x 664 公釐
- 10 2,000-Sheet Tray (sidecar)
491 x 751 x 526 公釐
- 11 Dual Catch Bin
123 x 447 x 378 公釐
- 12 Inline Staple Finisher
238 x 478 x 460.5 公釐
- 13 Staple (2/3) Hole Punch Finisher
983 x 962 x 653 公釐
- 14 Work Table
58 x 301 x 486 公釐



P/N	硬體
32D0062	Lexmark MX931dse
P/N	耗材
63D0H00	Lexmark MX931 Black 37K Toner Cartridge
63D0Z00	Lexmark MX931 Black 81.5K Imaging Unit
P/N	正在處理紙張
32D0800	520-Sheet Tray
32D0801	520-Sheet Tray with Caster Cabinet
32D0802	3 x 520-Sheet Tray with Casters
32D0803	2,520-Sheet Tandem Tray with Casters
32D0804	Envelope Tray
32D0816	2,000-Sheet Tray (sidecar)
32D0818	Dual Catch Bin
32D0820	Inline Staple Finisher
32D0821	Staple (2/3) Hole Punch Finisher
32D0822	Staple (2/4) Hole Punch Finisher
P/N	Memory Options
27X0400	500+ GB Hard Disk
P/N	Application Solutions
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1203	IPDS 許可證
82S1204	條碼許可證
P/N	連接
1021294	2 公尺 USB 電纜 (RoHS)
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V
P/N	Furniture
32D0808	CX93x/MX93x Work Table

您可以安裝下列其中一項：雙層紙槽、內置分頁裝訂器，或裝訂打孔分頁裝訂器。
 若要安裝裝訂打孔分頁裝訂器，您還必須安裝附腳輪櫃子的 520 張紙匣組件、附腳輪的 3x520 張紙匣組件，或附腳輪的 2,520 張雙層送紙器。
 若要安裝 2,000 張紙匣組件 (側機)，您還必須安裝附腳輪的 3x520 張紙匣組件，或附腳輪的 2,520 張雙層送紙器。它無法搭配附腳輪櫃子的 520 張紙匣組件一起使用。
 若要安裝信封紙匣組件，您必須卸下 1 號紙匣組件，然後以信封紙匣組件替代它。

正在列印	
顯示幕	Lexmark e-Task 7英寸 (17.8厘米) 彩色觸摸屏
列印速度 (A4 紙張、黑色)	最高可達: 35 每分鐘列印頁數 ¹
首頁列印時間 (黑色) 少於	4.5 秒
列印解析度, 黑色	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 圖像質量
記憶體, 標準 / 記憶體, 最大值	4096 MB / 4096 MB
硬碟	包括智慧記憶體; 提供磁性硬碟
建議每月印量	4,000 - 20,000 頁數 ²
每月最大印量: 最高可達	150 000 每月頁數 ³
正在複製	
複印速度 (A4 紙張、黑色)	最高可達: 35 cpm ¹
首頁影印時間 (黑色) 少於	6.4 秒
正在掃描	
掃描器類型 / 自動進紙器掃描	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (倒車雙工)
A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 27.5/27.5 每分鐘面數 / 最高可達: 27.5/27.5 每分鐘面數
A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 55/55 每分鐘面數 / 最高可達: 55/55 每分鐘面數
複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量	最高可達: 110 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙
耗材 ⁴	
雷射碳粉匣容量 (最高可達)	37,000 ⁵ 頁黑色碳粉匣
成像組件預估印量: 最高可達	81,500 頁, 以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據
碳粉匣隨同產品出貨	18,500 ⁵ 頁黑色碳粉盒 ⁵
正在處理紙張	
標準紙張處理器	100頁多功能進紙器, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray
選購紙張處理器	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, 內置裝釘器, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, 裝訂打孔裝訂, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray
紙張輸入容量 (標準) / 紙張輸入容量 (最大值)	620 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙 / 5140 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙
紙張輸出容量 (標準) / 紙張輸出容量 (最大值)	400 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙 / 2000 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙
支援的材質類型	貼紙, 卡片股票, 普通紙, 信封, 光面紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
支援的材質尺寸	A6, Oficio, 7 3/4信封, JIS B4 紙張, 9信封, JIS-B5, A3 紙張, 分類帳用紙, A4, 法律, A5, 日式明信片 (100 公釐 x 148 公釐), 信, B5信封, C4 信封, 聲明, C5信封, 行政人員, DL信封, Folio, 10個信封
一般	
標準連接埠	千兆以太網 (10/100/1000), 前置USB 2.0規格高速認證端口 (A型), 後方 USB 2.0 規格高速認證連接埠 (A型), USB 2.0規格高速認證 (B型)
選購網路連接埠	Marknet N8372 WiFi選項
列印噪音值, 操作中 / 複印噪音值, 操作中 / 掃描噪音值, 操作中	51 dBA / 56 dBA / 55 dBA
指定操作環境	溫度: 相對濕度8至80% / 高度: 0 - 2500 公尺 / 溫度: 10至32°C (50至90°F)
產品保固	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
尺寸 (公釐 / 重量 (公斤))	高 x 長 x 深: 767.9 x 590 x 699.3 公釐 / 53 公斤
ENERGY STAR 典型能耗	TEC: 0.52 千瓦時(一度電)每週

所有資訊隨時可能變動, 恕不另行通知。Lexmark對於任何錯誤或省略不負賠償責任。

¹ 打印和複印速度分別按照ISO / IEC 24734和ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。² “推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估Lexmark的產品。Lexmark建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。³ “最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。該指標提供了與其他Lexmark打印機和MFP相關的穩健性比較。⁴ 產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。有關詳細信息, 請訪問www.lexmark.com/regions。⁵ 根據ISO / IEC 19752聲明的平均標準頁面屈服值。

此為根據FCC規則和國際電磁輻射標準的A類設備。由於潛在的無線電通信干擾, 本設備不適用於住宅或家庭環境。

© 2022 Lexmark. 版權所有, 翻製必究。

Lexmark 和 Lexmark 標誌都是 Lexmark International, Inc. 在美國和 (或) 其他國家/地區中註冊的商標。

Apple 和 AirPrint 是 Apple Inc. 在美國和 (或) 其他國家/地區中註冊的商標。MOPRIA®、Mopria® 標誌和 Mopria Alliance™ 是 Mopria Alliance, Inc. 在美國與其他國家/地區已註冊和 (或) 未註冊的字標和標誌。嚴禁未經授權使用。ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 標章是美國國家環境保護局所擁有的註冊商標。EPEAT 是 Green Electronics Council 在美國與其他國家/地區中的商標。PANTONE® 是 Pantone LLC 的財產。所有其他商標為各個所有人之財產。

此產品包含 OpenSSL Project 為了在 Open SSL Toolkit 中使用所開發的軟體 (<http://www.openssl.org/>)。