

Drucker: S315, S415, S515, Pro715, Pro915**Artikelnummern der Tintenpatronen****Cyan (C)** 150XL, 150XLA**Yellow (Y)** 150XL, 150XLA**Magenta (M)** 150XL, 150XLA**Black (K)** 150XL, 150XLA, 155XL**Seitenleistung Lexmark Tintenpatrone**

Durchschnittliche kombinierte, kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) 700 Standard-Seiten

Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K) 750 Standard-Seiten

Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 24711

Zusammenfassung:

90% Konfidenzintervall

Farbe (CMY) = **760** SeitenSchwarz = **811** SeitenBei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Inkjet Supplies Product Manager

Datum des Tests	16-Sep-2011	bis	19-Sep-2011		
Verwendetes Druckermodell	Pro715				
Modell der Farbpatrone (CMY)	150XL, 150XLA				
Patrontyp	Farbpatrone (CMY)				
Modell der schwarzen Patrone	150XL, 150XLA, 155XL				
Patrontyp	Schwarze Patrone (K)				
Anzahl der getesteten Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9	
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9	
Zusätzliche Patronen	Nicht zutreffend				
Druckmodus	Kontinuierlich				
Anzahl der getesteten Drucker	3				
Verwendetes Papier	Xerox 4200 - 20# - Letter				
Papierformat	Letter				
Ausrichtung des Papiereinzugs	Hochformat				
Computermodell	Generic				
CPU	Intel® Core™ 2 Duo E6750@2.66GHz				
Arbeitsspeicher	2.64 GHz, 1.99 GB of RAM				
Schnittstelle	USB 2.0				
Treiberversion	18_B7				
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Prof., SP3				
Anwendungssoftware	Adobe Reader 8.0				
Version der Testseite	ISO-IEC 24712 Test suite.pdf (7/20/2006)				
Täglich eingeschaltet (aus/ein)	Ja				
Vorgenerierte Datei verwendet	Nein				
Kopfzeile/Fußzeile verwendet	Nein				

Printer	Color	Cartridge SN	Temperature C / F			Humidity			Cartridge Yield	Used in Calc
			Avg	Max	Min	Avg	Max	Min		
66	C	GCTFY82NP1	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	715	Y
66	C	2DRLB1TJD7	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	715	Y
66	C	F6L3PNS8ZJ	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	720	Y
70	C	G9X6ZZ34LWX	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	715	Y
70	C	2FGBJSYMG8	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	710	Y
70	C	F6J6ZXCX6P	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	710	Y
65	C	GCYNV12Y4B	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	750	Y
65	C	2G8YY4VRJW	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	735	Y
65	C	T6JWJMYBTY	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	735	Y
66	K	68YW6MSKVG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	815	Y
66	K	CLBWD8WLVF	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	825	Y
66	K	CLBPY1SRDD	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	825	Y
70	K	37B3KHVDV81	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	780	Y
70	K	NBSW6WF5S9	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	830	Y
70	K	CLBJ89YTLF	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	840	Y
65	K	661BG8T4HY	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	820	Y
65	K	CLBBN75PZT	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	825	Y
65	K	CL9FTFHR87	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	845	Y
66	M	WDN3XHCKCV4	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	710	Y
66	M	XYFW85SC8W	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	715	Y
66	M	F6BN72X1MF	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	730	Y
70	M	WDK68RYZ1K	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	730	Y
70	M	XWHZN7VNHV	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	740	Y
70	M	F657YT9JZD	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	740	Y
65	M	WDVX9TMRLD	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	750	Y
65	M	XYCB9Y543R	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	740	Y
65	M	F62KKMMK21	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	740	Y
66	Y	SLVCDM4JRC	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	830	Y
66	Y	2L1FMHV962	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	875	Y
66	Y	F5YF3WS68L	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	870	Y
70	Y	FZRNRXSVHG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	850	Y
70	Y	2LTKWHT25D	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	865	Y
70	Y	F5T1F4GYK9	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	870	Y
65	Y	SLVY69P1C7	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	875	Y
65	Y	XW7XGWD124	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	875	Y
65	Y	F5THP87WDF	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41.04194529	44	38	890	Y

	Raw Average	Std Dev.	90 % LCB
Cyan Cartridge	723	14	714
Magenta Cartridge	733	13	725
Yellow Cartridge	867	17	856
CMY Composite			760
Black Cartridge	823	19	811