

Drucker: **S315, S415, S515, Pro715, Pro915**

Artikelnummern der Tintenpatronen

Cyan (C)	150	Yellow (Y)	150
Magenta (M)	150	Black (K)	150

Seitenleistung Lexmark Tintenpatrone	
Durchschnittliche kombinierte, kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	200 Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	200 Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 24711	

Zusammenfassung:

90% Konfidenzintervall	
Farbe (CMY) =	201 Seiten
Schwarz =	214 Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Inkjet Supplies Product Manager

Datum des Tests	19-Sep-2011	bis	20-Sep-2011		
Verwendetes Druckermodell	Pro715				
Modell der Farbpatrone (CMY)	150				
Patrontyp	Farbpatrone (CMY)				
Modell der schwarzen Patrone	150				
Patrontyp	Schwarze Patrone (K)				
Anzahl der getesteten Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9		K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9		K= 9
Zusätzliche Patronen	Nicht zutreffend				
Druckmodus	Kontinuierlich				
Anzahl der getesteten Drucker	3				
Verwendetes Papier	Xerox 4200 - 20# - Letter				
Papierformat	Letter				
Ausrichtung des Papiereinzugs	Hochformat				
Computermodell	Generic				
CPU	Intel® Core™ 2 Duo E6750@2.66GHz				
Arbeitsspeicher	2.64 GHz, 1.99 GB of RAM				
Schnittstelle	USB 2.0				
Treiberversion	18_B7				
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Prof., SP3				
Anwendungssoftware	Adobe Reader 8.0				
Version der Testseite	ISO-IEC 24712 Test suite.pdf (7/20/2006)				
Täglich eingeschaltet (aus/ein)	Ja				
Vorgenerierte Datei verwendet	Nein				
Kopfzeile/Fußzeile verwendet	Nein				

Printer	Color	Cartridge SN	Temperature C / F			Humidity			Cartridge Yield	Used in Calc
			Avg	Max	Min	Avg	Max	Min		
66	C	YG1TZSN67Y	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	190	Y
66	C	2GSJ17DYM7	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	170	Y
66	C	F785PJTD63	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	195	Y
70	C	YFTT6C6SBG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	205	Y
70	C	2GR6NZCGDH	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	170	Y
70	C	F795TXXL55	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	185	Y
65	C	MXR5KN8BZV	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	225	Y
65	C	2GRPD4BFM8	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	185	Y
65	C	F7578MHNJS	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	225	Y
66	K	3Y8978B3PB	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	230	Y
66	K	K6J8ZP1Y3Z	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
66	K	3Y83GSKPRZ	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
70	K	TKBL896ZVP	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	245	Y
70	K	K6LXNJMSRW	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
70	K	RJMSDPJ651	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	200	Y
65	K	3Y5MVBKD7H	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	245	Y
65	K	K6MS4697ZZ	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	215	Y
65	K	3YHKZB23L3	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	230	Y
66	M	5KCLHMS1BV	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
66	M	XY56RL3PY7	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	185	Y
66	M	F7G5V8NW13	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
70	M	5K3TN426YL	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	225	Y
70	M	XYNZK1VBF	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	180	Y
70	M	F7G4Y95PBL	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	235	Y
65	M	WRMMPLZFK3	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	235	Y
65	M	XYSKNYGPLM	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	195	Y
65	M	F7DF9ZRG7F	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
66	Y	R59L5P9RLJ	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	230	Y
66	Y	2GMSXPL26M	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	205	Y
66	Y	FW318R596R	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	280	Y
70	Y	R5HY7JHNDG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	250	Y
70	Y	2GN49S7425	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	220	Y
70	Y	FVWNWZXPYG	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	305	Y
65	Y	R5THYPL8BLL	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	250	Y
65	Y	2GP1K43YLS	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	205	Y
65	Y	FW2LNT2LKD	23 / 74	24 / 75	23 / 73	41	45	38	280	Y

	Raw Average	Std Dev.	90 % LCB
Cyan Cartridge	194	21	182
Magenta Cartridge	213	21	200
Yellow Cartridge	247	36	225
CMY Composite			201
Black Cartridge	223	15	214