

Tilkoblingsveiledning

Operativsystemer som støttes

Programvaren på denne CDen er kompatibel med følgende operativsystemer:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Windows Server 2003 R2 SP2
- Windows Server 2003 SP2

Merk:

- Kontakt brukerstøtte for informasjon om programvarekompatibilitet med andre operativsystemer.
- Skriverdrivere for støttede operativsystemer finner du i mappen Drivers\Print\GDI på denne CDen.

Installere skriverprogramvaren

- 1 Skaff en kopi av installeringspakken for programvaren.
- 2 Kjør installasjonsprogrammet, og følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Macintosh: legg til skriveren.

Merk: Hent skriverens IP-adresse fra delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter.

Forberede oppsett av skriveren i et Ethernet-nettverk.

Før du kobler skriveren til et Ethernet-nettverk, må du sørge for at du har følgende informasjon:

- En gyldig, unik IP-adresse for skriveren i nettverket
- Gatewayen til nettverket
- Nettverksmasken til nettverket
- Et kallenavn for skriveren (valgfritt)

Merk: Et kallenavn for skriveren kan gjøre det enklere å identifisere skriveren i nettverket.

Du trenger en Ethernet-kabel for å koble skriveren til nettverket og en tilgjengelig port som kobler skriveren fysisk til nettverket. Bruk en ny nettverkskabel hvis det er mulig for å unngå potensielle problemer med en skadet kabel.

Forberede oppsett av skriveren i et trådløst nettverk.

Merk:

- Kontroller at den trådløse nettverksadapteren er installert på skriveren og fungerer som den skal. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med adapteren.

- Kontroller at tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er på og fungerer som det skal.

Sørg for at du har følgende informasjon:

- **SSID:** SSID blir også kalt nettverksnavn.
- **Trådløs modus (eller nettverksmodus):** Modusen er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (for ad hoc-nettverk):** Kanalen er som standard automatisk for infrastrukturnettverk.

Enkelte ad hoc-nettverk krever også den automatiske innstillingen. Kontakt administratoren hvis du ikke er sikker på hvilken kanal du skal velge.

- **Sikkerhetsmetode:** Velg ett av disse alternativene:

- WEP-nøkkel

Hvis nettverket bruker mer enn én WEP-nøkkel, skriver du inn opptil fire nøkler. Velg nøkkelen som for øyeblikket er i bruk på nettverket ved å velge standard WEP overføringsnøkkel.

- WPA eller WPA2 forhåndsdelte nøkkel eller passfrase

WPA inkluderer kryptering som et ekstra lag med sikkerhet. Angi samme krypteringstype på ruterens og skriverens, slik at skriveren kan kommunisere med nettverket.

- 802.1X–RADIUS

Hvis du installerer skriveren på et 802.1X-nettverk, trenger du følgende:

- Godkjenningstype
- Indre godkjenningstype
- 802.1X-brukernavn og -passord
- Sertifikater

- Ingen sikkerhet

Hvis det trådløse nettverket ikke bruker noen form for sikkerhet, finnes det ikke noen sikkerhetsinformasjon.

Merk: Ikke bruk et usikret trådløst nettverk.

Merk:

- Hvis du ikke kjenner SSID-navnet til nettverket som datamaskinen er koblet til, må du starte verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling for nettverksadapteren og se etter nettverksnavnet. Hvis du ikke kan finne SSID-navnet eller sikkerhetsinformasjonen for nettverket, må du se dokumentasjonen til tilgangspunktet eller kontakte administratoren.
- Se i dokumentasjonen eller websiden for tilgangspunktet, se Embedded Web Server for tilgangspunktet, eller kontakt administratoren for å finne ut hvordan du kan finne den forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøkkelen eller -passordet for det trådløse nettverket.

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Før du starter, kontrollerer du at:

- Tilgangspunktet (den trådløse ruterens) er WPS-sertifisert eller WPS-kompatibelt. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
- Det er installert et trådløst nettverkskort i skriveren. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med adapteren.

Bruke trykknappmetoden

- 1 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden

- 2 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Bruke PIN-metoden

1 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN-metoden

2 Kopier WPS PIN-koden på åtte sifre.

3 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

4 Vis WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.

5 Angi den åttesifrede PIN-koden, og lagre endringene.