



Lexmark B2236dw

La impresora serie 2 Todo en uno en blanco y negro de Lexmark es todo lo que su empresa necesita. Gran velocidad de impresión. Impresión a doble cara automática. Documentos impresos nítidos con calidad láser. Duradera y diseñada para aumentar su eficiencia. Compatible con los dispositivos móviles.

Referencia

18M0110

Tecnología de impresión

Impresora láser en blanco y negro

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo pequeño

Pantalla táctil

No

Pantalla

Pantalla LCD de 2 líneas

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 34 ppm⁶

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁶

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 7.9 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Impresión a doble cara automática

Resolución de impresión, Negro

1200 Image Quality, 2400 Image Quality, 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp

Velocidad del procesador

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, Estándar

256 MB

Memoria, Máxima

256 MB

Disco duro

No disponible

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 con Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows Server 2016, Windows 11

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manejo de papel incluido

Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Alimentación manual de una sola hoja, Automatic 2-sided printing

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 251 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 251 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 150 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 150 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

60 - 105 g/m²

Gramajes soportados - Alimentador multipropósito (g/m²)

60 - 200 g/m²

Número de entradas de papel, estándar

2

Número de entradas de papel, máximo

2

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6

Puertos estándar

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Inalámbrico 802.11b/g/n

USB Directo

No

Red Ethernet

Sí

Inalámbrica

Sí

Soporte de protocolo de red

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Enhanced IP (Puerto 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protocolos de gestión de red¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Seguridad de red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Área imprimible (sistema métrico)

4,0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Direct Image, PCL 5, PCLm

Fuentes y sets de símbolos

3 de 9 fuentes escalables PCL 5e en Narrow, Regular y Wide, 2 fuentes bitmap PCL, 84 fuentes escalables PCL, Fuentes OCR-A, OCR-B y escalable PCL 5e, Para más información, consulte la Referencia Técnica

Rendimiento de los cartuchos hasta⁵

, Cartucho Alto Rendimiento para 3.000 páginas, Cartucho Extra Alto Rendimiento para 6.000 páginas, Cartucho para 1.200 páginas

Rendimiento estimado de la unidad de imagen

Hasta 12000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura⁴

Cartucho(s) de dotación

Cartucho tóner negro de dotación Retornable 700 páginas

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

312 x 418 x 443 mm

Peso embalado (kg)

9,62 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

215 x 355 x 333 mm

Peso

6,8 kg

Nivel de ruido, Inactivo

14 dBA

Nivel de ruido funcionando (impresión)

53 dBA

Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

50 dBA

Modo silencioso

49 dBA

Energy Star

Sí

Consumo medio en modo ahorro

1,2 Vatios

Consumo medio en modo Lista

4,0 Vatios

Consumo medio imprimiendo

460 Vatios

Consumo medio imprimiendo en dúplex

320 Vatios

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

1,5 kilovatios-hora por semana

Garantía comercial

3 años de garantía (previo registro)

Certificaciones de producto

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 61000-3, EN 55024, EN 55032, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, TER, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP)

Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 30.000 páginas por mes³

Volumen de páginas/mes recomendado

250 - 2500 páginas²

Entorno operativo específico

Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros

Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

País de origen

China (PRC)

Código UNSPSC

43212105

¹Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse con el OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

³"Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

⁴El rendimiento real puede variar en función de otros factores como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de la alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión.

⁵Valor declarado de rendimiento medio en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752.

⁶Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N Cartuchos de tóner

B220XA0	Cartucho de tóner de 6000 páginas para Lexmark B/MB2236
B222000	Cartucho de tóner retornable de 1200 páginas para Lexmark B/MB2236
B222H00	Cartucho de tóner retornable de 3000 páginas para Lexmark B/MB2236
B222X00	Cartucho de tóner retornable de 6000 páginas para Lexmark B/MB2236
B220Z00	Unidad de imágenes de 12 000 páginas para Lexmark B/MB2236

P/N Extensiones de garantía

2367475	B2236 1 año de reparación in situ
2367476	B2236 Total 3 años (1+2) de servicio in situ
2367477	B2236 Total 4 años (1+3) de servicio in situ
2367478	B2236 Total de 5 años (1+4) de servicio in situ
2367479	B2236 Renovación 1 año de servicio in situ
2367480	B2236 Renovación 2 años de servicio in situ
2367481	B2236 Postgarantía 1 año ampliada con RIS SDL
2367482	B2236 RIS SDL por llamada SDL RIS 1 llamada
2367456	B2236 1 año de garantía inicial SUST. 3-5 días
2367457	B2236 2 años de garantía inicial SUST. 3-5 días
2367458	B2236 3 años de garantía inicial SUST. 3-5 días
2367459	B2236 4 años de garantía inicial SUST. 3-5 días
2367460	B2236 Renovación 1 año - Garantía inicial SUST. 3-5 días
2367461	B2236 Renovación 2 años - Garantía inicial SUST. 3-5 días
2367462	B2236 1 año de postgarantía - Garantía inicial SUST. 3-5 días
2367463	B2236 Por llamada - Garantía inicial SUST. 3-5 días