



Lexmark MB2236i

Ottenete la produttività aziendale e la navigazione con lo schermo a sfioramento a un costo operativo ridotto con l'unità multifunzione in bianco e nero Lexmark serie 3. Stampa, copia, acquisizione, fax su cloud. Velocità di stampa e acquisizione maggiori (rispetto alla gamma Lexmark GO Line serie 2). Resistente e progettata per aumentare la vostra efficienza.

Part Number

18M0753

Tecnologia di stampa

Unità multifunzione laser in bianco e nero

Funzione

Scansione a colori, Copia, Scansione a colori via rete, Stampa, Cloud su Fax Opzionale, Servizio in abbonamento attraverso etherFAX®. Prevede la sottoscrizione di un pacchetto di prova gratuito della durata di 3 mesi o 300 pagine, a seconda della condizione che si verifichi per prima; potrebbero essere applicate delle commissioni a seconda dell'operatore telefonico utilizzato. Contattare EtherFAX (www.etherfax.net) per ulteriori dettagli. Il periodo di prova può essere sospeso senza preavviso. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le località. Il fax analogico tramite linea telefonica non è supportato da questo dispositivo.

Dimensione gruppo di lavoro

Piccolo gruppo di lavoro

Touch Screen

Sì

Display

Touchscreen a colori da 2,8 pollici (7,2 cm).

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 34 ppm⁶

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 17 fpm⁶

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 7.9 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Stampa fronte/retro automatica

Risoluzione di stampa, nero

1200 Qualità dell'immagine, 2400 Qualità dell'immagine, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Velocità di copia A4

Fino a 34 cpm⁶

Velocità di copia (A4, Nero) Fronte/Retro

Fino a 17 fpm⁶

Tempo copia prima pagina (Nero)

Fino a 8.5 secondi

Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 23 / 25 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 7 / 8 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)

215.9 x 355.6 mm

Scansione da ADF

One-sided automatic document feeder

Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

Tecnologia di scansione

Contact Image Sensor (CIS)

Risoluzione ottica scansione

fino a 600 X 600 ppi (colore)

Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Computer connesso alla rete o cavo USB

Velocità processore

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, standard

512 MB

Memoria, massima

512 MB

Hard Disk

Non disponibile

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows Server 2016

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Gestione carta inclusa

Alimentazione da 250 fogli, Raccogliitore di uscita da 150 fogli, Alimentazione manuale per foglio singolo, Stampa fronte/retro automatica

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 251 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 251 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 105 g/m²

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)

Fino a 50 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan

Fino a 50 fogli a 75 g/m²

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

2

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6

Connettività standard

Fast Ethernet, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), 802.11b/g/n Wireless, Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A)

Direct USB

Sì

Rete ethernet

Sì

Wireless

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, IP diretto (porta 9100), IP avanzato (porta 9400), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft, Pull Printing

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3

Area di stampa (mm)

5.0 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6

Font/Barcode standard

3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 2 font bitmap PCL, 84 font PCL scalabili, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico.

Rese cartucce (fino a)⁵

, Cartuccia ad alta resa da 3.000 pagine, Cartuccia ad altissima resa da 6.000 pagine, Cartuccia da 1.200 pagine

Pagine stimate Unità Immagine

Fino a 12000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura⁴

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartuccia di toner per programma di ritorno all'avvio nero da 700 pagine

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

464 x 434 x 550 mm

Peso dell'imballo (kg)

14.02 Kg

Dim. (mm A x L x P)

352 x 415 x 360 mm

Peso

10 Kg

Livello di rumorosità in attesa

14 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

52 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

50 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

55 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

52 dBA

Modalità Silenziosa

48 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Sleep

1.1 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

6.0 Watt

Consumo medio durante la stampa

460 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

325 Watt

Consumo medio durante la copia

460 Watt

Consumo medio durante la scansione in Watt

9.5 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.53 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

3 anni di garanzia (previa registrazione)

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 61000-3, EN 55024, EN 55032, UL), EFTA (CE), UL-AR, KC mark, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, TER, Wi-Fi CERTIFIED?

Carico di lavoro mensile max

Fino a 30000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

250 - 2500 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F), Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi)

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

Paese d'origine

China (PRC)

Codice UNSPSC

43212110

¹ Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso in OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

⁴ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa.

⁵ Valore medio della resa della pagina standard dichiarato in conformità con ISO / IEC 19752.

⁶ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Cartucce toner
B220XA0	Cartuccia di toner Lexmark B/ MB2236 6K
B222000	Cartuccia di toner Lexmark B/ MB2236 Return Program 1,2K
B222H00	Cartuccia di toner Lexmark B/ MB2236 Return Program 3K
B222X00	Cartuccia di toner Lexmark B/ MB2236 Return Program 6K
B220Z00	Unità immagini Lexmark B/MB2236 12K

P/N	Garanzie estese
2367514	MB2236 1 anno Servizio di assistenza on-site
2367515	MB2236 3 anni in totale (1+2) Assistenza on-site
2367516	MB2236 4 anni in totale (1+3) Assistenza totale on-site
2367517	MB2236 5 anni in totale (1+4) Assistenza on-site
2367518	MB2236 1 anno Assistenza on-site Rinnovo
2367519	MB2236 2 anni Assistenza on-site Rinnovo
2367520	MB2236 1 anno Post garanzia Servizio di assistenza on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata Garanzia estesa
2367521	MB2236 Servizio di assistenza on- site unico per chiamata il giorno lavorativo successivo alla chiamata
2367495	MB2236 1 anno Garanzia iniziale Servizio di sostituzione 3-5 giorni
2367496	MB2236 2 anni Garanzia iniziale Servizio di sostituzione 3-5 giorni
2367497	MB2236 3 anni Garanzia iniziale Servizio di sostituzione 3-5 giorni
2367498	MB2236 4 anni Garanzia iniziale Servizio di sostituzione 3-5 giorni
2367499	MB2236 1 anno Rinnovo - Garanzia Servizio di sostituzione 3-5 giorni
2367500	MB2236 2 anni Rinnovo - Garanzia iniziale Servizio di sostituzione 3-5 giorni
2367501	MB2236 1 anno Post-garanzia - Garanzia iniziale Servizio di sostituzione 3-5 giorni
2367502	MB2236 Per chiamata - Garanzia iniziale Servizio di sostituzione 3-5 giorni