



Lexmark MB2236i

Öka din företagsproduktivitet och få pekskrämsnavigering till låg driftkostnad med Lexmark mono allt-i-ett-3-serien. skriva ut, kopiera, skanna och molnfxa. Snabbare utskrifts- och skanningshastigheter (jämfört med Lexmark GO Line 2-serien). Hållbar och utformad för att öka din effektivitet.

Artikelnummer

18M0754

Utskriftsteknik

Allt-i-ett Mono laserskrivare

Funktion

Färgskanning, Kopiering, Nätverksskanning, Utskrift, Tillval fax i molnet, Prenumerationsregler för etherFAX®: en testperiod (upp till 3 månader eller 300 sidor, beroende vilket som uppnås först) är inkluderad i prenumerationen. Andra avgifter som telekom-avgifter kan tillkomma. Kontakta etherFAX® (www.etherfax.net) för mer information. Testperioden kan dras tillbaka utan meddelande. Tjänsten är eventuellt inte tillgänglig på alla platser. Analog faxning via telefonlinje är fungerar ej på denna maskin.

Storlek på arbetsgrupp

Liten arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

2,8 tum (7,2 cm) pekskärm i färg

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 34 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 17 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 7.9 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Upplösning, Svartvit

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 34 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 17 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 8.5 sekunder

Förminsknings- / förstöringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 23 / 25 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 7 / 8 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

215.9 x 355.6 mm

Skanning ADF

One-sided automatic document feeder

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

Contact Image Sensor (CIS)

Skanningsupplösning

up to 600 X 600 ppi (colour)

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB eller nätverksansluten PC

Processorhastighet

Dual Core, 1.0 GHz

Minne, Standard

512 MB

Minne, Maximalt

512 MB

Hårddisk

Ej tillgänglig

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows Server 2016

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

250 arks inmatning, 150 arks utmatningsfack, Manuell arkmatare 1 ark, Automatisk dubbelsidig utskrift

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 251 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 251 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 105 gsm

ADM

Automatisk dokumentmatare för 50 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

2

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

Fast Ethernet, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), 802.11b/g/n trådlös, Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A)

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3

Skrivbar yta (metrisk)

5.0 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 84 skalbara PCL teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference.

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Tonerkassett med hög kapacitet för 3 000 sidor, Tonerkassett med extra hög kapacitet för 6 000 sidor, Tonerkassett för 1 200 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 12000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter (start) svart och färg (CMYK) Return Program 700 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

464 x 434 x 550 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

14.02 kg

Storlek (mm - H x B x D)

352 x 415 x 360 mm

Vikt

10 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

52 dBA

Ljudnivå vid duplex

50 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

55 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

52 dBA

Tyst läge

48 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

6.0 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

460 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

325 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

460 Watt

Energiförbrukning vid skanning

9.5 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.53 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

3 års garanti (vid registreringen)

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 61000-3, EN 55024, EN 55032, UL), EFTA (CE), UL-AR, KC mark, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, TER, Wi-Fi CERTIFIED?

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 30000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

250 - 2500 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Tonerpatroner
B220XA0	Lexmark B/MB2236 6K tonerkassett
B222000	Lexmark B/MB2236 Return Program 1,2K tonerkassett
B222H00	Lexmark B/MB2236 Return Program 3K tonerkassett
B222X00	Lexmark B/MB2236 Return Program 6K tonerkassett
B220Z00	Lexmark B/MB2236 12K kit för trumma/developer

P/N	Utökade garantier
2367514	MB2236 1 års service på plats
2367515	MB2236 3 års fullständig (1+2) service på plats
2367516	MB2236 4 års fullständig (1+3) service på plats
2367517	MB2236 5 års fullständig (1+4) service på plats
2367518	MB2236 1 års förnyelse av service på plats
2367519	MB2236 2 års förnyelse av service på plats
2367520	MB2236 1 års utökad eftergaranti för reparation på plats
2367521	MB2236 Per samtal en gång för reparation på plats nästa arbetsdag
2367495	MB2236 1 års inledande garanti med utbyte inom 3 till 5 dagar
2367496	MB2236 2 års inledande garanti med utbyte inom 3 till 5 dagar
2367497	MB2236 3 års inledande garanti med utbyte inom 3 till 5 dagar
2367498	MB2236 4 års inledande garanti med utbyte inom 3 till 5 dagar
2367499	MB2236 1 års förnyelse - inledande garanti med utbyte inom 3 till 5 dagar
2367500	MB2236 2 års förnyelse - inledande garanti med utbyte inom 3 till 5 dagar
2367501	MB2236 1 års eftergaranti – inledande garanti med utbyte inom 3 till 5 dagar
2367502	MB2236 Garanti per samtal - inledande garanti för utbyte inom 3 till 5 dagar