



Lexmark CX951se

Con la stampante multifunzione A3 a colori CX951se otterrete versatilità e sostenibilità eccezionali e una semplicità sorprendente per una tecnologia così sofisticata. Migliorate la produttività con stampe dai colori brillanti, fino a 35 pagine al minuto*. Navigate nell'intuitivo touchscreen a colori da 25 cm e risparmiate tempo con l'acquisizione fronte/retro a singola passata.

Part Number

20L8160

Tecnologia di stampa

Laser a colori

Funzione

Copia a colori, Stampa a colori, Scansione a colori, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) non disponibile in alcuni paesi.

Dimensione gruppo di lavoro

Grande gruppo di lavoro

Touch Screen

Sì

Display

Touch screen a colori di classe Lexmark e-Task da 10,1 pollici (25,6 cm)

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 35 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, colore)

Fino a 35 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 35 fpm⁴

Velocità di stamp (A4, colore) in fronte/retro

Fino a 35 fpm⁴

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 7.1 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a 8.2 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Duplex integrato

Risoluzione di stampa, nero

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Risoluzione di stampa, colore

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Velocità di copia A4

Fino a 35 cpm⁴

Velocità di copia (A4, Colori)

Fino a 35 cpm⁴

Velocità di copia (A4, Nero) Fronte/Retro

Fino a 35 fpm⁴

Velocità di copia (A4, Colori) Fronte/Retro

Fino a 35 fpm⁴

Tempo copia prima pagina (Nero)

Fino a 9 secondi

TTFC Tempo copia prima pagina Colore

Fino a 10.1 secondi

Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 100/100 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 100/100 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n)

Fino a 200/200 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (Colori)

Fino a 200/200 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)

297 x 432 mm

Scansione da ADF

DADF (Single Pass Duplex)

Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

Risoluzione di scansione, Avanzata

Up to 600 X 600 dpi

Risoluzione di scansione, Ottica

Up to 600 dpi

Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF ricercabile, TXT, RTF, DOCX

Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Chiavetta USB, Computer connesso alla rete o cavo USB

Velocità processore

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Hard Disk

Unità di archiviazione intelligente inclusa ; Disco rigido magnetico (facoltativo)

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Altri sistemi operativi supportati

Virtually any platform supporting TCP/IP

Gestione carta inclusa

Vassoio da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 150 fogli, Raccogliatore di uscita da 500 fogli

Gestione carta opzionale

Vassoio da 550 fogli, Raccogliatore carta offset, Stazione di finitura sfalsata con pinzatura da 500 fogli, 2 x Vassoio da 550 fogli, Vassoio Tandem da 2000 fogli, Mobiletto, Cassette ad alta capacità da 1.500 fogli, Unità di trasporto carta, Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura, Fascicolatore con cucitrice e foratrice, 1.250 fogli, Fascicolatore con cucitrice e foratrice per opuscoli 2.250 fogli

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 700 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 4750 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 500 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 2650 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 300 g/m²

Gamma peso carta supportato - Alimentatore multiuso (gsm)

60 - 300 g/m²

A3

Sì

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 200 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)

Fino a 200 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan

Fino a 200 fogli a 75 g/m²

Opzioni di finitura

Sì

Funzioni di finitura

Offset, Pinzatura, Perforatura

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

6

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Carta glossy/foto, Etichette, Carta bianca, Etichette in vinile, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A3, A4, A5, Busta B5, C4-Busta, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, legale, Lettera, dichiarazione, Ufficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Connettività standard

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Connettività locale opzionale

Seriale RS-232C interna, Parallelo bidirezionale interno 1284-B

Connettività di rete opzionale

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direct USB

Sì

Rete ethernet

Sì

Wireless

Sì

Rete Wireless

WPA2™ - Personal, WPA™ e WPA2™ - Personale, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Supporto protocolli di rete

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metodi di stampa in rete

IP diretto (porta 9100), IP avanzato (porta 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft, Pull Printing, Thin Print, LPR

Gestione protocolli di rete

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sicurezza di rete

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Area di stampa (mm)

4 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7, PCLm, PCL 5 Emulation

Font/Barcode standard

39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, 2 font bitmap PCL 5/6, 163 font PostScript scalabili, 94 font PCL 5/6 scalabili

Rese cartucce (fino a)³

, Cartucce a colori da 46.900 pagine (CMY), Cartuccia nera da 47.700 pagine

Pagine stimate Unità Immagine

Fino a 225.000 (nero) e 250.000 (colore) pagine, in base a 5 pagine medie formato lettera/A4 per lavoro di stampa e ~ 5% di copertura per le serie di stampanti CS/CX96x, CX83x, CX95x e MX95x, oppure in base a 3 pagine medie formato lettera/A4 per lavoro di stampa e ~ 5% di copertura per tutte le altre stampanti

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartucce Toner Nero e Colore (CMYK) da 5.000 pagine

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

1080 x 740 x 785 mm

Peso dell'imballo (kg)

102.5 Kg

Dim. (mm A x L x P)

809 x 592 x 660 mm

Peso

81.9 Kg

Livello di rumorosità in attesa

14 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

46 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

47 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

47 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

42 dBA

Modalità Silenziosa

44 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernate

0.2 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

1 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

60 Watt

Consumo medio durante la stampa

601 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

557 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.55 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

Servizio di Assistenza 1 Anno Onsite, Next Business Day

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Carico di lavoro mensile max

Fino a 100 000 pagine per mese²

Volume mensile di pagine raccomandato

4000 - 20000 pagine¹

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Paese d'origine

Conformità Nord America e TAA - Messico, Resto del Mondo - RPC

Codice UNSPSC


43212110

¹"Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

²"Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

³ Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

⁴ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	Touchscreen a colori da 10,1 pollici (25,6 cm)
10	Opzionale	Unità di trasporto carta
11	Opzionale	Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura
12	Opzionale	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
13	Opzionale	Raccoglitore carta offset
14	Opzionale	Fascicolatore con cucitrice e foratrice, 1.250 fogli
15	Opzionale	Fascicolatore con cucitrice e foratrice per opuscoli 2.250 fogli
2	Standard	Raccoglitore di uscita da 500 fogli
3	Standard	Alimentatore multiuso da 150 fogli
4	Standard	Vassoio da 550 fogli
5	Opzionale	
6	Opzionale	2 cassette da 550 fogli
7	Opzionale	Vassoio Tandem da 2000 fogli
8	Opzionale	Mobiletto
9	Opzionale	Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli

P/N	Cartucce toner	P/N	Gestione carta	P/N	Garanzie estese
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x,X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti	20L8812	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/3 da 1.250 fogli	2382739	CX951 1 anno Post garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K Contenitore rifiuti	20L8813	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 1.250 fogli	2382740	CX951 Garanzia con servizio di riparazione on-site unico per chiamata il giorno lavorativo successivo
77LOZKO	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Unità immagini 225K del Return Program nera	20L8814	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/3 da 2.250 fogli per opuscoli	2382754	CX951 1 anno Garanzia estesa solo parti
77LOZVO	Kit immagini Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 colori Return Program 250K	20L8815	Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 2.250 fogli per opuscoli	2382755	CX951 2 anni Garanzia estesa solo parti
77LOZ10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Unità immagini 225K	20L8816	Raccoglitore offset	2382756	CX951 3 anni Garanzia estesa solo parti
20L7500	Cartucce graffette (confezione da 4)	20L8841	Kit perforazione 2/3 per fascicolatore della cucitrice da 500 fogli	2382757	CX951 4 anni Garanzia estesa solo parti
77LOZ50	Kit immagini Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 colori 250K	20L8842	Kit perforazione 2/4 per fascicolatore della cucitrice da 500 fogli	2382758	CX951 5 anni Garanzia estesa solo parti
77L20C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cartuccia di toner 12K del Return Program ciano	20L8809	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli 2025	2382759	CX951 6 anni Garanzia estesa solo parti
77L20M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cartuccia di toner 12K del Return Program magenta	20L8825	Fascicolatore della cucitrice da 1250 fogli	2382760	CX951 1 anno Rinnovo solo parti
77L20Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cartuccia di toner 12K del Return Program gialla	20L8808	Vassoio supporti speciali	2382761	CX951 2 anni Rinnovo solo parti
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cartuccia di toner 15K del Return Program nera	P/N	Mobilette	2382762	CX951 3 anni Rinnovo solo parti
79L2HC0	Lexmark CX950, 951, 833 Cartuccia di toner 46.9K del Return Program ciano	20L8806	Mobiletto	2382763	CX951 4 anni Rinnovo solo parti
79L2HM0	Lexmark CX950, 951, 833 Cartuccia di toner 46.9K del Return Program magenta	20L8807	Ripiano per tastiera	2382727	CX951 1 anno Garanzia di base con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo
79L2HY0	Lexmark CX950, 951, 833 Cartuccia di toner 46.9K del Return Program gialla	P/N	Opzioni di memoria		CX951 Manutenzione preventiva su chiamata con kit
79L2HK0	Lexmark CX950, 951, 833 Cartuccia di toner 47.7K del Return Program nera	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)		
79L0H20	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cartuccia toner ciano 46.9K	P/N	Application Solutions	2382784	
79L0H30	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cartuccia toner magenta 46.9K	57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto		
79L0H40	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cartuccia toner giallo 46.9K	57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto		
79L0H10	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cartuccia toner nera 47.7K	57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		82S1204	Licenza con codice a barre		
		82S1203	Licenza IPDS		
		57X0235	Dispositivo di autenticazione senza contatto (Scelta primaria)		
		57X0225	Lettore contactless desktop		
		P/N	Connettività		
		27X0142	Server di stampa Lexmark MarkNet™ N8230 con connessione Ethernet su fibra ottica		
		57X7040	English Keyboard Kit		
		1021231	Cavo parallelo (3 m circa)		
		1021294	Cavo USB (2 m)		
		37X6146	Opzione scheda fax		
		14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C		
		SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V		
		P/N	Garanzie estese		
		2382730	CX951 2 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo		
		2382731	CX951 3 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo		
		2382732	CX951 4 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo		
		2382733	CX951 5 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo		
		2382734	CX951 6 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo		
		2382735	CX951 1 anno Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo		
		2382736	CX951 2 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo		
		2382737	CX951 3 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo		
		2382738	CX951 4 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo		
P/N	Gestione carta				
20L8800	Cassetto da 550 fogli				
20L8801	2 vassoi da 550 fogli				
20L8802	Alimentatore doppio da 2.000 fogli - A4				
20L8803	Alimentatore doppio da 2.000 fogli - Letter				
20L8804	Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli				
20L8810	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli				
20L8817	Unità di trasporto carta				
20L8811	Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura				