



# Lexmark MX822adxe

Dizajniran da bude brz i stalno radi, model Lexmark MX822adxe pruža monohromatsko štampanje brzinom do 55 [52] stranica u minuti\*, standardni ulazni kapacitet od 2750 listova i kapacitet tonera za ultraveliku količinu štampanja.

## Broj dela

25B0691

## Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

## Funkcija

Kolor skeniranje, Copying, Slanje faksa, Network Scanning, Printing

## Veličina radne grupe

Велика радна група

## Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

## Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm)

## Brzina štampe (A4, crna)

Do 52 str/min<sup>6</sup>

## Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 32 str/min<sup>6</sup>

## Vreme do prve strane (crna)

Za samo 4.5 sekundi

## Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

## Rezolucija štampe, crna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

## Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 52 kop/min<sup>6</sup>

## Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 33 str/min<sup>6</sup>

## Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 4.5 sekundi

## Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

## A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 72 / 75 Strana u minuti

## A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 72 / 75 Strana u minuti

## A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 144 / 150 Strana u minuti

## A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 144 / 150 Strana u minuti

## Površina skeniranja, maksimalna (mm)

215.9 x 355.6 mm

## ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

## Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

## Tehnologija skeniranja

CCD

## Rezolucija kod skeniranja

600x600 ppi (crno), do 600x600 ppi (boja)

## Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Селуе ПДФ, TIFF, XPS, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b), ПДФ за претраживање

## Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Brzina modema

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s

## Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

## Brzina procesora

Quad Core, 1.2 GHz

## Memorija, Standardno

2048 MB

## Memorija, Maksimalno

6144 MB

## Čvrsti disk

Obuhvaćeno konfiguracijom

## Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

## Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

## Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3

## Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

## Uključeno rukovanje papirom

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Output Bin, Integrirani dupleks, Fioka za papir za 2100 listova

## Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 2750 listova 20 lb ili 75 gr/m<sup>2</sup>

## Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 3300 listova 20 lb ili 75 gr/m<sup>2</sup>

## Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 550 listova 20 lb ili 75 gr/m<sup>2</sup>

## Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 1050 listova 20 lb ili 75 gr/m<sup>2</sup>

## Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m<sup>2</sup>)

60 - 176 gr/m<sup>2</sup>:

## Gornja granica integrisane fioke za tvrdi papir (kratko zrno)

Naslovna – 176 g/m<sup>2</sup>, Indeks Bristol – 199 g/m<sup>2</sup>, Oznaka – 203 g/m<sup>2</sup>

## ADF

Аутоматски додирни механизам за 200 листова

## ADF ulazni kapacitet papira

Do 200 listova 20 lb ili 75 gr/m<sup>2</sup>

## ADF izlazni kapacitet papira

Do 200 listova 20 lb ili 75 gr/m<sup>2</sup>

## Završne opcije

Yes

## Broj ulaznih nosača papira

3

## Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

4

## Podržani tipovi medija

Kartice, Dual Web Labels, Koverta, Integrated Labels, Papirne nalepnice, Običan papir, Transparencies, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

## Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

## Pokretna baza

Obuhvaćeno

## Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

## Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

#### Opcioni mrežni portovi

Маркнет H8370 ВиФи опција, МаркНет H8230 Фибер Етхернет сервер за штампање, Маркнет H8372 ВиФи опција

#### Direktno korišćenje USB uređaja

Da

#### Mrežno povezivanje

Da

#### Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

#### Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IPP (Internet Printing Protocol), Poboljšani IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet

#### Protokoli za upravljanje mrežom<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

#### Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

#### Površina za štampanje (metrična)

4.2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

#### Jezici (Standardni)

PCL 5e Emulacija, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

#### Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 158 scalable PostScript fonts, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču.

#### Kapacitet kertridža (do)<sup>5</sup>

7,500-page Cartridge, 15,000-page High Yield Cartridge, 35,000-page Extra High Yield Cartridge, , 55,000-page Ultra High Yield Cartridge

#### Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 150000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%<sup>4</sup>

#### Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

11,000-page Return Program Toner Cartridge

#### Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions)

#### Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1606 x 770 x 830 mm

#### Težina pakovanja (kg)

106.4 kg

#### Dimenzije (mm - V x Š x D)

1392.9 x 685.8 x 693.4 mm

#### Težina

85.9 kg

#### Nivo buke, mirovanje

14 dBA

#### Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

54 dBA

#### Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

53 dBA

#### Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

58 dBA

#### Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

57 dBA

#### U tihom režimu, u toku štampe

50 dBA

#### ENERGY STAR

Da

#### Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.2 Vati

#### Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1.8 Vati

#### Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

58 Vati

#### Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

690 Vati

#### Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

490 Vati

#### Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

750 Vati

#### Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

84 Vati

#### Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.81 kilovat-sati nedeljno

#### Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service, Next Business Day

#### Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECF, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

#### Maksimalni mesečni obim štampe

Do 300000 Strana mesečno<sup>3</sup>

#### Preporučeni mesečni obim štampe

3000 - 50000 Strana<sup>2</sup>

#### Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

#### Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)

#### Zemlja porekla

Kina (PRC)

#### UNSPSC kod

43212110

<sup>1</sup>Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

<sup>2</sup>Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

<sup>3</sup>"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

<sup>4</sup>Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

<sup>5</sup>Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

<sup>6</sup>Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds)



| Callout | Availability | Description                                   |
|---------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1       | Standardno   | Ekran osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm) |
| 10      | Opciono      | Razdvajajući sлагаč                           |
| 2       | Standardno   | 100-листова вишенаменски улагач               |
| 3       | Standardno   | Fioka за papir за 550 listova                 |
| 4       | Standardno   | 2.100 листова                                 |
| 5       | Standardno   | Цастер Басе                                   |
| 6       | Opciono      | Стапле Пунцх Финисхер                         |
| 7       | Opciono      | Стапле Финисхер                               |
| 8       | Opciono      | Tastatura                                     |
| 9       | Opciono      | 4-бин поштанско сандуче                       |

| P/N     | Kertridži sa tonerom                                                                                    | P/N     | Produžene garancije                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 58D0UA0 | Lexmark 58D0UA0 kertridž sa crnim tonerom za ultraveliku količinu štampanja                             | 2363772 | MX822 Ukupno 4 godine (1+3) servisa na lokaciji      |
| 58D5000 | Lexmark 58D5000 kertridž sa crnim tonerom iz programa za vraćanje                                       | 2363773 | MX822 Ukupno 5 godina (1+4) servisa na lokaciji      |
| 58D5H00 | Lexmark 58D5H00 kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje          | 2363774 | MX822 Obnavljanje jednogodišnjeg servisa na lokaciji |
| 58D5X00 | Lexmark 58D5X00 kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje | 2365431 | MX822 6-Years Total (1+5) Onsite Service             |
| 58D5U00 | Lexmark 58D5U00 kertridž sa crnim tonerom za ultraveliku količinu štampanja iz programa za vraćanje     | 2367304 | MX822 7-Years Total (1+6) Onsite Service             |
| 58D0Z00 | Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit                                                     | 2365432 | MX822 2-Year Onsite Service Renewal                  |
| 58D0ZA0 | Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit                                                                      | 2365433 | MX822 3-Year Onsite Service Renewal                  |
| 58D5H0E | Lexmark 58D5H0E kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja pod ugovorom                     | 2365434 | MX822 4-Year Onsite Service Renewal                  |
| 58D5X0E | Lexmark 58D5X0E kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja pod ugovorom            | P/N     | Delovi koje može da zameni korisnik                  |
| 58D5U0E | Lexmark 58D5U0E crni kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja pod ugovorom                 | 41X0358 | Valjak za povlačenje medijuma mehanizma ADF          |
| 58D0Z0E | Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit                                                                  |         |                                                      |
| 25A0013 | Kertridži za heftanje (3 pakovanja)                                                                     |         |                                                      |
| P/N     | Manipulisanje papirom                                                                                   |         |                                                      |
| 25B2900 | 550-Sheet Tray                                                                                          |         |                                                      |
| 25B2950 | 2,100-Sheet Tray                                                                                        |         |                                                      |
| 25B2999 | 500-Sheet Offset Stacker                                                                                |         |                                                      |
| 50G0849 | Staple, Hole Punch Finisher                                                                             |         |                                                      |
| 50G0850 | Staple Finisher                                                                                         |         |                                                      |
| 50G0852 | 4-Bin Mailbox                                                                                           |         |                                                      |
| P/N     | Opcije memorije                                                                                         |         |                                                      |
| 57X9801 | Fleš memorijska kartica od 256 MB                                                                       |         |                                                      |
| 57X9814 | Kartica sa fontovima za korejski                                                                        |         |                                                      |
| 57X9815 | Kartica sa fontovima za japanski                                                                        |         |                                                      |
| 57X9812 | Kartica sa fontovima za pojednostavljeni kineski                                                        |         |                                                      |
| 57X9810 | Kartica sa fontovima za tradicionalni kineski                                                           |         |                                                      |
| 57X0204 | 4GBx32 DDR3-DRAM                                                                                        |         |                                                      |
| P/N     | Rešenja za aplikacije                                                                                   |         |                                                      |
| 40C9201 | Kartica za IPDS                                                                                         |         |                                                      |
| 40C9200 | Kartica za obrasce i bar-kôd                                                                            |         |                                                      |
| 40C9202 | Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE                                                                   |         |                                                      |
| 57X0300 | Uređaj za kontaktnu proveru identiteta                                                                  |         |                                                      |
| 57X0301 | Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta                                                               |         |                                                      |
| 57X0210 | Elatec Reader Authentication Device                                                                     |         |                                                      |
| 57X0250 | Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264                                                    |         |                                                      |
| P/N     | Povezivanje                                                                                             |         |                                                      |
| 27X0142 | Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet                                          |         |                                                      |
| 27X6410 | Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje                                     |         |                                                      |
| 27X6510 | MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje                                             |         |                                                      |
| 57X7030 | English Keyboard Kit                                                                                    |         |                                                      |
| 57X7040 | English Keyboard Kit                                                                                    |         |                                                      |
| 14F0100 | RS-232C Serial Interface Card                                                                           |         |                                                      |
| P/N     | Produžene garancije                                                                                     |         |                                                      |
| 2363770 | MX822 Ukupno 2 godine (1+1) servisa na lokaciji                                                         |         |                                                      |
| 2363771 | MX822 Ukupno 3 godine (1+2) servisa na lokaciji                                                         |         |                                                      |