



Lexmark MS331dn

Lagan, kompaktan i brz, model MS331dn podržava štampanje do 38 stranica u minuti*, višestruke opcije povezivanja i opcionu fioku za papir za 550 listova.

Broj dela

29S0010

Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

Veličina radne grupe

Mala radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

No

Ekran

Dvoredni APA monohromatski LCD ekran

Brzina štampe (A4, crna)

Do 38 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 17 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 6.2 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Brzina procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Memorija, Standardno

256 MB

Memorija, Maksimalno

256 MB

Čvrsti disk

Nije dostupno

Podržani Apple operativni sistemi

Podrška postoji samo kroz AirPrint i AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Uključeno rukovanje papirom

Ulaz za 250 listova, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Izlazna polica za 150 listova, Integrirani dupleks

Opciono rukovanje papirom

550 listova, 550-лист са закъчувањем

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 350 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 900 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 120 gr/m²:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 217 gr/m²:

Završne opcije

Ne

Broj ulaznih nosača papira

2

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

3

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverta, Papirne nalepnice, Običan papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Standardni portovi

Brzi Ethernet, USB kompatibilno sa USB 2.0 specifikacijom (Tip B)

Direktno korišćenje USB uređaja

No

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

No

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Pobjlašani IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Površina za štampanje (metrična)

5.0 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, PostScript 3 Emulacija, Direct Image

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, 89 skalabilnih PostScript fontova, OLIP-A, OLIP-B скалабилни ПЦЛ 5е фонтови, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 89 skalabilnih PCL fontova

Kapacitet kertridža (do)⁵

Kertridž za 3.000 stranica, Kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja za 15.000 stranica,

Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 40000 pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

1.500- strana crni (K) iz programa za vraćanje, početni paket

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

280 x 410 x 420 mm

Težina pakovanja (kg)

10.52 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

222 x 368 x 363 mm

Težina

9.3 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

53 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni
50 dBA

U tihom režimu, u toku štampe
49 dBA

ENERGY STAR
Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji
0.1 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)
0.9 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)
5.5 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)
550 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju
300 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)
0.45 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod
1-Year Return-to-Base Service

Sertifikati proizvoda
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksimalni mesečni obim štampe
Do 50000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe
500 - 5000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:
Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti,
Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896 Metres (9,500 Feet)

Dozvole/Ugovorne obaveze
Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla
US/Canada/LV LAD - Mexico, LA HV, AP & EMEA - PRC

UNSPSC kod
43212105

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds



Callout	Availability	Description
1	Standardno	Dvoredni LCD ekran
2	Standardno	100-listova višenaменски улагач
3	Standardno	Улаз 250 listova
4	Opciono	Fioka za papir za 550 listova

P/N	Kertridži sa tonerom
55B0HA0	Lexmark 55B0HA0 kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja
55B5000	Lexmark 55B5000 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje
55B5H00	Lexmark 55B5H00 kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje
55B0ZA0	Lexmark 55B0ZA0 jedinica fotoprovodnika
55B500E	Lexmark 55B500E kertridž sa tonerom za preduzeća
55B5H0E	Lexmark 55B5H0E kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja za preduzeća

P/N	Manipulisanje papirom
29S0600	Fioka za papir za 550 listova
29S0800	Fioka za papir za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja

P/N	Nameštaj
3073173	Obrtni kabinet
35S8502	Podesivi stalak

P/N	Povezivanje
1021294	USB (2 Meter) Cable