



Lexmark MS431dw

La MS431dw, ligera, compacta y rápida, admite la impresión de hasta 40 páginas por minuto*, varias opciones de conectividad y una bandeja de papel opcional de 550 hojas.

Referencia

29S0110

Tecnología de impresión

Láser monocromo

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo pequeño

Pantalla táctil

No

Pantalla

Pantalla LCD monocromo (APA) de 2 líneas

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 40 ppm⁶

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 18 cpm (caras por minuto)⁶

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 5.9 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de impresión, Negro

2400 Image Quality, 600 x 600 ppp

Velocidad del procesador

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, Estándar

256 MB

Memoria, Máxima

256 MB

Disco duro

No disponible

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2

Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manejo de papel incluido

Bandeja de entrada de 250 hojas, Alimentador multiuso de 100 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Dúplex integrado

Manejo de papel opcional

Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 350 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 900 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 150 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 150 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

60 - 120 g/m²

Gramajes soportados - Alimentador mutipropósito (g/m²)

60 - 217 g/m²

Opción de acabado

No

Número de entradas de papel, estándar

2

Número de entradas de papel, máximo

3

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6

Puertos estándar

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo B)

USB Directo

No

Red Ethernet

Sí

Inalámbrica

Sí

Soporte de protocolo de red

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Enhanced IP (Puerto 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protocolos de gestión de red¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Seguridad de red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Área imprimible (sistema métrico)

5.0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Emulación PostScript 3, Direct Image

Fuentes y sets de símbolos

3 de 9 fuentes escalables PCL 5e en Narrow, Regular y Wide, 2 fuentes bitmap PCL, 89 fuentes escalables PostScript, Fuentes OCR-A, OCR-B y escalable PCL 5e, Para más información, consulte la Referencia Técnica, 89 fuentes escalables PCL

Rendimiento de los cartuchos hasta⁵

Cartucho para 3.000 páginas, Cartucho Alto Rendimiento para 15.000 páginas, Cartucho negro Extra Alto Rendimiento para 20.000 páginas,

Rendimiento estimado de la unidad de imagen

Hasta 40000 páginas, basado en 5 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para las series de impresoras CS/CX96x, CX83x, CX95x y MX95x, o basado en 3 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para todas las demás impresoras⁴

Cartucho(s) de dotación

Cartucho de dotación Retornable 3.000 páginas

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

280 x 410 x 420 mm

Peso embalado (kg)

10.52 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

222 x 368 x 363 mm

Peso	9.3 kg
Nivel de ruido, Inactivo	14 dBA
Nivel de ruido funcionando (impresión)	53 dBA
Nivel de ruido imprimiendo en dúplex	50 dBA
Modo silencioso	49 dBA
Energy Star	Sí
Consumo medio en modo hibernación	0.1 Vatios
Consumo medio en modo ahorro	0.9 Vatios
Consumo medio en modo Lista	4.9 Vatios
Consumo medio imprimiendo	570 Vatios
Consumo medio imprimiendo en dúplex	305 Vatios
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0.47 kilovatios·hora por semana
Garantía comercial	
Certificaciones de producto	ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta 80000 páginas por mes ³
Volumen de páginas/mes recomendado	800 - 8000 páginas ²
Entorno operativo específico	Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros
Términos de licencia/acuerdo	Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printrlicense
País de origen	US/Canada/LV LAD - Mexico, LA HV, AP & EMEA - PRC
Código UNSPSC	43212105

⁴El rendimiento real puede variar en función de otros factores como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de la alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión.

⁵Valor declarado de rendimiento medio en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752.

⁶Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Estándar	Pantalla LCD de 2 líneas
2	Estándar	Alimentador multiuso de 100 hojas
3	Estándar	Entrada de 250 hojas
4	Opcional	Bandeja de 550 hojas

P/N	Cartuchos de tóner	P/N	Extensiones de garantía
55B2000	Cartucho de tóner retornable de 3000 páginas para Lexmark MS/MX31, 431	2371871	MS431 1 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
55B2H00	Cartucho de toner retornable de 15 000 páginas para Lexmark MS/MX31, 431	2371872	MS431 2 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
55B0ZA0	Unidad de imágenes de 40 000 páginas para Lexmark MS/MX31, 431; B3340; B/MB3442; M/XM1342	2371873	MS431 3 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
55B0XA0	Cartucho de tóner de 20 000 páginas para Lexmark MS/MX431	2371874	MS431 4 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
55B2X00	Cartucho de tóner retornable de 20 000 páginas para Lexmark MS/MX431	2371926	MS431 Per Call Preventive Maintenance w/ Kits
55B200E	Cartucho de tóner corporativo de 3000 páginas para Lexmark MS/MX31, 431		
55B2H0E	Cartucho de tóner corporativo de 15 000 páginas para Lexmark MS/MX31, 431		
55B2X0E	Cartucho de tóner corporativo de 20 000 páginas para Lexmark MS/MX431		

P/N **Manejo del papel**

29S0600	Bandeja de 550 hojas
29S0800	Bandeja bloqueable de 550 hojas

P/N **Mueble**

3073173	Mueble giratorio
35S8502	Mueble ajustable

P/N **Conectividad**

1021294	Cable USB (2 metros)
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V

P/N **Extensiones de garantía**

2371849	MS431 Upgrade to Onsite Service
2371851	MS431 2-Years Total (1+1) Onsite Service
2371852	MS431 3-Years Total (1+2) Onsite Service
2371853	MS431 4-Years Total (1+3) Onsite Service
2371854	MS431 5-Years Total (1+4) Onsite Service
2371855	MS431 6-Years Total (1+5) Onsite Service
2371856	MS431 7-Years Total (1+6) Onsite Service
2371857	MS431 1-Year Onsite Service Renewal
2371858	MS431 2-Year Onsite Service Renewal
2371859	MS431 3-Year Onsite Service Renewal
2371860	MS431 4-Year Onsite Service Renewal
2371861	MS431 Per Call OSR 1 Time NBD Extended Warranty
2371862	MS431 1-Year Post Wty OSR NBD Ext Warranty
2371863	MS431 Upgrade to Onsite Repair NBD Fix
2371865	MS431 2-Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371866	MS431 3-Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371867	MS431 4-Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371868	MS431 5-Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371869	MS431 6-Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371870	MS431 7-Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day Fix