



Lexmark MS431dw

Leggera, compatta e rapida, la MS431dw vanta una velocità di output fino a 40 pagine al minuto*, diverse opzioni di connettività e un vassoio carta opzionale da 550 fogli.

Part Number

29S0110

Tecnologia di stampa

Laser monocromatico

Dimensione gruppo di lavoro

Piccolo gruppo di lavoro

Touch Screen

No

Display

Display LCD monocromatico APA (All Points Addressable), 2 righe

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 40 ppm⁶

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 18 fpm⁶

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 5.9 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Duplex integrato

Risoluzione di stampa, nero

2400 Qualità dell'immagine, 600 x 600 dpi

Velocità processore

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, standard

256 MB

Memoria, massima

256 MB

Hard Disk

Non disponibile

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Gestione carta inclusa

Alimentazione da 250 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccogliitore di uscita da 150 fogli, Duplex integrato

Gestione carta opzionale

Vassoio da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 350 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 900 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 120 g/m²

Gamma peso carta supportato - Alimentatore multiuso (gsm)

60 - 217 g/m²

Opzioni di finitura

No

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

3

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6

Connettività standard

Fast Ethernet, USB compatibile con le specifiche USB 2.0

Direct USB

No

Rete ethernet

Sì

Wireless

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, IP avanzato (porta 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Area di stampa (mm)

5.0 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6, Emulazione PostScript 3, Immagine diretta

Font/Barcode standard

3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 2 font bitmap PCL, 89 font scalabili PostScript, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 89 font PCL scalabili

Rese cartucce (fino a)⁵

Cartuccia da 3.000 pagine, Cartuccia ad alta resa da 15.000 pagine, Cartuccia nero ad altissima resa da 20.000 pagine,

Pagine stimate Unità Immagine

Fino a 40000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura⁴

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartuccia Toner Starter Return Program da 3.000 pagine

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

280 x 410 x 420 mm

Peso dell'imballo (kg)

10.52 Kg

Dim. (mm A x L x P)

222 x 368 x 363 mm

Peso

9.3 Kg

Livello di rumorosità in attesa

14 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

53 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

50 dBA

Modalità Silenziosa

49 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernate

0.1 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

0.9 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

4.9 Watt

Consumo medio durante la stampa

570 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

305 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.47 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

1-Year Return-to-Base Service

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Carico di lavoro mensile max

Fino a 80000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

800 - 8000 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa,
Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F),
Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi)

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

Paese d'origine

US/Canada/LV LAD - Mexico, LA HV, AP & EMEA - PRC

Codice UNSPSC

43.21.21.05

¹ Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso in OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

⁴ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa.

⁵ Valore medio della resa della pagina standard dichiarato in conformità con ISO / IEC 19752.

⁶ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	LCD a 2 righe
2	Standard	Alimentatore multiuso da 100 fogli
3	Standard	Ingresso da 250 fogli
4	Opzionale	Vassoio da 550 fogli

P/N	Cartucce toner	P/N	Garanzie estese
55B2000	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX331, 431 Return Program 3K	2371874	MS431 4 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
55B2H00	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX331, 431 Return Program 15K	2371926	MS431 Per Call Preventive Maintenance w/ Kits
55B0ZA0	Unità immagini Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 40K		
55B0XA0	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX431 20K		
55B2X00	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX431 Return Program 20K		
55B200E	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX331, 431 Corporate 3K		
55B2H0E	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX331, 431 Corporate 15K		
55B2X0E	Cartuccia di toner Lexmark MS/MX431 Corporate 20K		

P/N	Gestione carta
29S0600	Vassoio da 550 fogli
29S0800	Vassoio da 550 fogli con serratura

P/N	Mobiletti
3073173	Mobiletto girevole
35S8502	Supporto regolabile

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V

P/N	Garanzie estese
2371849	MS431 Upgrade to Onsite Service
2371851	MS431 2-Years Total (1+1) Onsite Service
2371852	MS431 3-Years Total (1+2) Onsite Service
2371853	MS431 4-Years Total (1+3) Onsite Service
2371854	MS431 5-Years Total (1+4) Onsite Service
2371855	MS431 6-Years Total (1+5) Onsite Service
2371856	MS431 7-Years Total (1+6) Onsite Service
2371857	MS431 1-Year Onsite Service Renewal
2371858	MS431 2-Year Onsite Service Renewal
2371859	MS431 3-Year Onsite Service Renewal
2371860	MS431 4-Year Onsite Service Renewal
2371861	MS431 Per Call OSR 1 Time NBD Extended Warranty
2371862	MS431 1-Year Post Wty OSR NBD Ext Warranty
2371863	MS431 Upgrade to Onsite Repair NBD Fix
2371865	MS431 2-Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371866	MS431 3-Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371867	MS431 4-Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371868	MS431 5-Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371869	MS431 6-Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371870	MS431 7-Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day Fix
2371871	MS431 1 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
2371872	MS431 2 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
2371873	MS431 3 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix