



Lexmark MX331adn

Ostvarite štampanje do 38 stranica u minuti*, kao i praktičnost automatskog jednostranog skeniranja, kopiranja, slanja faksa i ekrana osjetljivog na dodir, sve to u kompaktnom modelu Lexmark MX331adn.

Broj dela

29S0160

Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

Funkcija

Kolor skeniranje, Copying, Slanje faksa, Network Scanning, Printing

Veličina radne grupe

Mala radna grupa

Monitor sa ekranom osjetljivim na dodir

Da

Ekran

7,2 cm (2,8") LCD ekran osjetljiv na dodir

Brzina štampe (A4, crna)

Do 38 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 17 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 6.2 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 38 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 17 str/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 6.2 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 46 / 48 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 20 / 21 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do N/A Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do N/A Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

216 x 356 mm

ADF skeniranje

Jednostrano

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CIS

Rezolucija kod skeniranja

do 600x600 ppi (boja)

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Brzina modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Brzina procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Memorija, Standardno

512 MB

Memorija, Maksimalno

512 MB

Čvrsti disk

Nije dostupno

Podržani Apple operativni sistemi

Podrška postoji samo kroz AirPrint i AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0

Podržani Linux operativni sistemi

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Uključeno rukovanje papirom

Ulaz za 250 listova, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Izlazna polica za 150 listova, Integrirani dupleks

Opciono rukovanje papirom

550 листова

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 350 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 900 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 120 gr/m²:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 217 gr/m²:

ADF

Automatski ulagač dokumenata za 50 listova

ADF ulazni kapacitet papira

Do 50 listova 20 lb ili 75 gr/m²

ADF izlazni kapacitet papira

Do 50 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Završne opcije

Ne

Broj ulaznih nosača papira

2

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

3

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverta, Papirne nalepnice, Običan papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Standardni portovi

Brzi Ethernet, USB kompatibilno sa USB 2.0 specifikacijom (Tip B)

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Wireless Option

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Poboljšani IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Površina za štampanje (metrična)

5.0 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, PostScript 3 Emulacija, Direct Image

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, 89 promenljivih PostScript fontova, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 89 skalabilnih PCL fontova

Kapacitet kertridža (do)⁵

Kertridž za 3.000 stranica, 15,000-page High Yield Cartridge,

Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 40000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

1.500- strana crni (K) iz programa za vraćanje, početni paket

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

385 x 420 x 465 mm

Težina pakovanja (kg)

14.7 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

339 x 411 x 366 mm

Težina

12.8 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

53 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

50 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

54 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

55 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

48 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.1 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

0.8 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

530 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

315 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.44 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Return-to-Base Service

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 50000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

500 - 5000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

US/Canada/LV LAD - Mexico, LA HV, AP & EMEA - PRC

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феџ-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds



Callout	Availability	Description
1	Standardno	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
2	Standardno	100-листова вишенаменски улагач
3	Standardno	Улаз 250 листова
4	Opciono	Фиока за папир за 550 listova

P/N	Kertridži sa tonerom
55B0HA0	Lexmark 55B0HA0 kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja
55B5000	Lexmark 55B5000 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje
55B5H00	Lexmark 55B5H00 kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje
55B0ZA0	Lexmark 55B0ZA0 jedinica fotoprovodnika
55B500E	Lexmark 55B500E kertridž sa tonerom za preduzeća
55B5H0E	Lexmark 55B5H0E kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja za preduzeća

P/N	Manipulisanje papirom
29S0600	Fioka za papir za 550 listova

P/N	Nameštaj
35S8502	Podesivi stalak

P/N	Povezivanje
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje