



Lexmark MX431adn

Få utskrift på upp till 40 sidor per minut*, plus automatisk dubbelsidig skanning, faxning och pekskärm, allt i ett kompakt format med Lexmark MX431adn.

Artikelnummer

29S0211

Utskriftsteknik

Mono laserskrivare

Funktion

Färgskanning, Kopiering, Faxing, Nätverksskanning, Utskrift

Storlek på arbetsgrupp

Liten arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

2,8 tum (7,2 cm) LCD-pekskärm

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 40 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 18 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 5.9 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvitt

2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 39 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 18 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 5.9 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 46 / 48 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 20 / 21 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 92 / 96 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 40 / 42 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

216 x 356 mm

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

CIS

Skanningsupplösning, utökad

Up to 600 x 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk

Up to 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB eller nätverksansluten PC

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processorhastighet

Dual Core, 1.0 GHz

Minne, Standard

512 MB

Minne, Maximalt

512 MB

Hårddisk

Ej tillgänglig

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2
Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

250 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, 150 arks utmatningsfack, Integrerad duplex

Pappershantering tillä

550-arksfack, Låsbart fack för 550 ark

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 350 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 900 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 120 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 217 gsm

ADM

Automatisk dokumentmatare för 50 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

3

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

USB Kompatibel med USB 2.0 Specificationer (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Skrivbar yta (metrisk)

5.0 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 89 skalbara PostScript-teckensnitt, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalbara PCL teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

Toner-kassett för 3 000 sidor, Högavkastningspatron 15 000 -sidor, Svart toner-kassett med extra hög kapacitet för 20 000 sidor,

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 40000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Toner-kassetter som ingår vid leverans

Toner-kassett (start) svart Return Program 3 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

385 x 420 x 465 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

14.7 kg

Storlek (mm - H x B x D)

339 x 411 x 366 mm

Vikt

12.8 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

53 dBA

Ljudnivå vid duplex

50 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

59 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

58 dBA

Tyst läge

48 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

0.9 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

Watt

Medelförbrukning vid utskrift

580 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

330 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

Watt

Energiförbrukning vid skanning

Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.47 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Year Return-to-Base Service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE- UZ 205, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 80000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

800 - 8000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

US/Canada/LV LAD - Mexico, LA HV, AP & EMEA - PRC

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	2,8" (7,2 cm) LCD-pekskärm
2	Standard	100-arks multifunktionsmatare
3	Standard	250 arks inmatning
4	Tillval	550 arks pappersmagasin

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
55B2000	Lexmark MS/MX331, 431 Return Program 3K tonerkassett	2372152	MX431 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
55B2H00	Lexmark MS/MX331, 431 Return Program 15K tonerkassett		
55B0ZA0	Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 40K kit för trumma/developer		
55B0XA0	Lexmark MS/MX431 20K tonerkassett		
55B2X00	Lexmark MS/MX431 Return Program 20K tonerkassett		
55B200E	Lexmark 55B200E tonerkassett för företag		
55B2H0E	Lexmark MS/MX331, 431 Corporate 15K tonerkassett		
55B2X0E	Lexmark MS/MX431 Corporate 20K tonerkassett		
P/N	Pappershantering		
29S0600	Fack för 550 ark		
29S0800	Låsbart fack för 550 ark		
P/N	Möbler		
3073173	Vridbar hurts		
35S8502	Justerbart stativ		
P/N	Anslutningsbarhet		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver		
1021294	USB-kabel (2 m)		
P/N	Utökade garantier		
2372076	MX431 Upgrade to Onsite Service		
2372077	MX431 2-Years Total (1+1) Onsite Service		
2372078	MX431 3-Years Total (1+2) Onsite Service		
2372079	MX431 4-Years Total (1+3) Onsite Service		
2372080	MX431 5-Years Total (1+4) Onsite Service		
2372081	MX431 6-Years Total (1+5) Onsite Service		
2372082	MX431 7-Years Total (1+6) Onsite Service		
2372083	MX431 1-Year Onsite Service Renewal		
2372084	MX431 2-Year Onsite Service Renewal		
2372085	MX431 3-Year Onsite Service Renewal		
2372086	MX431 4-Year Onsite Service Renewal		
2372087	MX431 Per Call OSR 1 Time NBD Extended Warranty		
2372088	MX431 1-Year Post Wty OSR NBD Ext Warranty		
2372089	MX431 Upgrade to Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372091	MX431 2-Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372092	MX431 3-Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372093	MX431 4-Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372094	MX431 5-Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372095	MX431 6-Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372096	MX431 7-Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372097	MX431 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372098	MX431 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372099	MX431 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2372100	MX431 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		