



Lexmark B3442dw

S černobílou tiskárnou Lexmark řady 4 maximalizujete produktivitu při nejnižších provozních nákladech. Nejvyšší rychlost tisku (ve srovnání s jinými modely Lexmark GO Line). Odolná konstrukce a zvýšená efektivita.

Díl

29S0310

Technologie tisku

Černobílá laserová tiskárna

Velikost pracovní skupiny

Malá pracovní skupina

Dotykový displej

Ne

Displej

2řádkový LCD displej

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 40 str./min.⁶

Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně)

Až 18 str./min.⁶

Čas první stránky (černobíle)

Až 5.9 sekund

Duplexní (oboustranný) tisk

Automatický oboustranný tisk

Rozlišení tisku, černobílého

Kvalita 2400, 600 x 600 dpi

Rychlost procesor

Dual Core, 1.0 GHz

Paměť, standardně

256 MB

Paměť, maximálně

256 MB

Pevný disk

Není k dispozici

Podporované operační systémy Apple

Podpora je poskytována pouze prostřednictvím AirPrint a AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operační systémy Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Podporované operační systémy Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Podporované operační systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manipulace s papírem zahrnuta

Zásobník na 250 listů, Univerzální podavač na 100 listů, Výstupní přihrádka na 150 listů, Automatic 2-sided printing

Manipulace s papírem volitelně

Zásobník na 550 listů, Uzamykatelný zásobník na 550 listů

Kapacita vstupu papíru, standardně

Až 350 stránek

Kapacita vstupu papíru, maximálně

Až 900 stránek

Kapacita výstupu papíru, standardně

Až 150 stránek

Kapacita výstupu papíru, maximálně

Až 150 stránek

Podporovaný rozsah gramáže papíru - standardní zásobník

60 - 120 g/m²

Podporovaný rozsah gramáže papíru - multifunkční zásobník

60 - 217 g/m²

Možnost dokončování

Ne

Počet vstupů papíru, standardně

2

Počet vstupů papíru, maximálně

3

Podporované typy médií

Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozměry médií

Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6

Standardní porty

Ethernet 10/100 BaseTX (RJ-45), Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n

Přímé USB

Ne

Sít Ethernet

Ano

Bezdrátová

Ano

Podpora síťových protokolů

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metody síťového tisku

LPR/LPD, Vylepšená IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internetový tiskový protokol), Microsoft Web Services WSD

Protokoly pro síťový management¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Síťové zabezpečení

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Oblast tisku

5.0 mm od všech okrajů (včetně)

Jazyk tiskárny (standardně)

Emulace PCL 5c, Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, Emulace PostScript 3, Přímý obraz

Fonty a znakové sady

3 z 9 škálovatelných písem PCL 5e v úzkém, pravidelném a širokém rozložení, 158 škálovatelných PostScriptových písem, 2 bitmapová písma PCL, OCR-A, OCR-B škálovatelné fonty PCL 5e, Další informace naleznete v Technické příručce., 89 škálovatelných PCL fontů

Počty vytištěných stránek u kazet pro

tiskárny (až)⁵

Kazeta na 1 500 stran, Vysokokapacitní kazeta na 3 000 stran, Extra vysokokapacitní kazeta na 6 000 stran

Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec

Až 40000 stránek na základě 5 průměrných stránek formátu Letter/A4 na tiskovou úlohu a ~ 5% pokrytí pro řady tiskáren CS/CX96x, CX83x, CX95x a MX95x nebo na základě 3 průměrných stránek formátu Letter/A4 na tiskovou úlohu a ~ 5% pokrytí pro všechny ostatní tiskárny⁴

Tisková náplně dodávány s produktem

První tonerová kazeta na 3 000 stran, zařazená do vratného programu

Náhradní kazety:

Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozměry balení (V x D x Š)

280 x 410 x 420 mm

Hmotnost balení

10.52 kg

Rozměry (V x D x Š)

222 x 368 x 363 mm

Hmotnost

9.3 kg

Hlučnost, nečinná

14 dB

Hlučnost v činnosti (Tisk)

53 dB

Hlučnost při oboustranném tisku, pracovní režim

50 dB

Tichý režim

49 dB

ENERGY STAR

Ano

Průměrná spotřeba v režimu hibernace

0.1 watts

Průměrná spotřeba v režimu spánku

0.9 watts

Průměrná spotřeba energie v režimu**Připravena**

4.9 watts

Průměrná spotřeba energie při tisku

570 watts

Průměrná spotřeba energie při oboustranném tisku

305 watts

Obvyklá spotřeba energie podle standardu**Energy Star**

0.47 kilowatthodin za týden

Záruční doba produktu

3-letá záruka (po registraci)

Certifikace produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED, Mopria Certified

Maximální měsíční funkční cyklusAž 80000 stránek za měsíc³**Doporučený měsíční objem tisku**800 - 8000 stránek²**Předepsané provozní podmínky**

Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 32°C, Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů

Licenční/smluvní podmínky

Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

Země původu

Čína (ČLR)

Klasifikace UNSPSC

43.21.21.05

¹ Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci projektu OpenSSL pro použití v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků.

³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

⁴ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a

orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy.

⁵ Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752.

⁶ Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standardní	2-řádkový LCD panel
2	Standardní	Univerzální podavač na 100 listů
3	Standardní	Vstup na 250 listů
4	Volitelná	Zásobník na 550 listů

P/N	Tonerové kazety
55B0ZA0	Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 zobrazovací jednotka, 40000
B340XA0	Lexmark B/MB3442 tonerová kazeta, 6000
B342000	Lexmark B3340, B/MB3442 tonerová kazeta z vratného programu, 1500
B342H00	Lexmark B3340, B/MB3442 tonerová kazeta z vratného programu, 3000
B342X00	Tonerová kazeta Lexmark B342X00 Extra High Yield z programu Return

P/N	Manipulace s papírem
29S0600	Zásobník na 550 listů
29S0800	Uzamykatelný zásobník na 550 listů

P/N	Nábytek
3073173	Otočná skříň
35S8502	Nastavitelný stojan

P/N	Možnosti připojení
1021294	USB (2 Meter) Cable

P/N	Prodloužené záruky
2371952	B3442 1-Year Onsite Service Renewal
2371953	B3442 2-Year Onsite Service Renewal
2371955	B3442 1-Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
2371947	B3442 3 Year Upgrade to Onsite Service