



Lexmark MB3442i

Maximera din produktivitet med den snabbaste automatiska dubbelsidiga skanningen till lägsta driftskostnad med Lexmark mono i allt-i-ett-4-serien. skriva ut, kopiera, skanna och molnfxa. Snabbaste utskriftshastighet (jämfört med andra Lexmark GO Line-modeller). Hållbar och utformad för att öka din effektivitet.

Artikelnummer

29S0372

Utskriftsteknik

Allt-i-ett Mono laserskrivare

Funktion

Färgskanning, Kopiering, Nätverksskanning, Utskrift, Tillval fax i molnet, Prenumerationsregler för etherFAX®: en testperiod (upp till 3 månader eller 300 sidor, beroende vilket som uppnås först) är inkluderad i prenumerationen. Andra avgifter som telekom-avgifter kan tillkomma. Kontakta etherFAX® (www.etherfax.net) för mer information. Testperioden kan dras tillbaka utan meddelande. Tjänsten är eventuellt inte tillgänglig på alla platser. Analog faxning via telefonlinje är fungerar ej på denna maskin.

Storlek på arbetsgrupp

Liten arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

2,8 tum (7,2 cm) pekskärm i färg

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 40 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 18 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 5.9 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Upplösning, Svartvitt

2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 39 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 18 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 5.9 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 46 / 48 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 20 / 21 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 92 / 96 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 40 / 42 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

215.9 x 355.6 mm

Skanning ADF

Automatic single-pass 2-sided document feeder

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

Contact Image Sensor (CIS)

Skanningsupplösning

up to 600 X 600 ppi (colour)

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB eller nätverksansluten PC

Processorhastighet

Dual Core, 1.0 GHz

Minne, Standard

512 MB

Minne, Maximalt

512 MB

Hårddisk

Ej tillgänglig

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

250 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, 150 arks utmatningsfack, Automatisk dubbelsidig utskrift

Pappershantering tillä

550-arksfack, Låsbart fack för 550 ark

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 350 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 900 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 120 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 217 gsm

ADM

Automatisk dokumentmatare för 50 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

3

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

Fast Ethernet, USB Kompatibel med USB 2.0 Specificationer (typ B)

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Skrivbar yta (metrisk)

5.0 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalbara PostScripteckensnitt, 2 skalbart PCL-teckensnitt, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalbara PCL teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

Tonerkassett för 1 500 sidor, Svart tonerkassett med extra hög kapacitet för 6 000 sidor, , Svart High Yield Cartridge 3000 -pages

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 40000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassett (start) svart Return Program 3 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

385 x 420 x 465 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

14.7 kg

Storlek (mm - H x B x D)

339 x 411 x 366 mm

Vikt

12.8 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

53 dBA

Ljudnivå vid duplex

50 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

54 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

55 dBA

Tyst läge

48 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

Watt

Medelförbrukning vid utskrift

580 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

330 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

Watt

Energiförbrukning vid skanning

Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.54 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

3 års garanti (vid registreringen)

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED, Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 80000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

800 - 8000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

⁶ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	2,8" (7,2 cm) LCD-pekskärm
2	Standard	100-arks multifunktionsmatare
3	Standard	250 arks inmatning
4	Tillval	550 arks pappersmagasin

P/N	Tonerpatroner
55B0ZA0	Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 40K kit för trumma/developer
B340XA0	Lexmark B/MB3442 6K tonerkassett
B342000	Lexmark B3340, B/MB3442 Return Program 1,5K tonerkassett
B342H00	Lexmark B3340, B/MB3442 Return Program 3K tonerkassett
B342X00	Lexmark B342X00 tonerkassett med extra hög kapacitet som ingår i Lexmark Return Program
P/N	Pappershantering
29S0600	Fack för 550 ark
29S0800	Låsbart fack för 550 ark
P/N	Möbler
3073173	Vridbar hurts
35S8502	Justerbart stativ
P/N	Anslutningsbarhet
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
1021294	USB-kabel (2 m)
P/N	Utökade garantier
2372178	MB3442 1-Year Onsite Service Renewal
2372179	MB3442 2-Year Onsite Service Renewal
2372180	MB3442 Per Call 1-Time NBD On Site Repair Warranty
2372181	MB3442 1 Year Post Warranty Onsite Repair NBD Warranty
2372171	MB3442 3 Year Upgrade to Onsite Service
2372188	MB3442 Per Call Preventive Maintenance w/ Kits
P/N	Installationstjänst
2355247	Standardinstallationstjänst