



Lexmark CS921de

Lexmark CS921de leverer fargeutskifter ved opptil 35 sider i minutter (A4/Letter) og utskifter i flere formater opp til SRA3 (30.48 x 45.72 cm) med valgfri etterbehandling.

Varenummer

32C0012

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargeutskrift

Størrelse på arbeidsgruppe

Medium-Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 4.3-tommer (10.9 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 35 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 35 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 35 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 7 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 8.3 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Processor Speed

Quad Core 1.2 GHz

Minne, standard

1024 MB

Minne, maksimum

3072 MB

Harddisk

Alternativ tilgjengelig

Støtter Apple operativsystemer

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 med Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Støtter UNIX operativsystemer

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Inkludert papirhåndtering

Integrated Duplex, 250-arks utskuff, 150-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 2 x 500-ark

Valgfri papirhåndtering

Staple Finisher, Stiftpunch Finisher, 2500-arks tandem-mater, 3000-arks skuff, Hefte etterbehandler, 2 x 500-arks skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 1150 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 6650 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet ut, standard

opptil 250 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 3500 ark på 75 g/m²

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 256 g/m²

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 g/m²

A3

Ja

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Ja

Papir etterbehandling funksjonalitet

Offset stabling, Stifting, Hulling, Brosjyrefold og sadelstifting

Antall papirkilder, standard

3

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B4, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Sokkel med hjul

Valgfri

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Lokale tilkoblinger (ekstraustyr)

External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Trådløst alternativ

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Utskriftsområde

4.2, 3, 3, 3 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 5c-emulering, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Skrifttyper og symboler

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL faststørrelse skrifttyper, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 84 skalerbare PCL skriftsnitt, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalerbare PostScript skriftsnitt, 15 PPDS faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁵

, 18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-siders fargetonerkassett (CMY)

Fotoleder estimert utbytte

opptil 100000 Black / 90000 (CMY) sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad"⁴

Toner(e) levert med produkt

6,000-siders fargetonerkassett (CMY), 5,000-siders sort tonerkassett

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1057 x 758 x 911 mm

Vekt - emballert (kg)

103 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

780 x 615 x 740 mm

Vekt

88.5 kg

Størrelse, papirskuff uttrukket (mm - H x B x D)

762 x 953 x 1127 mm

Støynivå på tomgang

25 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

51 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

53 dBA

Quiet Mode

50 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.02 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

140 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

575 Watt

Average Power while Printing Duplex

650 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.62 kilowatt-hours per week

Garanti

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maksimal belastning på en måned

opptil 150000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

4000 - 20000 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

Høyde over havet: 0 - 2500 Meter, 15 til 85% relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 30°C

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC)

UNSPSC kode

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet.

⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.



P/N	Tonerkassetter	P/N	Minne	P/N	Utvidede garantier
76C00C0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 cyan 11,5k tonerkassett	27X0400	500+ GB harddisk	2361548	CS921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00M0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 magenta 11,5k tonerkassett	57X9020	2 GB x32 DDR3-RAM	2361549	CS921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C00Y0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 gul 11,5k tonerkassett	57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype	2361550	CS921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
76C00K0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 sort 18,5k tonerkassett	57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype	2361551	CS921 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
76C0PK0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pakning 100k fotoleder	57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning	2368594	CS921 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
76C0PV0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pakning CMY 90k fotoleder	57X0085	Lexmark Secure Element	2367212	CS921 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
25A0013	Stiftemagasin (3pk)	57X0210	Elatec Reader Authentication Device	2361554	CS921 1 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
54G0W00	Lexmark MS/MX911, MX910, 912 90k oppsamlingsbeholder			2361555	CS921 2 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Papirhåndtering	P/N	Tilkobling	2361556	CS921 3 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
32C0050	CS92x, CX92xde 2 x 500-arks skuff	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver	2361557	CS921 4 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
32C0052	CS92x, CX92xde 2500-arks dobbeltskuff (A4)	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver	2361558	CS921 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0089	3000-arks skuff	1021231	Parallellkabel (10')	2361574	CS921 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit w/o Developer
26Z0084	MS911, MX910, MX911 innebygd stifteenhet	1021294	USB-kabel, 2 meter	2365139	CS921 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
26Z0091	MS911, MX91x bannerskuff	14F0100	RS-232C serielt grensenittkort	2365140	CS921 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0082	MS911, MX91x hefteferdiggjører (4-hulls)	14F0000	Parallell 1284-B grensenittkort	2365141	CS921 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0080	MS911, MX91x stifte- og hulleenhet (4-hulls)	SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V		
P/N	Møbler	P/N	Utvidede garantier		
32C0053	Kabinett med hjul	2361547	CS921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day		

P/N	Utvidede garantier
2365142	CS921 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365143	CS921 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365144	CS921 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365145	CS921 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Servicedeler
41X1593	Image Transfer Kit
41X1860	Fuser 120V
41X1861	Fuser 230V
41X1598	Black Developer unit
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1977	Multipurpose Feeder Maintenance Kit