



Lexmark CS921de

Lexmark CS921de 以高达 35 页/分钟 (A4/letter) 的速度提供高容量彩色打印，并通过可选的输出功能提供最大为 SRA3/12x18 的多幅面输出。

部件号

32C0028

打印技术

彩色激光打印机

功能

彩色打印

工作组大小

中-大型工作组

触摸屏显示

是

显示屏

利盟 e-Task 10.9 厘米彩色触摸屏

打印速度 (Letter, 黑色)

多达 35 页/分钟⁶

打印速度 (Letter, 彩色)

多达 35 页/分钟⁶

双面打印速度 (Letter, 黑色)

多达 35 spm⁶

打印速度 (A4, 黑色)

多达 35 页/分钟⁶

打印速度 (A4, 彩色)

多达 35 页/分钟⁶

双面打印速度 (A4, 黑色)

多达 35 spm⁶

首页打印时间 (黑色) 高达
速度为 7 秒

首页打印时间 (彩色) 高达
速度为 8.3 秒

双面打印

集成双面打印

打印分辨率, 黑色

1200 x 1200 dpi, 2400 图像质量

打印分辨率, 彩色

1200 x 1200 dpi, 2400 图像质量

处理器速度

Quad Core 1.2 GHz

内存, 标准

1024 MB

内存, 最大

3072 MB

硬盘

提供选件

支持Apple 操作系统

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

支持Linux 操作系统

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

支持Microsoft Windows 操作系统

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

支持Novell 操作系统

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

支持UNIX 操作系统

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

标配纸张处理

集成双面打印, 250 页接纸架, 150 页多功能进纸器, 2 x 500 页输入

纸张处理选件

装订完成器, 装订、打孔完成器, 2,500页串联进纸匣模块, 3000 页进纸匣, 小册子装订完成器, 2 x 500 页进纸匣

进纸容量, 标准配置: 多达

多达 1150 页

进纸容量, 最大: 多达

多达 6650 页

纸张输出容量, 标准配置: 多达

多达 250 页

纸张输出容量, 最大: 多达

多达 3500 页

支持纸张重量范围-标准进纸匣(gsm)

60 - 256 gsm

支持纸张重量范围-多功能进纸器 (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

装订选件

是

装订功能

偏移堆叠, 装订, 打孔, 小册子折叠和鞍式装订

进纸器数量

3

进纸器数量, 最大

6

支持的介质类型

卡片纸, 信封, 标签, 普通纸张, 横幅纸, 请参考纸张和特殊介质指南

支持的介质尺寸

10个信封, 7 3/4信封, 9信封, A3, A4, A5, B5信封, C5 信封, DL信封, 行政人员, 开本, JIS-B4, 法律, 信, 4 x 6英寸, 声明, 普遍, 上等小报 (12" x18" 或 305毫米 x 457毫米), Oficio, A6, SRA3

标准端口

一个内置式卡插槽, USB 2.0 规格高速认证 (B 型), 千兆以太网 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型), 两个后置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型)

可选的本地端口

外置RS-232C串口, 内置式 1284-B 双向并口

可选的网络接口

内置 MarkNet N8360 802.11b/g/n 无线网卡, NFC, MarkNet N8230光纤以太网打印服务器

直接 USB

是

以太网

是

无线

Wireless Option

支持的网络协议

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

网络打印方法

LPR/LPD, 直接IP (端口9100), 增强型IP (端口9400), 安全IP (端口96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print集成, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, 拉印

网络管理协议¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

网络安全性

SNMPv3, 802.1x身份验证:

MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

可打印区域 (公制)

4.2, 3, 3, 3 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距 (以毫米为单位)

打印机语言 (标准)

PCL 5c 仿真, PCL 6仿真, 个人打印机数据流 (PPDS), PostScript 3仿真, 直接图像, AirPrint™, PDF 1.7仿真

字体和符号集

缩放, 常规和宽屏中的9种可缩放PCL 5e字体中的3种, 2个PCL位图字体, 39种可扩展的PPDS字体, 84种可扩展的PCL字体, OCR-A, OCR-B可扩展PCL 5e字体, 有关更多信息, 请参阅技术参考。 , 165 种可缩放 PostScript 字体, 15 种 PPDS 位图字体

市售耗材(最多)⁵

, 18,500 页黑色硒鼓粉盒, 11,500 页彩色(CMY)硒鼓粉盒

感光鼓估算打印量：可达

多达 100000 Black / 90000 (CMY) 页，基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的页面和大约 5% 的覆盖率⁴

随机耗材

6,000 页彩色 (CMY) 硒鼓, 5,000 页黑色碳粉盒

注意事项

产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 www.lexmark.com/regions 以获取更多详细信息。

包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

1057 x 758 x 911 毫米

包装重量 (公斤)

103 公斤

尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

780 x 615 x 740 毫米

重量

88.5 公斤

尺寸，加大货盘 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

762 x 953 x 1127 毫米

噪声级别，空闲时

25 分贝

打印噪声级别，工作时

51 分贝

双面打印噪音级别, 工作时

53 分贝

能源之星

是

“休眠模式”的平均功率

0.2 瓦

“睡眠模式”的平均功率

1.02 瓦

平均功耗 (待机模式)

140 瓦

打印时的平均功率

575 瓦

能源之星 **Typical Electricity Consumption (TEC)**

0.62 kilowatt-hours per week

产品保修

1-Year Onsite Service, Next Business Day

产品证书

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

最大月打印负荷：最多

多达 150000 页/月³

推荐的每月页容量

4000 - 20000 页²

指定操作环境

海拔高度：0 - 2500 米 (8,200 英尺)，湿度：15 - 85% 相对湿度, 温度：10 - 30°C

许可/协议条款

打印机以某些许可/协议为条件出售。请查看 www.lexmark.com/printerlicense 以获取更多详细信息。

原产地

China (PRC)

UNSPSC代码

43212105

Harmonized Tariff Code

8443.32.1010

Developer Unit(s) Estimated Yield

多达 600000 页，基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的页面和大约 5% 的覆盖率

¹本产品包含由OpenSSL Project开发的用于OpenSSL Toolkit的软件。(<http://www.openssl.org/>)

²“推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议，客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内，以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括：耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。

³“最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

⁴“实际打印量”可能基于设备速度、纸张尺寸和进纸方向、碳粉覆盖率、进纸匣来源、仅黑色打印的百分比和平均打印作业复杂度等其他因素而变化。

⁵依据ISO/IEC 19798，黑色碳粉盒或组合CMY碳粉盒连续打印时的平均标定打印量最高为 # 张标准页。

⁶打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息，请查看 www.lexmark.com/ISOspeeds。



www.lexmark.com.cn