



Lexmark CX922de

Pun standardnih funkcija, SRA3 (30.48 x 45.72 cm) Lexmark CX922de sa izlazom od 45 stranica u minuti podržava zahtevne količine posla kroz moćnu kombinaciju štampanja, kopiranja, skeniranja, slanja faksova i opcionu završnu obradu.

Broj dela

32C0231

Tehnologija štampe

Kolor laserski štampač

Funkcija

Kolor Kopiranje, Primanje faksa u boji, Kolor Štampa, Kolor skeniranje, Mrežno skeniranje u boji

Veličina radne grupe

Велика радна група

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 45 str/min⁶

Brzina štampe (A4, kolor)

Do 45 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 45 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 5.2 sekundi

Vreme do prve strane (kolor)

Za samo 6.1 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Rezolucija štampe, kolor

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 45 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, kolor)

Do 45 kop/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 4.9 sekundi

Vreme do prve kopije (kolor)

Za samo 5.8 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 80 / 80 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 80 / 80 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 160 / 160 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 160 / 160 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

297 x 432 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CCD

Rezolucija kod skeniranja

600 X 600 dpi

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Сецуре ПДФ, TIFF, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b), Високо компримирани ПДФ (потребно је 1 Гб РАМ-а и хард диска), ПДФ за претраживање

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Brzina modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Brzina procesora

Quad Core 1.2 GHz

Memorija, Standardno

2048 MB

Memorija, Maksimalno

4096 MB

Čvrsti disk

Obuhvaćeno konfiguracijom

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Uključeno rukovanje papirom

Integrirani dupleks, Izlazna polica za 250 listova, Višenamenski ulagač za 150 listova, 2 Ulaz za 500 listova

Opciono rukovanje papirom

Стапле Финисхер, Стапле Пунч Финисхер, Tandemska fioka za 2500 listova, Fioka za papir za 300 listova, Finišer za knjige, 2 Fioka za papir za 500 listova

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 1150 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 6650 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 250 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 3500 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m2)

60 - 256 gr/m2:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gr/m2:

A3

Yes

ADF

Automatski ulagač dokumenata za 100 listova

ADF ulazni kapacitet papira

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2

ADF izlazni kapacitet papira

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Završne opcije

Yes

Završne funkcije

Sortiranje, Zaheftavanje, Bušenje rupa, Savijanje i sastavljanje dokumenata i zaheftavanje

Broj ulaznih nosača papira

3

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

6

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverte, Etikete, Običan papir, Banner papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A3, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Super Tabloid (304.8 x 483 mm), Oficio, A6, SRA3

Pokretna baza

Опционо

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Dva prednji USB 2. Hi-Speed sertifikovani porta (tip A)

Opcioni lokalni portovi

External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Opcioni mrežni portovi

Unutrašnji server za bežično štampanje MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, МаркНет Н8230 Фибер Етхернет сервер за штампање

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Wireless Option

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pobjoljšani IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina za štampanje (metrična)

4.2, 3, 3, 3 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, 39 skalabilnih PPDS fontova, 84 skalabilnih PCL fontova, ОЦР-А, ОЦР-Б скалабилни ПЦЛ 5е фонтови, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 165 skalabilnih PostScript fontova, 15 PPDS bitmap fontova

Kapacitet kertridža (do)⁵

, Crni kertridž za 18.500 stranica, Kertridži u boji (CMY) za 11.500 stranica, Kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja za 34.000 stranica, Kertridži sa tonerom u boji (CMY) za veliku količinu štampanja za 34.000 stranica

Procenjeni kapacitet fotoprovodnika

Do 100000 Black / 90000 (CMY) stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

18,500-page Black Toner Cartridge, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1247 x 758 x 911 mm

Težina pakovanja (kg)

133 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

921 x 615 x 697 mm

Težina

108.5 kg

Dimenzije, izvučeni trejevi (mm - V x Š x D)

1307 x 953 x 1246 mm

Nivo buke, mirovanje

26 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

52 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe,

operativni

53 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

56 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

53 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

50 dBA

ENERGY STAR

Ne

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

2.71 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

230 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

1000 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

1000 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

1075 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

250 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

1.28 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Sertifikati proizvoda

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 225000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

6000 - 50000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Visina: 0 - 2500 metara, Vlažnost: 15 do 85% relativna vlažnost, Temperatura: 10 do 30°C

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

Do 600000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds

P/N	Produžene garancije
2365889	CX922 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365890	CX922 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day

P/N	Delovi koje može da zameni korisnik
41X1505	Fuser

P/N	Servisni delovi
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1592	ADF Maintenance Kit