



Lexmark CX920de

Bondée de fonctionnalités standards, la Lexmark CX920de est compatible avec le format SRA3 (30.48 x 45.72 cm) et imprime 25 ppm. Elle s'adapte idéalement à des charges de travail importantes en combinant l'impression, la copie, la numérisation, la télécopie et diverses options de finition.

Référence

32C0356

Technologie d'impression

Laser couleur

Fonction

Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur

Taille du groupe de travail

Grand groupe de travail

Ecran tactile

Oui

Ecran

Ecran tactile couleur Lexmark e-Task de 10 pouces (25 cm)

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 25 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 25 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 25 faces par minute⁶

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à

Jusqu'à seulement 7.5 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à

Jusqu'à seulement 9 secondes

Impression recto-verso

Duplex intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 25 Copies par minute⁶

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 25 Copies par minute⁶

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 7.2 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 8.5 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 80 / 80 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 80 / 80 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 160 / 160 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 160 / 160 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

297 x 432 mm

Scanner ADF

DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Type de scanner

Scanner à plat avec ADF

Technologie de numérisation

CCD

Résolution de numérisation, optique

600 x 600 ppp

Formats de fichier de numérisation (Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies

<3 secondes par page

Vitesse processeur

Quad Core 1.2 GHz

Mémoire, standard

2048 Mo

Mémoire, maximum

4096 Mo

Disque Dur

Compris dans la configuration

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Systèmes d'exploitation UNIX supportés

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Gestion du papier incluse

Duplex intégré, Réceptacle 250 feuilles, Dispositif d'alimentation polyvalent 150 feuilles, Bac 2 x 500 feuilles intégré

Gestion du papier en option

Agrafeuse, Agrafeuse perforatrice, Bac tandem 2500 feuilles, Bac 3000 feuilles, Unité de finition livret, Bac 2 x 500 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 1150 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 6650 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 250 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 3500 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 256 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 300 g/m²

A3

Oui

Dispositif d'alimentation automatique

Chargeur automatique de document 100 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

Oui

Fonction de finition

Décalage, Agrafage, Perforation, Bac sortie pour livret plié et agrafé

Nombre d'entrées de papier

3

Nombre maximum des entrées de papier

6

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Papier Bannière, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Universel, Super Tabloid (305 x 457 mm) , Oficio, A6, SRA3

Socle à roulettes

Optionnel

Connectivités ports

Un emplacement pour carte interne, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Deux ports certifiés haute vitesse à l'arrière USB 2.0 (type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)

Ports locaux en option

External RS-232C serial, Carte d'interface parallèle 1284-B

Ports réseau en option

Option WiFi Marknet N8370

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Sans fil en option

Support protocole réseau

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), IP sécurisée (port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print intégration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression

Protocoles de gestion réseau¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Zone d'impression

4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, AirPrint™, Émulation PDF 1.7

Jeu de police de caractère et codes à barres

3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 2 polices bitmap PCL, 39 polices PPDS évolutives, 84 polices PCL évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence technique., 165 polices vectorielles PostScript, 15 polices bitmap PPDS

Rendements des cartouches (jusqu'à)⁵

, Cartouche Noir 18 500 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 11 500 pages

Rendement estimée du photoconducteur

Jusqu'à 100000 Noir / 90000 Couleur (CMJ) pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.⁴

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouches couleur (CMY) 6000 pages, Cartouche Noir 5000 pages

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

1247 x 758 x 911 mm

Poids avec emballage

133 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

921 x 615 x 697 mm

Poids

108.5 kg

Position dépliée (mm - H x L x P)

1307 x 953 x 1246 mm

Niveau sonore, en attente

25 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

50 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

51 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

54 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

53 dB

Quiet Mode

dB

ENERGY STAR

Non

Consommation moyenne en mode

Hibernation

0.2 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

2.75 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

220 Watts

Consommation moyenne en impression

575 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso

550 Watts

Consommation moyenne en copie

600 Watts

Consommation moyenne en numérisation

230 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.75 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certifications produits

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECp, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 150000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)³

Volume mensuel de pages recommandé

4000 - 20000 pages²

Environnement d'exploitation

Altitude: de 0 à 2500 mètres, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative, Température: de 10 à 30°C

Licence / termes et conditions

Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine

China (PRC)

Code UNSPSC

43212110

Rendement estimé de l'unité d'image

Jusqu'à 600000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

¹ Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

³ Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

⁴ Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression.

⁵ Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

⁶ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Cartouches de toner	P/N	Connectivité
76C00C0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 Cartouche de toner cyan de 11 500 pages	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Serveur d'impression Ethernet fibre optique
76C00M0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 Cartouche de toner magenta de 11 500 pages	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
76C00Y0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 Cartouche de toner jaune de 11 500 pages	1021231	Câble parallèle (3 m)
76C00K0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 Cartouche de toner noir de 18 500 pages	1021231	Câble parallèle (3 m)
76C0PK0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 Pack de 1 photoconducteur de 100 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
76C0PV0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 Pack de 1 photoconducteur CMJ de 90 000 pages	1021294	Câble USB (2 m)
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)	14F0100	Carte interface série RS-232C
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)	14F0100	Carte interface série RS-232C
54G0W00	Lexmark MS/MX911, MX910, 912 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	14F0000	Carte interface parallèle 1284-B
54G0W00	Lexmark MS/MX911, MX910, 912 Bouteille de récupération du toner usagé de 90 000 pages	14F0000	Carte interface parallèle 1284-B
P/N	Gestion du papier	P/N	Garanties étendues
32C0050	CS92x, CX92x de Bac 2 x 500 feuilles	2361609	CX920 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
32C0052	CS92x, CX92x de Bac tandem 2 500 feuilles (A4)	2361610	CX920 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
26Z0089	Bac 3 000 feuilles	2361611	CX920 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
26Z0089	Bac 3 000 feuilles	2361612	CX920 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
26Z0084	MS911, MX910, MX911 Agrafeuse en ligne	2361613	CX920 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
26Z0084	MS911, MX910, MX911 Agrafeuse en ligne	2361614	CX920 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
26Z0091	MS911, MX91x Bac à papier continu	2361615	CX920 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
26Z0091	MS911, MX91x Bac à papier continu	2365833	CX920 6-Years Total Onsite Service, Next Business Day
26Z0082	MS911, MX91x Module de finition de livret (4 trous)	2367417	CX920 7-Years Total Onsite Service, Next Business Day
26Z0082	MS911, MX91x Module de finition de livret (4 trous)	2365834	CX920 2-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
26Z0080	MS911, MX91x Module d'agrafage et perforation (4 trous)	2365835	CX920 3-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
26Z0080	MS911, MX91x Module d'agrafage et perforation (4 trous)	2365836	CX920 4-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		2361618	CX920 1 Year Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2361619	CX920 2 Year Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2361620	CX920 3 Year Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2361621	CX920 4 Year Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2368743	CX920 5 Year Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2361622	CX920 1 Year Renew Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2365837	CX920 2 Year Renew Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2365838	CX920 3 Year Renew Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2365839	CX920 4 Year Renew Onsite Repair NBD Fix Ext Warranty
		2361638	CX920 Per Call Prev Maint. w/ Kit wo Dev
P/N	Mobilier	P/N	Pièces de rechange
32C0053	Meuble à roulettes	41X1593	Image Transfer Kit
26Z0090	Tablette de travail	41X1860	Fuser 120V
26Z0090	Tablette de travail	41X1861	Fuser 230V
		41X1598	Black Developer unit
		41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
		41X1977	Multipurpose Feeder Maintenance Kit
		41X1592	ADF Maintenance Kit
P/N	Options mémoire		
27X0400	Disque dur de plus de 500 Go		
57X9020	2 Go x 32 DDR3-RAM		
57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié		
57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel		
57X9101	Carte mémoire flash 256 Mo		
57X9101	Carte mémoire flash 256 Mo		
P/N	Solutions pour applications		
40C9201	Carte pour IPDS		
40C9200	Carte de formulaires et de codes-barres		
40C9202	Carte pour émulation PRESCRIBE		
57X0300	Périphérique d'authentification avec contact		
57X0301	Périphérique d'authentification sans contact		