



Lexmark CX931dtse

Veľkoformátové farebné multifunkčné zariadenie Lexmark CX931dtse sa vyznačuje bezpečnosťou, použiteľnosťou a spoľahlivosťou a je určené pre veľké pracovné skupiny. Vyznačuje sa rýchlosťou tlače až 35 strán za minútu*.

PN

32D0270

Technológia tlače

Farebná laserová

Funkcie

Farebné kopírovanie, Farebná Tlač, Farebné skenovanie, Farebné Sieťové skenovanie, Trusted Platform Module (TPM), Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

Veľkosť pracovnej skupiny

Veľká pracovná skupina

Dotyková obrazovka

Áno

Displej

Lexmark e-Tesk 7 palcová (17.8 cm) farebná dotyková obrazovka

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo)

Maximálne 35 strán za minútu⁴

Rýchlosť tlače (A4, Farebne)

Maximálne 35 strán za minútu⁴

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Duplex

Maximálne 35 spm⁴

Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Duplex

Maximálne 35 spm⁴

Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobielo) Už za

Najkratší 7.2 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany (Farebne) Už za

Najkratší 6.2 sekúnd

Duplexná (obojsmerná) tlač

Integrovaný duplex

Rozlíšenie tlače, čiernobielej

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Rozlíšenie tlače, farebnej

1200 x 1200 dpi, 2400 Kvalita obrázkov

Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna)

Maximálne 35 cpm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne)

Maximálne 35 cpm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna)

Obojsmerne

Maximálne 35 spm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne)

Obojsmerne

Maximálne 35 spm⁴

Prvá kópia (čiernobiela) už za

Najkratší 9.1 sekúnd

Prvá kópia (farebná) už za

Najkratší 8 sekúnd

Zmenšenie/Zväčšenie

25 - 400 %

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo)

Maximálne 55/55 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne)

Maximálne 55/55 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť obojsmerného skenovania (čiernobielo)

Maximálne 27.5/27.5 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť obojsmerného skenovania (farebne)

Maximálne 27.5/27.5 strany za minútu

Maximálna plocha skenovania (mm)

297 x 432 mm

Skenovanie ADF

RADF (obojsmerný Duplex)

Typy skenerov

Flatbed scanner with automatic document feeder

Rozlíšenie skenovania, rozšírené

Up to 600 x 600 dpi

Optické rozlíšenie skenera

Up to 600 dpi

Formáty súborov pri skenovaní (odoslať ako)

JPEG, JPG, PDF, Zabezpečte PDF, TIFF, Archív PDF (A-1a, A-1b), Prehľadateľný PDF

Miesta uloženia pri skenovaní

e-mail, FTP, USB flash disk, USB alebo počítač pripojený k sieti

Rýchlosť Procesor

Quad Core 1.2 GHz

Pamäť, Štandardná

4096 MB

Pamäť, Maximálna

4096 MB

Pevný Disk

Vrátane inteligentnej úložnej jednotky ; Voliteľné magnetický pevný disk

Podporované operačné systémy Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operačnými systémami Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Podporované operačnými systémami Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server súčasne Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operačné systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Štandardná manipulácia s papierom

Multifunkčný podávač na 100 hárkov, 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin, 3 x 520-Sheet Tray/Caster

Voliteľná manipulácia s papierom

Dokončovač zošívачka s dierovačom, Integrovaná zošívачka, 520-Sheet Tray, 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table

Vstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 2180 strán

Vstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 4180 strán

Výstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 400 strán

Výstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 2000 strán

Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m2)

60 - 256 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 216 gsm

A3

Yes

Automatický podávač dokumentov (APD)

Automatický podávač dokumentov na 110 hárkov

Kapacita vkladaneho papiera cez APD

Maximálne 110 strán

Kapacita vychádzajúceho papiera cez APD

Maximálne 110 strán

Možnosti dokončovania

Áno

Dokončovacie funkcie

Triedenie, Zošívanie, Dierkovanie

Počet vstupov papiera, Štandardné

5

Počet vstupov papiera, maximálna

6

Podporované typmi médií

Kartón, Obálky, Glossy papier, Štítky, Obyčajný papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A3 (297mm x 420mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C4 (229mm x 324mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), Hagaki Card (100mm x 148mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (257mm x 364mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), Ledger (279mm x 432mm), Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Štandardné porty

USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A), Zadný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A)

Voliteľné sieťové porty

Marknet N8372 WiFi možnosť

Priame pripojenie k portu USB

Áno

Sieť Ethernet

Áno

Podporia sieťových protokolov

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metódy sieťovej tlače

Rozšírená IP (port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Vytiahnite tlač

Sieťové radiace protokoly

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sieťová bezpečnosť

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Správa certifikátov, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Oblasť tlače (mm)

4.2 mm of the top, bottom, right and left edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 6, Osobný dátový tok tlačiarne (PPDS), Emulácia PostScript 3, Priamy obrázok, PDF 1.7 emulácia, PCL 5, PCLm

Fonty a znakové sady

158 škálovateľných PostScriptových písiem, 39 škálovateľných PPDS písiem, 5 bitmapové písmo PPDS, Ďalšie informácie nájdete v technickej referencii., 89 škálovateľných typov písma PCL 5/6, 2 bitmapové písma PCL 5/6

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)³

, 28,000-stranová čierna kazeta, 16,500-stranové farebné (CMY) kazety

Odhadované množstvo čierneho-bielych výťažkov fotovodiča

Maximálne 87,000 stránok, založené na tlači 5 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy

Odhadované množstvo farebných výťažkov fotovodiča

Maximálne 87,000 stránok, založené na tlači 5 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy

Tlačová/kazeta/y sú dodávané so zariadením

5,000-page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

1325.9 x 764 x 811 mm

Váha balenia (kg)

112 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

1119 x 590 x 699.3 mm

Váha

96.9 kg

Rozmery, zásobník (mm - VÝŠKAxŠÍRKAxHĽBKA)

1553 x 953 x 1246 mm

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

15 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlače), Operačná

50 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlače

50 dBA

Akustika/Hlučnosť (kopírovania), Operačná

55 dBA

Akustika/Hlučnosť (skenovania), Operačná

55 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime hibernácie

0.1 watts

Priemerný príkon v režime spánku

1.2 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

93 watts

Priemerný príkon pri tlači

477 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

475 watts

Energy Star – typická spotreba elektriny (TEC)

0.53 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 150 000 strán za mesiac²

Odporúčaná mesačná záťaž

4000 - 20000 strán¹

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.500 metrov, Teplota: 10 až 32°C

Krajina pôvodu

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

Klasifikácia UNSPSC


43212110

¹„Odporúčaný mesačný objem stránok“ je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

²„Maximálny mesačný pracovný cyklus“ je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

³ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798.

⁴ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Štandardné	7" (17,8-cm) dotyková obrazovka
10	Voliteľné	Zásobník na 2 000 listov (postranný vozík)
11	Voliteľné	Dvojitá záchytná priehradka
12	Voliteľné	Integrovaná zošívacia
13	Voliteľné	Dokončovač zošívacia s dierovačom
14	Voliteľné	Pracovná plocha
2	Štandardné	Multifunkčný podávač na 100 hárkov
3	Štandardné	520-Sheet Input Tray
4	Štandardné	Zásobník na 3 × 520 listov s kolieskami
5	Štandardné	400-Sheet Output Bin
6	Voliteľné	Dvojitý zásobník na 2 520 listov s kolieskami
7	Voliteľné	Zásobník na 520 listov so skrinkou s kolieskami
8	Voliteľné	Zásobník na 520 listov
9	Voliteľné	Zásobník na obálky

P/N	Tonerové kazety	P/N	Rozšírená záruka
85D00C0	Azurová tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 5K	2373324	CX931 5-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
85D00M0	Purpurová tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 5K	2373325	CX931 6-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
85D00Y0	Žltá tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 5K	2373327	CX931 2-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
85D00K0	Čierna tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 5K	2373328	CX931 3-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
85D0HC0	Azurová tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 16,5K	2373329	CX931 4-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
85D0HM0	Purpurová tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 16,5K	2373330	CX931 Predĺžená záruka na opravu u zákazníka do nasledujúceho pracovného dňa 1 rok po uplynutí záruky
85D0HY0	Žltá tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 16,5K	2373347	CX931 3-ročná predĺžená záruka len na súčasti
85D0HK0	Čierna tonerová kazeta Lexmark CX930, 931 28K	2373348	CX931 4-ročná predĺžená záruka len na súčasti
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Čierny fotovalec 87K	2373349	CX931 5-ročná predĺžená záruka len na súčasti
85D0Q00	Súprava fotovalcov Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335, 3 balenia 87K	2373350	CX931 6-ročná predĺžená záruka len na súčasti
85D0W00	Kontajner na odpad Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K	2373351	CX931 1-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
25A0013	Kazeta so zošívacími nábojmi (3 balenie)	2373352	CX931 2-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
P/N	Manipulácia s papierom	2373353	CX931 3-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
32D0800	Zásobník na 520 listov	2373354	CX931 4-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
32D0801	Zásobník na 520 listov so skrinkou s kolieskami		
32D0802	Zásobník na 3 × 520 listov s kolieskami		
32D0803	Dvojitý zásobník na 2 520 listov s kolieskami		
32D0804	Zásobník na obálky		
32D0816	Zásobník na 2 000 listov (postranný vozík)		
32D0818	Dvojitá záchytná priehradka		
32D0820	Integrovaná zošívачka		
32D0821	Zošívачka s dierovačom (2/3)		
32D0822	Zošívачka s dierovačom (2/4)		
P/N	Nábytok		
32D0808	Pracovná plocha CX93x/MX93x		
P/N	Pamäť		
27X0400	Pevný disk s kapacitou viac ako 500 GB		
57X0070	Prídavný vyberateľný pevný disk		
P/N	Aplikačné riešenia		
57X0300	Kontaktné overovacie zariadenie		
57X0301	Bezkontaktné overovacie zariadenie		
82S1204	Licencia čiarového kódu		
82S1203	Licencia IPDS		
P/N	Pripojiteľnosť		
27X6410	Bezdrôtový tlačový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
37X6350	Analog Fax Card		
1021294	USB kábel (2m)		
SPD0002	Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V		
P/N	Rozšírená záruka		
2373320	CX931 1-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		
2373321	CX931 2-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		
2373322	CX931 3-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		
2373323	CX931 4-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		