



Lexmark MX521ade

Radite brzo i ekonomično zahvaljujući modelu MX521ade, multifunkcijskom proizvodu sa brzinom štampanja do 44 stranice u minuti, faksom i dugotrajnim komponentama.

Broj dela

36S0830

Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

Funkcija

Kolor skeniranje, Copying, Slanje faksa, Network Scanning, Printing

Veličina radne grupe

Radna grupa srednje veličine

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir od 10,9 cm (4,3 inča)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 44 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 22 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 6 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 44 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 23 str/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 6 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 42 / 45 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 20 / 22 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 20 / 20 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 10.5 / 10.5 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

215.9 x 355.6 mm

ADF skeniranje

RADF (obrnuto obostrano)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CIS

Rezolucija kod skeniranja

600x600 ppi (crno), do 600x600 ppi (boja)

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Сеуре ПДФ, TIFF, XPS, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b)

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Brzina modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Brzina procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Memorija, Standardno

1024 MB

Memorija, Maksimalno

1024 MB

Čvrsti disk

Nije dostupno

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Uključeno rukovanje papirom

Ulaz za 250 listova, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Izlazna polica za 150 listova, Integrirani dupleks

Opciono rukovanje papirom

250 листов, 550 листов, 550-лист са заključавањем

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 350 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 2000 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 120 gr/m²:

ADF

Automatski ulagač dokumenata za 50 listova

ADF ulazni kapacitet papira

Do 50 listova 20 lb ili 75 gr/m²

ADF izlazni kapacitet papira

Do 50 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Završne opcije

Ne

Broj ulaznih nosača papira

2

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

5

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverte, Papirne nalepnice, Običan papir, Transparencies, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)

Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Opcioni mrežni portovi

Маркнет H8372 ВиФи опција

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Wireless Option

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Poboljšani IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Površina za štampanje (metrična)

4.0 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5e Emulacija, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 91 skalabilnih promenljivih PostScript fontova

Kapacitet kertridža (do)⁵

Kertridž za 6.000 stranica, 15,000-page High Yield Cartridge, 20,000-page Extra High Yield Cartridge, , Kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja za 25.000 stranica

Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 60000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

Kertridž sa tonerom crne boje u okviru programa za vraćanje, za štampanje do 6.000 stranica, početni paket

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

614 x 511 x 576 mm

Težina pakovanja (kg)

23.72 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

477 x 489 x 429.5 mm

Težina

20.6 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

56 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

55 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

56 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

55 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

51 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.1 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1.5 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

14.5 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

620 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

385 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

630 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

20 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.64 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 120,000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

2,000 - 15,000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Temperatura: 10 do 32 °C, Visina: 0 - 5000 metara

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

US/Canada/LV LAD - Mexico, LA HV, AP & EMEA - PRC

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феџ-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds



Callout	Availability	Description
1	Standardno	4,3" (10,9cm) ekran osetljiv na dodir
2	Standardno	100-листова вишенаменски улагач
3	Standardno	Улаз 250 листова
4	Opciono	250-Схеет Траи / 550-листова касета

P/N	Kertridži sa tonerom
56F0UA0	Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge
56F5000	Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge
56F5X00	Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge
56F5U00	Lexmark 56F5U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge
56F0ZA0	Lexmark 56F0ZA0 Black Imaging Unit
56F0Z00	Lexmark 56F0Z00 Black Return Program Imaging Unit
56F5H00	Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge
56F5H0E	Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge
56F5X0E	Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge
56F5U0E	Lexmark 56F5U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge
56F0Z0E	Lexmark 56F0Z0E Corporate Imaging Unit

P/N	Manipulisanje papirom
36S2910	250-Sheet Tray
36S3110	550-Sheet Tray
36S3120	550-Sheet Lockable Tray

P/N	Nameštaj
35S8502	Podesivi stalak

P/N	Opcije memorije
57X9801	Fleš memorijska kartica od 256 MB

P/N	Rešenja za aplikacije
40C9201	Kartica za IPDS
40C9200	Kartica za obrasce i bar-kôd
40C9202	Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE

P/N	Povezivanje
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
27X0901	Kartica za paralelni interfejs 1284-B
27X0900	Kartica za serijski interfejs RS-232C

P/N	Produžene garancije
2362135	MX521 Ukupno 2 godine (1+1) servisa na lokaciji
2362136	MX521 Ukupno 3 godine (1+2) servisa na lokaciji
2362137	MX521 Ukupno 4 godine (1+3) servisa na lokaciji
2362138	MX521 Ukupno 5 godina (1+4) servisa na lokaciji
2362139	MX521 Obnavljanje jednogodišnjeg servisa na lokaciji
2365260	MX521 6-Years Total (1+5) Onsite Service
2367252	MX521 7-Years Total (1+6) Onsite Service
2365261	MX521 2-Year Onsite Service Renewal
2365262	MX521 3-Year Onsite Service Renewal
2365263	MX521 4-Year Onsite Service Renewal

P/N	Delovi koje može da zameni korisnik
41X0918	Pick Tire
40X9110	ADF Pick Roll pad