



Lexmark C3224dw

La impresora láser a color serie 2 de Lexmark es todo lo que su empresa necesita. Gran velocidad de impresión. Duradera y diseñada para aumentar su eficiencia. Compatible con los dispositivos móviles. Diseñada para la seguridad. Bastidores de acero.

Referencia

40N9100

Tecnología de impresión

Impresora láser a color

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo pequeño-medio

Pantalla táctil

No

Pantalla

Pantalla LCD de 2 líneas

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 22.8 ppm⁵

Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 22.8 ppm⁵

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 12 cpm (caras por minuto)⁵

Velocidad de impresión (A4, Color) Dúplex

Hasta 12 cpm (caras por minuto)⁵

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 11.1 segundos

Tiempo de impresión de la primera página (Color)

En solo 11.1 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Impresión a doble cara automática

Resolución de impresión, Negro

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Resolución de impresión, Color

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Velocidad del procesador

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, Estándar

256 MB

Memoria, Máxima

256 MB

Disco duro

No disponible

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manejo de papel incluido

Bandeja de entrada de 250 hojas, Alimentación manual de una sola hoja, Bandeja de salida de 100 hojas, Automatic 2-sided printing

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 250+1 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 250+1 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

60 - 162 g/m²

Opción de acabado

No

Número de entradas de papel, estándar

2

Número de entradas de papel, máximo

2

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Papel, Etiquetas de papel, Papel normal, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6

Puertos estándar

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Inalámbrico 802.11b/g/n

USB Directo

No

Red Ethernet

Sí

Inalámbrica

Sí

Soporte de protocolo de red

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Métodos de impresión en red

LPR/LPD, Enhanced IP (Puerto 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protocolos de gestión de red¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Seguridad de red

SNMPv3, IPsec

Área imprimible (sistema métrico)

4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Emulación PostScript 3, Direct Image, PCL 5, PCLm

Fuentes y sets de símbolos

2 fuentes bitmap PCL, Fuentes OCR-A, OCR-B y escalable PCL 5e, Para más información, consulte la Referencia Técnica, 91 fuentes escalables PostScript, 89 fuentes escalables PCL, Code 3 of 9 barcode fonts

Rendimiento de los cartuchos hasta⁴

Cartuchos negro y color (CMYK) para 1.500 páginas,

Cartucho(s) de dotación

Cartucho de tóner de dotación negro Retornable para 750 páginas color (CMY), Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) Retornables para 500 páginas

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

519 x 332 x 556 mm

Peso embalado (kg)

19.1 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Peso

16.1 kg

Nivel de ruido, Inactivo

14 dBA

Nivel de ruido funcionando (impresión)

51 dBA

Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

49 dBA

Modo silencioso

46 dBA

Energy Star

Sí

Consumo medio en modo hibernación

NA Vatios

Consumo medio en modo ahorro

0.86 Vatios

Consumo medio en modo Lista

15.5 Vatios

Consumo medio imprimiendo

385 Vatios

Consumo medio imprimiendo en dúplex

260 Vatios

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

0.29 kilovatios-hora por semana

Garantía comercial

3 años de garantía (previo registro)

Certificaciones de producto

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED, Mopria Certified

Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 30000 páginas por mes³

Volumen de páginas/mes recomendado

250 - 1500 páginas²

Entorno operativo específico

Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 3.048 metros, Temperatura: 10 a 32°C

Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

País de origen

China (PRC)

Código UNSPSC

43212105

¹Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse con el OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²«Volumen de páginas mensual recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

³«Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

⁴Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798.

⁵Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Cartuchos de t��ner
20N0W00	Contenedor de residuos de 15 000 p��ginas para Lexmark CS/CX331, 431; C/MC3224, 3326, 3426
C3220C0	Cartucho de impresi��n cian retornable de 1500 p��ginas para Lexmark C/MC3224, 3326, 3426
C3220M0	Cartucho de impresi��n magenta retornable de 1500 p��ginas para Lexmark C/MC3224, 3326, 3426
C3220Y0	Cartucho de impresi��n amarillo retornable de 1500 p��ginas para Lexmark C/MC3224, 3326, 3426
C3220K0	Cartucho de impresi��n negro retornable de 1500 p��ginas para Lexmark C/MC3224, 3326, 3426
C320020	Cartucho de impresi��n cian de 1500 p��ginas para Lexmark C/MC3224
C320030	Cartucho de impresi��n magenta 1500 para Lexmark C/MC3224
C320040	Cartucho de impresi��n amarillo de 1500 p��ginas para Lexmark C/MC3224
C320010	Cartucho de impresi��n negro de 1500 p��ginas para Lexmark C/MC3224

P/N	Mueble
40C2300	Mueble ajustable

P/N	Extensiones de garant��a
2370773	C3224 2-Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day
2370774	C3224 3-Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day
2370775	C3224 4-Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day
2370776	C3224 5-Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day
2370777	C3224 Renovaci��n 1 a��o de asistencia in situ al siguiente d��a laborable
2370778	C3224 Renovaci��n 2 a��os de asistencia in situ al siguiente d��a laborable
2370779	C3224 Por llamada reparaci��n in situ asistencia al siguiente d��a laborable
2370780	C3224 Postgarant��a de reparaci��n in situ al siguiente d��a laborable
2370947	C3224 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit