



Lexmark C3224dw

Kolorowa drukarka Lexmark serii 2 zapewnia wszystkie funkcje potrzebne w firmie. Duża szybkość druku. Urządzenie jest trwałe i zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności. Obsługa urządzeń mobilnych. Projektowane z myślą o bezpieczeństwie Stalowe ramy.

Nr kat.

40N9100

Technologia druku

Kolorowa drukarka laserowa

Wielkość grupy roboczej

Mala/średnia grupa robocza

Ekran dotykowy

No

Wyświetlacz

2-liniowy wyświetlacz LCD

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 22.8 str./min.⁵

Szybkość druku (A4, kolor)

Maks. 22.8 str./min.⁵

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 12 str./min.⁵

Szybkość druku dwustronnego (A4, kolor)

Maks. 12 str./min.⁵

Czas wydruku pierwszej strony (mono)

Tylko 11.1 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (kolor)

Tylko 11.1 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Automatyczne drukowanie dwustronne

Rozdzielczość druku, mono

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rozdzielczość druku, kolor

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Szybkość procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Pamięć, standardowo

256 MB

Pamięć, maksymalnie

256 MB

Dysk twardy

Niedostępny

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standardowa obsługa papieru

Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, 100-Sheet Output Bin, Automatic 2-sided printing

Standardowa pojemność podajników

Maks. 250+1 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 250+1 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 100 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 100 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 162 g/m²

Opcja wykańczania dokumentów

Nie

Standardowa liczba podajników

2

Maksymalna liczba podajników

2

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Interfejsy standardowe

Szybki Ethernet, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

Bezpośredni port USB

Nie

Sieć Ethernet

Tak

Łączność bezprzewodowa

Tak

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, IPsec

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

Emulacja PCL 5c, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PCL 5, PCLm

Czcionki i strony kodowe

2 czcionek rastrowych PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalowalnych czcionek PostScript, 89 skalowalnych czcionek PCL, Code 3 of 9 barcode fonts

Wydajność kaset z tonerem (maks.)⁴

Czarne i kolorowe kasety z tonerem (CMYK) o wydajności 1500 stron,

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa zwrotna kaseta z czarnym tonerem na 750 stron, Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) na 500 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

519 x 332 x 556 mm

Waga z opakowaniem (kg)

19.1 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Waga

16.1 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

14 dBA

Poziom hałas podczas pracy (Drukowanie)

51 dBA

Poziom hałas w czasie druku**dwustronnego**

49 dBA

Quiet Mode

46 dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

NA W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

0.86 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

15.5 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

385 W

Średni pobór mocy przy druku**dwustronnym**

260 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

0.29 kWh/tydzień

Gwarancja

3-letnia gwarancja dostępna po rejestracji

Certyfikaty

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED, Mopria Certified

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 30000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

250 - 1500 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperatura: od 10 do 32°C

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnał. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴ Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kasetka z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798.

⁵Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Kasety z tonerem
20N0W00	Pojemnik na zużyty środek drukujący Lexmark 20N0W00
C3220C0	Wkład drukujący cyjan z programu zwrotu Lexmark C3220C0
C3220M0	Wkład drukujący magenta z programu zwrotu Lexmark C3220M0
C3220Y0	Wkład drukujący żółty z programu zwrotu Lexmark C3220Y0
C3220K0	Wkład drukujący czarny z programu zwrotu Lexmark C3220K0
C320020	Wkład drukujący cyjan Lexmark C320020
C320030	Wkład drukujący magenta Lexmark C320030
C320040	Wkład drukujący żółty Lexmark C320040
C320010	Wkład drukujący czarny Lexmark C320010

P/N	Meble
40C2300	Regulowany stojak

P/N	Przedłużone gwarancje
2370773	C3224 2-Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day
2370774	C3224 3-Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day
2370775	C3224 4-Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day
2370776	C3224 5-Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day
2370777	C3224 — roczna odnawialna naprawa u klienta następnego dnia roboczego
2370778	C3224 — 2-letnia odnawialna naprawa u klienta następnego dnia roboczego
2370779	C3224 — naprawa u klienta po zgłoszeniu telefonicznym następnego dnia roboczego
2370780	C3224 — pogwarancyjna naprawa u klienta po zgłoszeniu telefonicznym następnego dnia roboczego
2370947	C3224 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit