



Lexmark C3326dw

Získajte firemnú produktivitu a rýchle gigabitové pripojenie s nízkymi prevádzkovými nákladmi s farebnou tlačiarňou Lexmark série 3. Vyššia rýchlosť tlač (v porovnaní s radom Lexmark GO Line série 2).

PN

40N9110

Technológia tlače

Colour Laser Printer

Veľkosť pracovnej skupiny

Malá až stredná pracovná skupina

Dotyková obrazovka

Nie

Displej

2-riadkový LCD displej

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobiely)

Maximálne 24.7 strán za minútu⁵

Rýchlosť tlače (A4, Farebne)

Maximálne 24.7 strán za minútu⁵

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobiely) Duplex

Maximálne 13 spm⁵

Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Duplex

Maximálne 13 spm⁵

Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobiely) Už za

Najkratší 10.9 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany (Farebne) Už za

Najkratší 10.9 sekúnd

Duplexná (obojsmerná) tlač

Automatic 2-sided printing

Rozlíšenie tlače, čiernobielej

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rozlíšenie tlače, farebnej

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rýchlosť Procesor

Dual Core, 1.0 GHz

Pamäť, Štandardná

512 MB

Pamäť, Maximálna

512 MB

Pevný Disk

Nie je k dispozícii

Podporované operačné systémy Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operačnými systémami Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Podporované operačnými systémami

Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operačné systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Štandardná manipulácia s papierom

Integrovaný zásobník na 250 hárkov, Ručné podávanie po jednom hárku, 100-Sheet Output Bin, Automatic 2-sided printing

Vstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 250+1 strán

Vstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 250+1 strán

Výstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 100 strán

Výstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 100 strán

Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m2)

60 - 162 gsm

Možnosti dokončovania

žiadny

Počet vstupov papiera, Štandardné

2

Počet vstupov papiera, maximálna

2

Podporované typmi médií

Kartón, Obálky, Glossy papier, Papierové štítky, Obyčajný papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), Hagaki Card (100mm x 148mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (182mm x 257mm), Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Štandardné porty

USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný (typ B), 802.11b/g/n bezdrôtový, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Priame pripojenie k portu USB

Nie

Sieť Ethernet

Áno

Bezdrôtové pripojenie

Áno

Podporia sieťových protokolov

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metódy sieťovej tlače

LPR/LPD, Rozšírená IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Sieťové riadiace protokoly¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Sieťová bezpečnosť

SNMPv3, IPSec

Oblasť tlače (mm)

4.2 mm of the top, bottom, right and left edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 5c, PCL 5e emulácia, Emulácia PCL 6, Emulácia PostScript 3, Priamy obrázok, PCL 5, PCLm

Fonty a znakové sady

3 z 9 škálovateľných typov písma PCL 5e v Úzke, Pravidelné a Široké, 2 bitmapové písma PCL, OCR-A, OCR-B škálovateľné písma PCL 5e, Ďalšie informácie nájdete v technickej referencii., 91 škálovateľných PostScript fontov, 89 škálovateľných typov písma PCL

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)⁴

Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.500 strán, Čierna kazeta s vysokou kapacitou 3.000 strán, Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 2.500 strán

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením

750-stranová čierna štartovacia tonerová kazeta návratového programu, 500-stranové farebné (CMY) štartovacie tonerové kazety návratového programu

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

519 x 332 x 556 mm

Váha balenia (kg)

19.1 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Váha

16.1 kg

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

14 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlačie), Operačná

52 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlačie

51 dBA

Tichý režim

46 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime hibernácie

NA watts

Priemerný príkon v režime spánku

0.84 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

15 watts

Priemerný príkon pri tlači

395 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

275 watts

Energy Star – typická spotreba elektriny (TEC)

0.31 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-Year Onsite Repair

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Mopria Certified

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 50000 strán za mesiac³

Odporúčaná mesačná záťaž

600 - 2500 strán²

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť,

Nadmorská výška: 0 - 3.048 metrov, Teplota:

10 až 32°C

Licenčné / zmluvné podmienky

Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

Krajina pôvodu

China (PRC)

Klasifikácia UNSPSC

43212105

¹ Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

² "Odporúčaná mesačná záťaž" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

⁴ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798.

⁵ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Tonerové kazety
20N0W00	Lexmark 20N0W00 nádoba na odpadový atrament pri tlači
C3220C0	Lexmark C3220C0 azúrová tlačová kazeta, program vrátenia
C3220M0	Lexmark C3220M0 purpurová tlačová kazeta, program vrátenia
C3220Y0	Lexmark C3220Y0 žltá tlačová kazeta, program vrátenia
C3220K0	Lexmark C3220K0 čierna tlačová kazeta, program vrátenia
C332HC0	Lexmark C332HC0 azúrová tlačová kazeta s vysokou kapacitou, program vrátenia
C332HM0	Lexmark C332HM0 purpurová tlačová kazeta s vysokou kapacitou, program vrátenia
C332HY0	Lexmark C332HY0 žltá tlačová kazeta s vysokou kapacitou, program vrátenia
C332HK0	Lexmark C332HK0 čierna tlačová kazeta s vysokou kapacitou, program vrátenia
C330H20	Lexmark C330H20 azúrová tlačová kazeta s vysokou kapacitou
C330H30	Lexmark C330H30 purpurová tlačová kazeta s vysokou kapacitou
C330H40	Lexmark C330H40 žltá tlačová kazeta s vysokou kapacitou
C330H10	Lexmark C330H10 čierna tlačová kazeta s vysokou kapacitou

P/N	Nábytok
40C2300	Nastaviteľný stojan

P/N	Rozšírená záruka
2370801	C3326 1-ročné predĺženie servisu u zákazníka, v nasledujúci pracovný deň
2370802	C3326 2-ročné predĺženie servisu u zákazníka, v nasledujúci pracovný deň