



Lexmark CS331dw

Kompaktní tiskárna Lexmark CS331dw vylepšuje produktivitu pomocí barevného výstupu až 24 stránek za minutu*, Wi-Fi, gigabitového Ethernetu a vysokokapacitních náhradních kazet.

Díl

40N9120

Technologie tisku

Barevný laser

Velikost pracovní skupiny

Malá - střední pracovní skupina

Dotykový displej

Ne

Displej

2řádkový monochromatický APA (všechny body adresovatelné) LCD displej

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 24.7 str./min.⁵

Rychlost tisku (A4, barevně)

Až 24.7 str./min.⁵

Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně)

Až 13 str./min.⁵

Rychlost tisku (A4, barevně, oboustranně)

Až 13 str./min.⁵

Čas první stránky (černobíle)

Až 10.9 sekund

Čas první stránky (barevně)

Až 10.9 sekund

Duplexní (oboustranný) tisk

Integrovaný duplex

Rozlišení tisku, černobílého

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rozlišení tisku, barevného

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rychlost procesor

Dual Core, 1.0 GHz

Paměť, standardně

512 MB

Paměť, maximálně

512 MB

Pevný disk

Není k dispozici

Podporované operační systémy Apple

Podpora je poskytována pouze prostřednictvím AirPrint a AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operační systémy Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Podporované operační systémy Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operační systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manipulace s papírem zahrnuta

Zásobník na 250 listů, Integrovaný duplex, Manuální podavač na jednotlivé listy, Výstupní přihrádka na 100 listů

Kapacita vstupu papíru, standardně

Až 250+1 stránek

Kapacita vstupu papíru, maximálně

Až 250+1 stránek

Kapacita výstupu papíru, standardně

Až 100 stránek

Kapacita výstupu papíru, maximálně

Až 100 stránek

Podporovaný rozsah gramáže papíru - standardní zásobník

60 - 162 g/m²

Možnost dokončování

Ne

Počet vstupů papíru, standardně

2

Počet vstupů papíru, maximálně

2

Podporované typy médií

Karty, Obálky, Lesklý papír, Papírové štítky, Obyčejný papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozměry médií

Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta Hagaki, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6

Standardní porty

Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Přímé USB

Ne

Síť Ethernet

Ano

Bezdrátová

Ano

Podpora síťových protokolů

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metody síťového tisku

LPR/LPD, Vylepšená IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internetový tiskový protokol), Microsoft Web Services WSD

Protokoly pro síťový management¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Síťové zabezpečení

SNMPv3, IPSec

Oblast tisku

4.2 mm od všech okrajů (včetně)

Jazyk tiskárny (standardně)

Emulace PCL 5c, Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, Emulace PostScript 3, Přímý obraz, PCL 5, PCLm

Fonty a znakové sady

3 z 9 škálovatelných písem PCL 5e v úzkém, pravidelném a širokém rozložení, 2 bitmapová písma PCL, OCR-A, OCR-B škálovatelné fonty PCL 5e, Další informace naleznete v Technické příručce., 91 škálovatelných PostScript fontů, 89 škálovatelných PCL fontů

Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny (až)⁴

Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 500 stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4 500 stran, Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 4 500 stran

Tisková náplně dodávány s produktem

První černá tonerová kazeta na 750 stran, zařazená do vratného programu, První barevné tonerové kazety (CMY) na 500 stran, zařazené do vratného programu

Náhradní kazety:

Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozměry balení (V x D x Š)

519 x 332 x 556 mm

Hmotnost balení

19.1 kg

Rozměry (V x D x Š)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Hmotnost

16.1 kg

Hlučnost, nečinná

14 dB

Hlučnost v činnosti (Tisk)

52 dB

Hlučnost při oboustranném tisku, pracovní režim

51 dB

Tichý režim

46 dB

ENERGY STAR

Ano

Průměrná spotřeba v režimu hibernace

NA watts

Průměrná spotřeba v režimu spánku

0.84 watts

Průměrná spotřeba energie v režimu**Připravena**

15 watts

Průměrná spotřeba energie při tisku

395 watts

Průměrná spotřeba energie při oboustranném tisku

275 watts

Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star

0.31 kilowatthodin za týden

Záruční doba produktu

1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days

Certifikace produktu

ENERGY STAR, Blue Angel DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, BSMI EMC Class B, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximální měsíční funkční cyklusAž 50000 stránek za měsíc³**Doporučený měsíční objem tisku**600 - 2500 stránek²**Předepsané provozní podmínky**

Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti,
Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů, Teplota: 10 až 32°C

Licenční/smluvní podmínky

Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

Země původu

Čína (ČLR)

Klasifikace UNSPSC

43.21.21.05

¹ Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci projektu OpenSSL pro použití v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků.

³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

⁴ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

⁵ Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Tonerové kazety
20N0W00	Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 nádoba na odpad, 15000
20N20C0	Lexmark CS/CX331, 431 azurová tisková kazeta z vratného programu, 1500
20N20M0	Lexmark CS/CX331, 431 purpurová tisková kazeta z vratného programu, 1500
20N20Y0	Lexmark CS/CX331, 431 žlutá tisková kazeta z vratného programu, 1500
20N20K0	Lexmark CS/CX331, 431 černá tisková kazeta z vratného programu, 1500
20N2HC0	Lexmark CS/CX331 azurová tisková kazeta z vratného programu, 4500
20N2HM0	Lexmark CS/CX331 purpurová tisková kazeta z vratného programu, 4500
20N2HY0	Lexmark CS/CX331 žlutá tisková kazeta z vratného programu, 4500
20N2HK0	Lexmark CS/CX331 černá tisková kazeta z vratného programu, 4500
20N0H10	Lexmark CS/CX331 černá tisková kazeta, 4500
20N0H20	Lexmark CS/CX331 azurová tisková kazeta, 4500
20N0H30	Lexmark CS/CX331 purpurová tisková kazeta, 4500
20N0H40	Lexmark CS/CX331 žlutá tisková kazeta, 4500

P/N	Nábytek
40C2300	Nastavitelný stojan

P/N	Prodloužené záruky
2370813	CS331 2letá záruka (1+1) na opravu u zákazníka následující pracovní den
2370814	CS331 3letá záruka (1+2) na opravu u zákazníka následující pracovní den
2370815	CS331 4letá záruka (1+3) na opravu u zákazníka následující pracovní den
2370816	CS331 5letá záruka (1+4) na opravu u zákazníka následující pracovní den
2370817	CS331 1leté prodloužení záruky na opravu u zákazníka, následující pracovní den
2370818	CS331 2leté prodloužení záruky na opravu u zákazníka, následující pracovní den
2370820	CS331 Záruka po standardní záruce na opravu u zákazníka, následující pracovní den