Lexmark CS331dw

Niewielkie urządzenie Lexmark CS331dw zwiększa produktywność dzięki szybkości druku w kolorze do 24 stron na minutę*, łączności Wi-Fi i Gigabit Ethernet oraz wkładom wymiennym o wysokiej wydajności.

Nr kat.
40N9120

Technologia druku
Kolorowa laserowa

Wielkość grupy roboczej
Mała/średnia grupa robocza

Ekran dotykowy
No

Wyświetlacz
2-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD ze wszystkimi punktami adresowalnymi (APA)

Szybkość druku (A4, mono)
Maks. 24.7 str./min.[5]

Szybkość druku (A4, kolor)
Maks. 24.7 str./min.[5]

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)
Maks. 13 str./min.[5]

Szybkość druku dwustronnego (A4, kolor)
Maks. 13 str./min.[5]

Czas wydruku pierwszej strony (mono),
Tylko 10.9 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (kolor),
Tylko 10.9 sek.

Dupleks (druk dwustronny)
Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono
4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rozdzielczość druku, kolor
4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Szybkość procesora
Dual Core, 1.0 GHz

Pamięć, standardowo
512 MB

Pamięć, maksymalnie
512 MB

Dysk twardy
Niedostępny

Obsługiwane systemy operacyjne Apple
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux
Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standardowa obsługa papieru
Podajnik na 250 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, 100-Sheet Output Bin

Standardowa pojemność podajników
Maks. 250+1 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników
Maks. 250+1 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników
Maks. 100 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników
Maks. 100 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy
60 - 162 g/m^2

Opcja wykańczania dokumentów
Nie

Standardowa liczba podajników
2

Maksymalna liczba podajników
2

Obsługiwane rodzaje nośników
Karty, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników
Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Interfejsy standardowe
Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Bezpośredni port USB
Nie

Sieć Ethernet
Tak

Łączność bezprzewodowa
Tak

Wspierane protokoły sieciowe
TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego
LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoły zarządzania siecią[1]
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Bezpieczeństwo sieci
SNMPv3, IPSec

Obszar zadruku
4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)
Emulacja PCL 5c, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PCL 5, PCLm

Czcionki i strony kodowe
3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 czcionek rastrowych PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalowalnych czcionek PostScript, 89 skalowalnych czcionek PCL

Wydajność kaset z tonerem (maks.)[4]
Czarne i kolorowe kasety z tonerem (CMYK) o wydajności 1500 stron, , Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 4500 stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wysokiej wydajności 4500 stron

Tonery dostarczane z urządzeniem
Startowa zwrotna kaseta z czarnym tonerem na 750 stron, Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) na 500 stron

Tonery dostępne w handlu:
Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm
519 x 332 x 556 mm

Waga z opakowaniem (kg)
19.1 kg

Wymiary (W x S x G) w mm
243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Waga
16.1 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym
14 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)
52 dBA

Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego
51 dBA

Quiet Mode
46 dBA

Energy Star
Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji
NA W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia
0.84 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości
15 W

Średni pobór mocy podczas drukowania
395 W

Średni pobór mocy przy druku dwustronnym
275 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)
0.31 kWh/tydzień

Gwarancja
1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days

Certyfikaty
ENERGY STAR, Blue Angel DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, BSMI EMC Class B, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maks. 50000 str./miesiąc[3]

Zalecany nakład miesięczny
600 - 2500 stron[2]

Warunki otoczenia w czasie pracy
Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperatura: od 10 do 32°C

Warunki licencyjne
Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia
China (PRC)

Nr UNSPSC
43.21.21.05

[1]This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

[2]"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

[3]"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

[4] Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kaseta z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798.

[5]Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Kasety z tonerem
20N0W00	Pojemnik na zużyty środek drukujący Lexmark 20N0W00
20N20C0	Wkład drukujący cyjan z programu zwrotu Lexmark 20N20C0
20N20M0	Wkład drukujący magenta z programu zwrotu Lexmark 20N20M0
20N20Y0	Wkład drukujący żółty z programu zwrotu Lexmark 20N20Y0
20N20K0	Wkład drukujący czarny z programu zwrotu Lexmark 20N20K0
20N2HC0	Wkład drukujący cyjan o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HC0
20N2HM0	Wkład drukujący magenta o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HM0
20N2HY0	Wkład drukujący żółty o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HY0
20N2HK0	Wkład drukujący czarny o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HK0
20N0H10	Wkład drukujący czarny o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H10
20N0H20	Wkład drukujący cyjan o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H20
20N0H30	Wkład drukujący magenta o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H30
20N0H40	Wkład drukujący żółty o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H40

P/N	Meble
40C2300	Regulowany stojak

P/N	Interfejsy
1021294	Kabel USB (2 m)

P/N	Przedłużone gwarancje
2370813	CS331 2 lata ogółem (1+1) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370814	CS331 3 lata ogółem (1+2) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370815	CS331 4 lata ogółem (1+3) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370816	CS331 5 lat ogółem (1+4) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370817	CS331 Odnowienie na 1 rok usługi napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370818	CS331 Odnowienie na 2 lata usługi napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370819	CS331 Naprawa u klienta na telefon w następnym dniu roboczym
2370820	CS331 Serwis pogwarancyjny u klienta w następnym dniu roboczym
2370918	CS331 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2370919	CS331 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix
2370920	CS331 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix
2370921	CS331 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix
2370922	CS331 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2370923	CS331 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2370924	CS331 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit