



Lexmark CS331dw

Den kompakta Lexmark CS331dw förbättrar produktiviteten med färgutskrift på upp till 24 sidor per minut*, Wi-Fi, Gigabit Ethernet och utbyteskassetter med hög kapacitet.

Artikelnummer

40N9121

Utskriftsteknik

Färglaser

Storlek på arbetsgrupp

Liten/medelstor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

No

Skärm

2 raders svartvit APA LCD-display

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 24.7 sid/min⁵

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 24.7 sid/min⁵

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁵

Utskriftshastighet (A4, Färg), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁵

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 10.9 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 10.9 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Processorhastighet

Dual Core, 1.0 GHz

Minne, Standard

512 MB

Minne, Maximalt

512 MB

Hårddisk

Ej tillgänglig

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

250 arks inmatning, Integrerad duplex, Manuell arksmatare 1 ark, 100 arks utmatningsfack

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 250+1 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 250+1 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 162 gsm

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

2

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, Glansigt papper, pappersetiketter, vanligt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), 802.11b/g/n trådlös, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Direkt USB

Nej

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, IPSec

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PCL 5, PCLm

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalbara PostScriptteckensnitt, 89 skalbara PCL teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁴

Svarta och färgkassett (CMYK) för 1 500 sidor, , Svart tonerkassett med hög kapacitet för 4 500 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 4 500 sidor

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter (start) svart och färg (CMYK) Return Program 750 sidor, Tonerkassett (start) färg Return Program 500 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

519 x 332 x 556 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

19.1 kg

Storlek (mm - H x B x D)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Vikt

16.1 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

52 dBA

Ljudnivå vid duplex

51 dBA

Tyst läge

46 dBA

ENERGY STAR

Ja

**Genomsnittlig strömförbrukning i
standbyläge**

NA Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

0.84 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

15 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

395 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

275 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.31 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days

Produktcertifikat

ENERGY STAR, Blue Angel DE-UZ 219,
ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL
60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2
60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC
60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class
B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA
(CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR,
KC mark, UL GS mark, UCRF, BSMI EMC Class
B, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product
(CGP), Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 50000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

600 - 2500 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet,
Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens /
överenskommelse. Se www.lexmark.com/
printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ([http://
www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som
hjälpur kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat
på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att
skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar
att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet
för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive:
leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och
vanlig kund användning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala
antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en
multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse
av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och
multifunktionsmaskiner.

⁴ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig
komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet
standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁵Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734
respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på
www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Tonerpatroner
20N0W00	Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 15K avfallsbehållare
20N20C0	Lexmark CS/CX331, 431 cyan Return Program 1,5K tonerkassett
20N20M0	Lexmark CS/CX331, 431 magenta Return Program 1,5K tonerkassett
20N20Y0	Lexmark CS/CX331, 431 gul Return Program 1,5K tonerkassett
20N20K0	Lexmark CS/CX331, 431 svart Return Program 1,5K tonerkassett
20N2HC0	Lexmark CS/CX331 cyan Return Program 4,5K tonerkassett
20N2HM0	Lexmark CS/CX331 magenta Return Program 4,5K tonerkassett
20N2HY0	Lexmark CS/CX331 gul Return Program 4,5K tonerkassett
20N2HK0	Lexmark CS/CX331 svart Return Program 4,5K tonerkassett
20N0H10	Lexmark CS/CX331 svart 4,5K tonerkassett
20N0H20	Lexmark CS/CX331 cyan 4,5K tonerkassett
20N0H30	Lexmark CS/CX331 magenta 4,5K tonerkassett
20N0H40	Lexmark CS/CX331 gul 4,5K tonerkassett

P/N	Möbler
40C2300	Justerbart stativ

P/N	Utökade garantier
2370813	CS331 2 års fullständig (1+1) reparation på plats nästa arbetsdag
2370814	CS331 3 års fullständig (1+2) reparation på plats nästa arbetsdag
2370815	CS331 4 års fullständig (1+3) reparation på plats nästa arbetsdag
2370816	CS331 5 års fullständig (1+4) reparation på plats nästa arbetsdag
2370817	CS331 1 års förnyelse av reparation på plats nästa arbetsdag
2370818	CS331 2 års förnyelse av reparation på plats nästa arbetsdag
2370819	CS331 Reparationsgaranti per samtal en gång nästa arbetsdag
2370820	CS331 Eftergaranti med reparation på plats nästa arbetsdag
2370918	CS331 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2370919	CS331 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix
2370920	CS331 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix
2370921	CS331 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix
2370922	CS331 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2370923	CS331 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2370924	CS331 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit