



Lexmark CX331adwe

Kompaktowe urządzenie Lexmark CX331adwe z ekranem dotykowym zwiększa produktywność dzięki szybkości druku w kolorze do 24 stron na minutę*, a także automatycznemu skanowaniu, kopiowaniu i faksowaniu.

Nr kat.

40N9170

Technologia druku

Kolorowa laserowa

Funkcja

Kopiowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie kolorowe, Faksowanie

Wielkość grupy roboczej

Mała/średnia grupa robocza

Ekran dotykowy

Yes

Wyświetlacz

Panel dotykowy LCD o przekątnej 2,8 cala (7,2 cm)

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 24.7 str./min.⁴

Szybkość druku (A4, kolor)

Maks. 24.7 str./min.⁴

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 13 str./min.⁴

Szybkość druku dwustronnego (A4, kolor)

Maks. 13 str./min.⁴

Czas wydruku pierwszej strony (mono),

Tylko 10.6 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (kolor),

Tylko 10.6 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rozdzielczość druku, kolor

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Szybkość kopiowania (A4, mono)

Maks. 24.7 kopii/min.⁴

Szybkość kopiowania (A4, kolor)

Maks. 24.7 kopii/min.⁴

Czas kopiowania pierwszej strony (mono),

Tylko 13.1 sek.

Czas kopiowania pierwszej strony (kolor),

Tylko 13.1 sek.

Zakres zmniejszenia/powiększenia

25 - 400 %

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (mono)

Maks. 20 / 21 str./min.

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (kolor)

Maks. 20 / 21 str./min.

Maksymalny obszar skanowania (mm)

216 x 356 mm

Skanowanie z podajnika automatycznego

Skanowanie jednostronne

Rodzaj skanera

Flatbed scanner with ADF

Technologia skanowania

CIS

Rozszerzona rozdzielczość skanera

Up to 600 X 600 dpi

Optyczna rozdzielczość skanera

Up to 600 dpi

Formaty zeskanowanych plików (do wysłania)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Miejsca docelowe skanu

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Szybkość modemu

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s

Szybkość transmisji faksu

< 3 seconds per page

Szybkość procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Pamięć, standardowo

512 MB

Pamięć, maksymalnie

512 MB

Dysk twardy

Niedostępny

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standardowa obsługa papieru

Podajnik na 250 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, 100-Sheet Output Bin

Standardowa pojemność podajników

Maks. 250+1 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 250+1 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 100 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 100 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 162 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Pojemność podajnika dokumentów

Maks. 50 arkuszy

Pojemność odbiornika dla kopiowania/ skanowania

Maks. 50 arkuszy

Opcja wykańczania dokumentów

Nie

Standardowa liczba podajników

2

Maksymalna liczba podajników

2

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Karta Hagaki, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Interfejsy standardowe

Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A)

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Łączność bezprzewodowa

Tak

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego

Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, Kontrola dostępu do portu TCP/IP, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

Emulacja PCL 5c, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PCL 5, PCLm

Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 czcionek rastrowych PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalowalnych czcionek PostScript, 89 skalowalnych czcionek PCL

Wydajność kaset z tonerem (maks.)

Czarne i kolorowe kasety z tonerem (CMYK) o wydajności 1500 stron, Średnia wydajność ciągłego wkładu jest podana jako liczba standardowych stron, jak podano. Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO / IEC 19798., Kaseeta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 4500 stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wysokiej wydajności 4500 stron

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa zwrotna kaseeta z czarnym tonerem na 750 stron, Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) na 500 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

519 x 440 x 556 mm

Waga z opakowaniem (kg)

22.7 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Waga

19.4 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

14 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)

50 dBA

Poziom hałasu w czasie druku

dwustronnego

49 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (kopiowanie)

50 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (skanowanie)

44 dBA

Quiet Mode

46 dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

NA W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.14 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

17 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

395 W

Średni pobór mocy przy druku

dwustronnym

275 W

Średni pobór mocy podczas kopiowania

385 W

Średni pobór mocy podczas skanowania

24 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

0.35 kWh/tydzień

Gwarancja

1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days

Certyfikaty

ENERGY STAR, Blue Angel DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC Class B, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 50000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

600 - 2500 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperatura: od 10 do 32°C

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnału. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Kasety z tonerem
20N0W00	Pojemnik na zużyty środek drukujący Lexmark 20N0W00
20N20C0	Wkład drukujący cyjan z programu zwrotu Lexmark 20N20C0
20N20M0	Wkład drukujący magenta z programu zwrotu Lexmark 20N20M0
20N20Y0	Wkład drukujący żółty z programu zwrotu Lexmark 20N20Y0
20N20K0	Wkład drukujący czarny z programu zwrotu Lexmark 20N20K0
20N2HC0	Wkład drukujący cyjan o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HC0
20N2HM0	Wkład drukujący magenta o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HM0
20N2HY0	Wkład drukujący żółty o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HY0
20N2HK0	Wkład drukujący czarny o wysokiej wydajności z programu zwrotu Lexmark 20N2HK0
20N0H10	Wkład drukujący czarny o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H10
20N0H20	Wkład drukujący cyjan o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H20
20N0H30	Wkład drukujący magenta o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H30
20N0H40	Wkład drukujący żółty o wysokiej wydajności Lexmark 20N0H40

P/N	Meble
40C2300	Regulowany stojak

P/N	Interfejsy
1021294	Kabel USB (2 m)

P/N	Przedłużone gwarancje
2370887	CX331 2 lata ogółem (1+1) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370888	CX331 3 lata ogółem (1+2) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370889	CX331 4 lata ogółem (1+3) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370890	CX331 5 lat ogółem (1+4) napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370891	CX331 Odnowienie na 1 rok usługi napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370892	CX331 Odnowienie na 2 lata usługi napraw u klienta w następnym dniu roboczym
2370893	CX331 Naprawa u klienta na telefon w następnym dniu roboczym
2370894	CX331 Serwis pogwarancyjny u klienta w następnym dniu roboczym
2370940	CX331 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2370941	CX331 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix
2370942	CX331 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix
2370943	CX331 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix
2370944	CX331 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2370945	CX331 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2370946	CX331 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit