



Lexmark CX431adw

Raznovrsne potrebe za kolor štampom malih radnih grupa lako su dostupne i primenjive uz kompaktni i lagani multifunkcijski uređaj Lexmark CX431adw, pri brzinama štampe i do 24 str/min*

Broj dela

40N9470

Tehnologija štampe

Kolor laserski štampač

Funkcija

Kolor Kopiranje, Kolor Štampa, Kolor skeniranje, Slanje faksa

Veličina radne grupe

Mala do srednja radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

7,2 cm (2,8") LCD ekran osetljiv na dodir

Brzina štampe (A4, crna)

Do 24,7 str/min⁴

Brzina štampe (A4, kolor)

Do 24,7 str/min⁴

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 13 str/min⁴

Brzina štampe (A4, kolor) dupleks

Do 13 str/min⁴

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 10,8 sekundi

Vreme do prve strane (kolor)

Za samo 11 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

4.800 Color Quality

Rezolucija štampe, kolor

4.800 Color Quality

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 24,7 kop/min⁴

Brzina kopiranja (A4, kolor)

Do 24,7 kop/min⁴

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 24,7 str/min⁴

Brzina kopiranja (A4, kolor) obostrano

Do 24,7 str/min⁴

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 11,2 sekundi

Vreme do prve kopije (kolor)

Za samo 11,2 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 45 / 48 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 20 / 21 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 90 / 96 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 40 / 42 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

216 x 356 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CIS

Rezolucija kod skeniranja

600x600 ppi (crno), do 600x600 ppi (boja)

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari

Brzina modema

Maksimalno 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Brzina procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Memory, Standard

1 GB

Memory, Maximum

1 GB

Čvrsti disk

Nije dostupno

Podržani Apple operativni sistemi

Podrška postoji samo kroz AirPrint i AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 x64 na Terminal Services sa Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 i 2003 X64 Izdanje sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 11 (SP3), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Uključeno rukovanje papirom

Ulaz za 250 listova, Integrirani dupleks, Modul za ručno ulaganje jednog lista, 100-listova izlazni nosač papira

Opciono rukovanje papirom

250 листов

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 250+1 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 750+1 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m2)

60 - 162 gr/m2:

ADF

Automatski ulagač dokumenata za 50 listova

ADF ulazni kapacitet papira

Do 50 listova 20 lb ili 75 gr/m2

ADF izlazni kapacitet papira

Do 50 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Završne opcije

Ne

Broj ulaznih nosača papira

2

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

2

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverte, Glosi papir, Papirne nalepnice, Običan papir, Hagaki čestitke, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Standardni portovi

USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Prednji USB port velike brzine kompatibilan sa USB 2.0 specifikacijom (Tip A), 802.11ac bežična mreža

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Da

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

Poboljšani IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, TCP/IP kontrola pristupa portu, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina za štampanje (metrična)

4,2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, PostScript 3 Emulacija, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 91 skalabilnih promenljivih PostScript fontova, 89 skalabilnih PCL fontova

Kapacitet kertridža (do)

1.500- strana crni (K) i kolor (CMY), 6.000 - strana crni (K) izuzetno velikog kapaciteta, Navedeni kapacitet crnog i CMY kertridža predstavlja kontinualnu štampu sa tim kertridžima do tog broja u jednostranom režimu štampe i skladu sa standardom ISO/IEC 19798., 6.700- strana kolor (CMY) izuzetno velikog kapaciteta

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

1.500- strana kolor (CMY) iz programa za vraćanje, 1.500- strana crni (K) iz programa za vraćanje

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

519 x 440 x 556 mm

Težina pakovanja (kg)

22,7 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

344,4 x 411,2 x 394,1 mm mm

Težina

19,4 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

51/52 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

50/52 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

dBA

U tihom režimu, u toku štampe

45 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1,3 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

17,5 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

400 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

275 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

395 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

21 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0,37 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-godina Servis na lokaciji kupca

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, DE-UZ 205, CNS-13438/14336, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 75.000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

750 - 5.000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Visina: 0 - 3.048 metara, Temperatura: 10 do 32 °C

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds



Callout	Availability	Description
1	Standardno	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
2	Standardno	250 листова
3	Opciono	Optional 250 Sheet tray
4	Opciono	

P/N	Kertridži sa tonerom
20N5XC0	Lexmark 20N5XC0 cijan kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N5XM0	Lexmark 20N5XM0 magenta kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N5XY0	Lexmark 20N5XY0 žuti kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N5XK0	Lexmark 20N5XK0 crni kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N0X20	Lexmark 20N0X20 cijan kertridž izuzetno velikog kapaciteta
20N0X30	Lexmark 20N0X30 magenta kertridž izuzetno velikog kapaciteta
20N0X40	Lexmark 20N0X40 žuti kertridž izuzetno velikog kapaciteta
20N0X10	Lexmark 20N0X10 crni kertridž izuzetno velikog kapaciteta

P/N	Manipulisanje papirom
40N4250	Fioka za papir za 250 listova

P/N	Nameštaj
40C2300	Podesivi stalak