



Lexmark MC3224i

Το Lexmark MC3224i προσφέρει έγχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 22 σελίδες το λεπτό*, καθώς και αυτόματη σάρωση, αντιγραφή και διαθεσιμότητα φαξ μέσω cloud, σε ένα «πακέτο» μικρών διαστάσεων, εξοπλισμένο με οθόνη αφής.

Part Number

40N9740

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Colour Laser All-in-One

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Προαιρετική διαθεσιμότητα φαξ μέσω cloud. Απαιτείται συνδρομή στο etherFAX®. Ένα πακέτο δοκιμαστικής έκδοσης (έως 3 μήνες ή 300 σελίδες, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο) περιλαμβάνεται χωρίς χρέωση συνδρομής. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλα τέλη, όπως τέλη τηλεπικοινωνιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το etherFAX (www.etherfax.net). Η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να ανακληθεί χωρίς προειδοποίηση. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις τοποθεσίες. Η συσκευή δεν υποστηρίζει αποστολή αναλογικού φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μικρή-μεσαία ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναι

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής 2,8 ιντσών (7,2 cm)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 22.8 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 22.8 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 11 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 11 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Automatic 2-sided printing

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 22.8 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 22.8 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 11.2 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 11.2 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυνσης

25 - 400 %

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

216 x 356 mm

Σάρωση ADF

One-sided automatic document feeder

Τύπος σαρωτή

Flatbed scanner with automatic document feeder

Τεχνολογία Σάρωσης

Contact Image Sensor (CIS)

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

600 X 600 ppi (μαύρο), έως 600 x 600 ppi (χρώμα)

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Dual Core, 1.0 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

512 MB

Μνήμη, Μέγιστη

512 MB

Σκληρός Δίσκος

Μη διαθέσιμος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 250 φύλλων, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου, Θήκη εξόδου 100 φύλλων, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 162 gsm

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

2

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Κάρτα Χαγκάκι, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης

Fast Ethernet, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), 802.11b/g/n Ασύρματη

Άμεση σύνδεση USB

Όχι

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ναι

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, TCP/IP port access control, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec (μόνο μεταφορά)

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, 5e εξομοίωσης PCL, Εξομοίωση PCL 6, Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PCL 5, PCLm

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., Περιλαμβάνει 91 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 89 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL

Αποδόσεις κασετών λείζερ (έως)

Κασέτες απόδοση 1.500 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798.

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Πρόγραμμα ανάκτησης γραφίτη 750 σελίδων μαύρης εκκίνησης, Προγράμματα εκκίνησης μελάνης εκτύπωσης 500 σελίδων εκτύπωσης (CMY)

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Y x Π x Β)

519 x 402 x 556 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

21.3 kg

Διαστάσεις (mm - Y x Π x Β)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Βάρος

19.4 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

49 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

49 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε

Κατάσταση Λειτουργίας

49 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

40 dBA

Ήσυχη λειτουργία

46 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

NA watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.14 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε

λειτουργία ετοιμότητας

17 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

385 watts

Average Power while Printing Duplex

260 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

385 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

22 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.34 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

3-year guarantee (upon registration)

Product Certifications

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, Wi-Fi CERTIFIED, Mopria Certified

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 30000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

250 - 2000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασίζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία

multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Οι ταχύτερες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Κασέτες τόνερ
20N0W00	Δοχείο υπολειμμάτων εκτύπωσης Lexmark 20N0W00
C3220C0	Κασέτα εκτύπωσης γαλάζιου χρώματος Lexmark C3220C0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220M0	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα Lexmark C3220M0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220Y0	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος Lexmark C3220Y0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220K0	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος Lexmark C3220K0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C320020	Κασέτα εκτύπωσης γαλάζιου χρώματος Lexmark C320020
C320030	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα Lexmark C320030
C320040	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος Lexmark C320040
C320010	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος Lexmark C320010

P/N	Έπιπλα
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση

P/N	Επέκταση εγγυήσεων
2370851	MC3224 Ανανέωση εγγύησης επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για 1 έτος
2370852	MC3224 Ανανέωση εγγύησης επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για 2 έτη
2370853	MC3224 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανά κλήση
2370948	MC3224 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit