



Lexmark MC3224i

Lexmark färgskrivare i allt-i-ett-2-serien uppfyller ditt företags alla allmänna kontorsbehov. skriva ut, kopiera, skanna och molnfxa. Hög utskriftshastighet. Hållbar och utformad för att öka din effektivitet. Mobilvänlig.

Artikelnummer

40N9741

Utskriftsteknik

Allt-i-ett färgskrivare

Funktion

Färgkopiering, Färgutskrift, Färgskanning, Tillval fax i molnet, Prenumerationsregler för etherFAX®: en testperiod (upp till 3 månader eller 300 sidor, beroende vilket som uppnås först) är inkluderad i prenumerationen. Andra avgifter som telekom-avgifter kan tillkomma. Kontakta etherFAX® (www.etherfax.net) för mer information. Testperioden kan dras tillbaka utan meddelande. Tjänsten är eventuellt inte tillgänglig på alla platser. Analog faxning via telefonlinje är fungerar ej på denna maskin.

Storlek på arbetsgrupp

Liten/medelstor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

2,8 tum (7,2 cm) pekskärm i färg

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 22.8 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 22.8 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 12 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg), dubbelsidig

Upp till 12 sid/min⁴

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 11 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 11 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Upplösning, Svartvit

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 22.8 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 22.8 sid/min⁴

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 11.2 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 11.2 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

Skanningsyta, maximalt (mm)

216 x 356 mm

Skanning ADF

One-sided automatic document feeder

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

Contact Image Sensor (CIS)

Skanningsupplösning

600 X 600 dpi (black), up to 600 X 600 ppi (colour)

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB eller nätverksansluten PC

Processorhastighet

Dual Core, 1.0 GHz

Minne, Standard

512 MB

Minne, Maximalt

512 MB

Hårddisk

Ej tillgänglig

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

250 arks inmatning, Manuell arksmatare 1 ark, 100 arks utmatningsfack, Automatisk dubbelsidig utskrift

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 250+1 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 250+1 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 162 gsm

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

2

Hantrade mediatyper

visitkort, Glansigt papper, pappersetiketter, vanligt papper, Hagaki-kort, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediatörlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

Fast Ethernet, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), 802.11b/g/n trådlös

Direkt USB

Nej

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, TCP/IP port accesskontroll, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec (endast transport)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PCL 5, PCLm

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalbara PostScriptteckensnitt, 89 skalbara PCL teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)

Svarta och färgkassett (CMYK) för 1 500 sidor, Genomsnittlig kontinuerlig kassettutbyte anges antal standardsidor enligt listan. Deklarerat avkastningsvärde enligt ISO / IEC 19798.

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter (start) svart och färg (CMYK) Return Program 750 sidor, Tonerkassett (start) färg Return Program 500 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

519 x 402 x 556 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

21.3 kg

Storlek (mm - H x B x D)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Vikt

19.4 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

49 dBA

Ljudnivå vid duplex

49 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

49 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

40 dBA

Tyst läge

46 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

NA Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.14 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

17 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

385 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

260 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

385 Watt

Energiförbrukning vid skanning

22 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.34 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

3 års garanti (vid registreringen)

Produktcertifikat

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, Wi-Fi CERTIFIED, Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 30000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

250 - 2000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Tonerpatroner
20N0W00	Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 15K avfallsbehållare
C3220C0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 cyan Return Program 1,5K tonerkassett
C3220M0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 magenta Return Program 1,5K tonerkassett
C3220Y0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 gul Return Program 1,5K tonerkassett
C3220K0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 svart Return Program 1,5K tonerkassett
C320020	Lexmark C/MC3224 cyan 1,5K tonerkassett
C320030	Lexmark C/MC3224 magenta 1,5K tonerkassett
C320040	Lexmark C/MC3224 gul 1,5K tonerkassett
C320010	Lexmark C320010 svart tonerkassett

P/N	Möbler
40C2300	Justerbart stativ

P/N	Utökade garantier
2370847	MC3224 2-Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day
2370848	MC3224 3-Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day
2370849	MC3224 4-Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day
2370850	MC3224 5-Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day
2370851	MC3224 1 års förnyelse av reparation på plats nästa arbetsdag
2370852	MC3224 2 års förnyelse av reparation på plats nästa arbetsdag
2370853	MC3224 Reparationsgaranti per samtal en gång nästa arbetsdag
2370854	MC3224 eftergaranti med reparation på plats nästa arbetsdag
2370948	MC3224 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit