



Lexmark MC3426i

Η χρωματική ευελιξία μικρών ομάδων εργασίας είναι εύκολη διαδικασία και κοινοποιείται χωρίς κόπο με το συμπαγές και ελαφρύ πολυμηχάνημα MC3426i της Lexmark, που προσφέρει απόδοση έως και 24 σελίδες/λεπτό*.

Part Number
40N9750

Τεχνολογία Εκτύπωσης
Colour Laser All-in-One

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Προαιρετική διαθεσιμότητα φαξ μέσω cloud. Απαιτείται συνδρομή στο etherFAX®. Ένα πακέτο δοκιμαστικής έκδοσης (έως 3 μήνες ή 300 σελίδες, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο) περιλαμβάνεται χωρίς χρέωση συνδρομής. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλα τέλη, όπως τέλη τηλεπικοινωνιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το etherFAX (www.etherfax.net). Η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να ανακληθεί χωρίς προειδοποίηση. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις τοποθεσίες. Η συσκευή δεν υποστηρίζει αποστολή αναλογικού φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Μέγεθος ομάδας εργασίας
Μικρή-μεσαία ομάδα εργασίας

Θόνη αφής
Ναι

Θόνη
Έγχρωμη οθόνη αφής 2,8 ιντσών (7,2 cm)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)
Έως 24.7 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)
Έως 24.7 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης
Έως 13 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης
Έως 13 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως
Μόλις σε 10.8 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως
Μόλις σε 11 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)
Automatic 2-sided printing

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο
4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο
4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)
Έως 24.7 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)
Έως 24.7 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)
Έως 13 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 13 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως
Μόλις σε 13.1 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως
Μόλις σε 13.1 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυνσης
25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)
Έως 45 / 48 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)
Έως 20 / 21 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)
Έως 90 / 96 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)
Έως 40 / 42 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)
216 x 356 mm

Σάρωση ADF
Automatic single-pass 2-sided document feeder

Τύπος σαρωτή
Flatbed scanner with automatic document feeder

Τεχνολογία Σάρωσης
Contact Image Sensor (CIS)

Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης
Up to 600 X 600 dpi

Οπτική Ανάλυση σάρωσης
Up to 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)
JPEG, JPG, PDF, TIFF

Προορισμοί σάρωσης
e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Επεξεργαστής Ταχύτητα
Dual Core, 1.0 GHz

Memory, Standard
1 GB

Memory, Maximum
1 GB

Σκληρός Δίσκος
Μη διαθέσιμος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 250 φύλλων, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου, Θήκη εξόδου 100 φύλλων, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard
Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 750+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό
Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)
60 - 162 gsm

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 50 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

4

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Κάρτα Χαγκάκι, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης

Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), 802.11b/g/n Ασύρματη, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Εμπρόσθια θύρα Hi-Speed USB συμβατή με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ναί

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, TCP/IP port access control, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec (μόνο μεταφορά)

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, 5e εξομοίωσης PCL, Εξομοίωση PCL 6, Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομοίωση, PCLm

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., Περιλαμβάνει 91 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 89 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)

Κασέτες απόδοσης 1.500 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798., Κασέτες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 4.500 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) 1.500 σελίδων, Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1.500 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

519 x 440 x 556 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

22.7 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Βάρος

19.4 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

51/52 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

50/52 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε

Κατάσταση Λειτουργίας

50 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

44 dBA

Ήσυχη λειτουργία

45 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

NA watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.3 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε

λειτουργία ετοιμότητας

17.5 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

400 watts

Average Power while Printing Duplex

275 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

395 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

21 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

(TEC) ENERGY STAR

0.37 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

3-year guarantee (upon registration)

Product Certifications

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CEC, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 75000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδα

750 - 5000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη"

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Κανονική	
2	Κανονική	
3	Προαιρετική	
4	Προαιρετική	

P/N	Κασέτες τόνερ
20N0W00	Δοχείο υπολειμμάτων εκτύπωσης Lexmark 20N0W00
C3220C0	Κασέτα εκτύπωσης γαλάζιου χρώματος Lexmark C3220C0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220M0	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα Lexmark C3220M0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220Y0	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος Lexmark C3220Y0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220K0	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος Lexmark C3220K0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C342XC0	Κασέτα εκτύπωσης κυανού χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C342XC0, που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C342XM0	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C342XM0, που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C342XY0	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C342XY0, που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C342XK0	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C342XK0, που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C340X20	Κασέτα εκτύπωσης κυανού χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C340X20
C340X30	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C340X30
C340X40	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C340X40
C340X10	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C340X10

P/N	Χειρισμός χαρτιού
40N4250	Θήκη 250 φύλλων

P/N	Έπιπλα
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση

P/N	Συνδεσιμότητα
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
1021294	USB (2 Meter) Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable

P/N	Επέκταση εγγυήσεων
2371655	MC3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371672	MC3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit