



Lexmark MC3426i

Maximizați productivitatea cu cea mai rapidă scanare față-verso automată, la cel mai mic cost operațional cu multifuncționalul color laser Lexmark seria 4. Imprimare, copiere, scanare, fax în cloud. Cele mai mari viteze de imprimare și scanare (în comparație cu alte modele Lexmark GO Line).

Cod de produs
40N9750

Tehnologie de imprimare
Multifuncțional laser color

Funcție

Copiere color, Imprimare color, Scanare color, Fax în cloud opțional, Face obiectul unui abonament cu etherFAX®. Un pachet de încercare (până la 3 luni sau 300 de pagini, oricare ar fi primul) este inclus gratuit fără abonament; se pot aplica alte taxe, cum ar fi taxele de telecomunicații. Contactați etherFAX (www.etherfax.net) pentru detalii. Procesul poate fi retras fără notificare prealabilă. Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil în toate locațiile. Faxul analogic prin linie telefonică nu este acceptat de acest dispozitiv.

Dimensiune grup de lucru
Grup de lucru mediu spre mic

Afișaj de tip ecran tactil
da

Ecran de afișare
Ecran tactil color de 2,8 inch (7,2 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)
Până la 24.7 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color)
Până la 24.7 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex
Până la 13 fețe/minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color) Duplex
Până la 13 fețe/minut⁴

Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)
În numai 10.8 secunde

Timpul de imprimare al primei pagini (color)
În numai 11 secunde

Imprimare duplex (față-verso)
Imprimare față-verso automată

Rezoluție de imprimare, monocrom
4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rezoluție de imprimare, color
4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Viteza de copiere (A4, Monocrom)
Până la 24.7 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color)
Până la 24.7 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex
Până la 13 fețe/minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color) Duplex
Până la 13 fețe/minut⁴

Timp prima pagină copiată (Mono)
În numai 13.1 secunde

Timp prima pagină color copiată, până la
În numai 13.1 secunde

Gamă de micșorare / mărire
25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Monocrom)
Până la 45 / 48 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)
Până la 20 / 21 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)
Până la 90 / 96 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)
Până la 40 / 42 fețe/minut

Suprafață maximă de scanare (mm)
216 x 356 mm

Scanare ADF
Automatic single-pass 2-sided document feeder

Tipul scannerului
Flatbed scanner with automatic document feeder

Tehnologie de scanare
Contact Image Sensor (CIS)

Rezoluția de scanare îmbunătățită
Up to 600 X 600 ppi

Rezoluția de scanare optică
Up to 600 dpi

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)
JPEG, JPG, PDF, TIFF

Destinații de scanare
e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea

Viteză procesor
Dual Core, 1.0 GHz

Memory, Standard
1 GB

Memory, Maximum
1 GB

Hard Disk
Nu este disponibil(ă)

Sisteme de operare Apple suportate
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manipulare hârtie inclusă

Tavă integrat de 250 coli, Intrare manuală pentru o singură coală, 100-Sheet Output Bin, Automatic 2-sided printing

Capacitate de intrare, standard

Până la 250+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 750+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)
60 - 162 g/mp

ADF

Alimentator automat de documente de 50 coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Opțiuni de finisare

Nu

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard
2

Număr maxim de intrări pentru hârtie
4

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Hârtie lucioasă, Etichete pe hârtie, Hârtie simplă, Hagaki Card, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Card Hagaki, Executiv, Folio, JIS-B5, Legal, Scrisoare, Afirmatie, Universal, Oficio, A6

Porturi standard

Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Port USB frontal de mare viteză, compatibil cu specificația USB 2.0 (tip A)

USB direct

da

Rețea Ethernet

da

Wireless

Da

Suport pentru protocoale de rețea

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metode de imprimare în rețea

LPR/LPD, IP imbunatatit (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protocoale de administrare a rețelei¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Securitate rețea

SNMPv3, TCP/IP port access control, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec (numai transport)

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

Emulare PCL5c, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Emulare PostScript 3, Imagine directă, PDF 1.7 emulation, PCLm

Fonturi și seturi de simboluri

3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 2 fonturi bitmap PCL, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică., 91 fonturi scalabile PostScript, 89 fonturi scalabile PCL

Capacități cartușe (până la)

Cartușe alb-negru și color (CMYK) de 1.500 pagini, Randamentul mediu al cartușului continuu este numărul de pagini standard enumerate. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO / IEC 19798., Cartușe alb-negru și color (CMY) de foarte mare capacitate, 4.500 pagini

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

Cartuș de toner color (CMY), Return Program, 1.500 pagini, Cartuș de toner negru, Return Program, 1.500 pagini

Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

519 x 440 x 556 mm

Greutate pachet (kg)

22.7 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Greutate

19.4 kg

Nivel de zgomot în repaus

14 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

51/52 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

50/52 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

50 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

44 dBA

Modul silențios

45 dBA

ENERGY STAR

da

Putere medie consumată în modul

Hibernare

NA Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

1.3 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

17.5 Wați

Putere medie consumată la imprimare

400 Wați

Putere medie consumată la imprimarea

față-verso

275 Wați

Putere medie consumată la copiere

395 Wați

Putere medie consumată la scanare

21 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

0.37 KW oră pe săptămână

Garanție produs

Garanție de 3 ani de la înregistrare

Certificări ale produsului

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 75000 pagini pe lună³

Volum recomandat de pagini imprimate lunar

750 - 5000 Pagini²

Mediu de operare specificat

Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă, Altitudine: 0 - 3.048 Metri, Temperatură: 10 până la 32°C

Termeni de licențiere / acord

Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

Țara de origine

China (PRC)

Cod UNSPSC

43212110

¹ Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi folosit în OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

² "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care

clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

³ "Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

⁴ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	
2	Standard	
3	Optional	
4	Optional	

P/N	Cartușe de toner
20N0W00	Recipient reziduuri de imprimare Lexmark 20N0W00
C3220C0	Cartuș de imprimare cyan Lexmark C3220C0, cu program de returnare
C3220M0	Cartuș de imprimare magenta Lexmark C3220M0, cu program de returnare
C3220Y0	Cartuș de imprimare galben Lexmark C3220Y0, cu program de returnare
C3220K0	Cartuș de imprimare negru Lexmark C3220K0, cu program de returnare
C342XC0	Cartuș de imprimare cyan Lexmark C342XC0 de foarte mare capacitate, Return Program
C342XM0	Cartuș de imprimare magenta Lexmark C342XM0 de foarte mare capacitate, Return Program
C342XY0	Cartuș de imprimare galben Lexmark C342XY0 de foarte mare capacitate, Return Program
C342XK0	Cartuș de imprimare negru Lexmark C342XK0 de foarte mare capacitate, Return Program
C340X20	Cartuș de imprimare cyan Lexmark C340X20 de foarte mare capacitate
C340X30	Cartuș de imprimare magenta Lexmark C340X30 de foarte mare capacitate
C340X40	Cartuș de imprimare galben Lexmark C340X40 de foarte mare capacitate
C340X10	Cartuș de imprimare negru Lexmark C340X10 de foarte mare capacitate

P/N	Manipulare hârtie
40N4250	Tavă de 250 de coli

P/N	Mobilier
40C2300	40C2300 - Platformă reglabilă

P/N	Conectivitate
27X6410	Server de imprimare fără fir Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
1021294	Cablu USB (2 metri)

P/N	Garanții prelungite
2371655	MC3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371672	MC3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit