



Lexmark MC3426i

Maximera din produktivitet med den snabbaste automatisk 2-sidig skanning till lägsta driftskostnad med Lexmark färgskrivare i allt-i-ett-4-serien. skriva ut, kopiera, skanna och molnfxa. Snabbaste utskrifts- och skanningshastigheter (jämfört med övriga Lexmark GO Line-modeller).

Artikelnummer

40N9751

Utskriftsteknik

Allt-i-ett färgskrivare

Funktion

Färgkopiering, Färgutskrift, Färgskanning, Tillval fax i molnet, Prenumerationsregler för etherFAX®: en testperiod (upp till 3 månader eller 300 sidor, beroende vilket som uppnås först) är inkluderad i prenumerationen. Andra avgifter som telekom-avgifter kan tillkomma. Kontakta etherFAX® (www.etherfax.net) för mer information. Testperioden kan dras tillbaka utan meddelande. Tjänsten är eventuellt inte tillgänglig på alla platser. Analog faxning via telefonlinje är fungerar ej på denna maskin.

Storlek på arbetsgrupp

Liten/medelstor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

2,8 tum (7,2 cm) pekskärm i färg

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 24.7 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 24.7 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁴

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 10.8 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 11 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Upplösning, Svartvit

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 24.7 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 24.7 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, färg), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁴

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 13.1 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 13.1 sekunder

Förminskings- / förstöringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 45 / 48 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 20 / 21 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 90 / 96 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 40 / 42 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

216 x 356 mm

Skanning ADF

Automatic single-pass 2-sided document feeder

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

Contact Image Sensor (CIS)

Skanningsupplösning, utökad

Up to 600 X 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk

Up to 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC

Processorhastighet

Dual Core, 1.0 GHz

Memory, Standard

1 GB

Memory, Maximum

1 GB

Hårddisk

Ej tillgänglig

Hanterade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hanterade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

250 arks inmatning, Manuell arksmatartare 1 ark, 100 arks utmatningsfack, Automatisk dubbelsidig utskrift

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 250+1 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 750+1 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 162 gsm

ADM

Automatisk dokumentmatartare för 50 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

4

Hanterade mediatyper

visitkort, Glansigt papper, pappersetiketter, vanligt papper, Hagaki-kort, refererar till papper- och specialmedia guide

Hanterade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), 802.11b/g/n trådlös, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Främre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A)

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, TCP/IP port accesskontroll, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec (endast transport)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalbara PostScriptteckensnitt, 89 skalbara PCL teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)

Svarta och färgkassett (CMYK) för 1 500 sidor, Genomsnittlig kontinuerlig kassetutbyte anges antal standardsidor enligt listan. Deklarerat avkastningsvärde enligt ISO / IEC 19798., Svart och färgkassett (CMYK) med extra hög kapacitet för 4,500 sidor

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 1 500 sidor, Tonerkassett svart Return Program 1 500 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

519 x 440 x 556 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

22.7 kg

Storlek (mm - H x B x D)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Vikt

19.4 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

51/52 dBA

Ljudnivå vid duplex

50/52 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

50 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

44 dBA

Tyst läge

45 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

NA Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.3 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

17.5 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

400 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

275 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

395 Watt

Energiförbrukning vid skanning

21 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.37 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

3 års garanti (vid registreringen)

Produktcertifikat

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CEC, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 75000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

750 - 5000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse

av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	
2	Standard	
3	Tillval	
4	Tillval	

P/N	Tonerpatroner
20N0W00	Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 15K avfallsbehållare
C3220C0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 cyan Return Program 1,5K tonerkasset
C3220M0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 magenta Return Program 1,5K tonerkasset
C3220Y0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 gul Return Program 1,5K tonerkasset
C3220K0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 svart Return Program 1,5K tonerkasset
C342XC0	Lexmark C342XC0 cyan tonerkasset med extra hög kapacitet inom returprogrammet
C342XM0	Lexmark C/MC3426 magenta Return Program 4,5K tonerkasset
C342XY0	Lexmark C/MC3426 gul Return Program 4,5K tonerkasset
C342XK0	Lexmark C/MC3426 svart Return Program 4,5K tonerkasset
C340X20	Lexmark C/MC3426 cyan 4,5K tonerkasset
C340X30	Lexmark C/MC3426 magenta 4,5K tonerkasset
C340X40	Lexmark C/MC3426 gul 4,5K tonerkasset
C340X10	Lexmark C/MC3426 svart 4,5K tonerkasset

P/N	Pappershantering
40N4250	250-arksfack

P/N	Möbler
40C2300	Justerbart stativ

P/N	Anslutningsbarhet
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
1021294	USB-kabel (2 m)

P/N	Utökade garantier
2371665	MC3426 1-Year Post Warranty Onsite Repair NBD
2371664	MC3426 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
2371662	MC3426 1-Year Onsite Service Renewal
2371663	MC3426 2-Year Onsite Service Renewal
2371655	MC3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371672	MC3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit