



Lexmark MC3326i

Ottenete la produttività aziendale e la navigazione con lo schermo a sfioramento a un costo operativo ridotto con l'unità multifunzione a colori Lexmark serie 3. Stampa, copia, acquisizione, fax su cloud. Velocità di stampa e acquisizione maggiori (rispetto alla gamma Lexmark GO Line serie 2).

Part Number

40N9760

Tecnologia di stampa

Unità multifunzione laser a colori

Funzione

Copia a colori, Stampa a colori, Scansione a colori, Cloud su Fax Opzionale, Servizio in abbonamento attraverso etherFAX®. Prevede la sottoscrizione di un pacchetto di prova gratuito della durata di 3 mesi o 300 pagine, a seconda della condizione che si verifichi per prima; potrebbero essere applicate delle commissioni a seconda dell'operatore telefonico utilizzato. Contattare EtherFAX (www.etherfax.net) per ulteriori dettagli. Il periodo di prova può essere sospeso senza preavviso. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le località. Il fax analogico tramite linea telefonica non è supportato da questo dispositivo.

Dimensione gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro medio piccolo

Touch Screen

Sì

Display

Touchscreen a colori da 2,8 pollici (7,2 cm).

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 24.7 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, colore)

Fino a 24.7 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 13 fpm⁴

Velocità di stamp (A4, colore) in fronte/retro

Fino a 13 fpm⁴

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 10.6 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a 10.6 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Stampa fronte/retro automatica

Risoluzione di stampa, nero

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Risoluzione di stampa, colore

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Velocità di copia A4

Fino a 24.7 cpm⁴

Velocità di copia (A4, Colori)

Fino a 24.7 cpm⁴

Tempo copia prima pagina (Nero)

Fino a 13.1 secondi

TTFC Tempo copia prima pagina Colore

Fino a 13.1 secondi

Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 20 / 21 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 20 / 21 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)

216 x 356 mm

Scansione da ADF

One-sided automatic document feeder

Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

Tecnologia di scansione

Contact Image Sensor (CIS)

Risoluzione di scansione, Avanzata

Up to 600 X 600 dpi

Risoluzione di scansione, Ottica

Up to 600 dpi

Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, TIFF

Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Chiavetta USB, Computer connesso alla rete o cavo USB

Velocità processore

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, standard

512 MB

Memoria, massima

512 MB

Hard Disk

Non disponibile

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Gestione carta inclusa

Alimentazione da 250 fogli, Alimentazione manuale per foglio singolo, Raccogliatore di uscita da 100 fogli, Stampa fronte/retro automatica

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 250+1 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 250+1 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 100 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 100 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 162 g/m²

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)

Fino a 50 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan

Fino a 50 fogli a 75 g/m²

Opzioni di finitura

No

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

2

Supporti di stampa

Cartoncino, Carta glossy/foto, Etichette di carta, Carta bianca, Cartoncino Hagaki, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6

Connettività standard

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), 802.11b/g/n Wireless, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta frontale Hi-Speed USB compatibile con le spec. USB 2.0 (Tipo A)

Direct USB

Sì

Rete ethernet

Sì

Wireless

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, IP avanzato (porta 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3, Controllo accessi porta TCP/IP, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec (solo trasporto)

Area di stampa (mm)

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6, Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, PCL 5, PCLm

Font/Barcode standard

3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 2 font bitmap PCL, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 91 font scalabili PostScript, 89 font PCL scalabili

Rese cartucce (fino a)

Cartucce nero e colore (CMYK) da 1.500 pagine, La resa media continua della cartuccia è indicata dal numero di pagine standard elencate. Valore di rendimento dichiarato in conformità con ISO / IEC 19798., Cartuccia nera ad alta resa di 3.000 pagine, Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 2.500 pagine

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartuccia di toner per programma di ritorno all'avvio nero da 750 pagine, Cartucce di toner per programma di avviamento con ritorno a colori a 500 pagine (CMY)

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

519 x 440 x 556 mm

Peso dell'imballo (kg)

22.7 Kg

Dim. (mm A x L x P)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Peso

19.4 Kg

Livello di rumorosità in attesa

14 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

50 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

49 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

50 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

44 dBA

Modalità Silenziosa

46 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernate

NA Watt

Consumo medio in modalità Sleep

1.14 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

17 Watt

Consumo medio durante la stampa

395 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

275 Watt

Consumo medio durante la copia

385 Watt

Consumo medio durante la scansione in Watt

24 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.35 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

3 anni di garanzia (previa registrazione)

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, Mopria Certified

Carico di lavoro mensile max

Fino a 50000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

600 - 2500 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 3.048 metri, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

Paese d'origine

China (PRC)

Codice UNSPSC

43212110

¹ Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso in OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

⁴ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Cartucce toner
20N0W00	Contenitore per toner di scarto Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 15K
C3220C0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Ciano Return Program 1,5K
C3220M0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Magenta Return Program 1,5K
C3220Y0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Giallo Return Program 1,5K
C3220K0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Nero Return Program 1,5K
C332HC0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Ciano Return Program 2,5K
C332HM0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Magenta Return Program 2,5K
C332HY0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Giallo Return Program 2,5K
C332HK0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Nero Return Program 3K
C330H20	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Ciano 2,5K
C330H30	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Magenta 2,5K
C330H40	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Giallo 2,5K
C330H10	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3326 Nero 3K

P/N	Mobiletti
40C2300	Supporto regolabile

P/N	Garanzie estese
2370865	MC3326 1-Year Renew - Initial Guarantee OSR 3 Day
2370870	MC3326 3-Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2370875	MC3326 1 anno Rinnovo Riparazione on-site Giorno lavorativo successivo
2370876	MC3326 2 anni Rinnovo Riparazione on-site Giorno lavorativo successivo
2370877	MC3326 Per chiamata Riparazione on-site Giorno lavorativo successivo
2370954	MC3326 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit