



Lexmark CS421dn

Rozpocznij przygodę z drukowaniem kolorowym razem z urządzeniem Lexmark CS421dn — drukarką dla małych grup roboczych, dzięki której możesz kontrolować wydatki związane z drukowaniem w kolorze z szybkością do 25 [23] str./min*.

Nr kat.

42C0040

Technologia druku

Kolorowa laserowa

Wielkość grupy roboczej

Mała/średnia grupa robocza

Ekran dotykowy

No

Wyświetlacz

2.4-inch (60 mm) Color LCD display

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 23 str./min.⁶

Szybkość druku (A4, kolor)

Maks. 23 str./min.⁶

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 12 str./min.⁶

Szybkość druku dwustronnego (A4, kolor)

Maks. 12 str./min.⁶

Czas wydruku pierwszej strony (mono)

Tylko < 10.1 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (kolor)

Tylko < 10.1 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rozdzielczość druku, kolor

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Szybkość procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Pamięć, standardowo

512 MB

Pamięć, maksymalnie

512 MB

Dysk twardy

Niedostępny

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Obsługiwane systemy operacyjne UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standardowa obsługa papieru

Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 125 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze

Opcje obsługi papieru

Taca Duo na 650 arkuszy

Standardowa pojemność podajników

Maks. 250+1 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 900+1 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 125 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 125 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

90. 3 - 200 g/m²

Najwyższa gramatura kartonu

w zintegrowanej tacy (włókna wzdłuż)

Cover - 216 gsm (74 lb), Index Bristol - 200 gsm (110 lb), Tag - 200 gsm (122 lb)

Opcja wykańczania dokumentów

Nie

Standardowa liczba podajników

2

Maksymalna liczba podajników

4

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Etykiety winylowe, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Interfejsy standardowe

Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu

Opcjonalne porty sieciowe

Marknet N8372 WiFi Option

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

Emulacja PCL 5c, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionek rastrowych PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalnych czcionek PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference.

Wydajność kaset z tonerem (maks.)⁵

, Wkłady kolorowe (CMY) 1 400 stron, Kasetka czarna na 2000 stron, Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o ekstra wysokiej wydajności 5000 stron, Kasetka z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 8 500 stron

Przybliżona wydajność bębna światłoczułego

Maks. 40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%⁴

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa zwrotna kasetka z kolorowym tonerem (CMY) na 1400 stron, Startowa, zwrotna kasetka z tonerem o wydajności 2000 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

402 x 495 x 595 mm

Waga z opakowaniem (kg)

23.8 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

308 x 442 x 421 mm

Waga

21 kg

Poziom hałas w trybie spoczynkowym

Inaudible dBA

Poziom hałas podczas pracy (Drukowanie)

48 dBA

Poziom hałas w czasie druku**dwustronnego**

50 dBA

Quiet Mode

NA dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.2 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.22 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

35.5 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

400 W

Średni pobór mocy przy druku**dwustronnym**

280 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star**(TEC)**

0.37 kWh/tydzień

Gwarancja

Jeden rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym

Certyfikaty

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, RAL-UZ 205, China Green Product (CGP)

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 75000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

800 - 6500 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperatura: od 10 do 32°C

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnału. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania.

⁵Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kaseta z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798.

⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standardowo	2,4-calowy (6 cm) ekran LCD
2	Opcjonalnie	Taca Duo na 650 arkuszy

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Interfejsy
78C20C0	78C20C0 Zwrotna kaseta z tonerem cyjan	27X6410	Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
78C0ZK0	78C0ZK0 Zwrotny zestaw obrazujący czarny	1021294	Kabel USB (2 m)
78C0ZV0	78C0ZV0 Zwrotny zestaw obrazujący czarny i kolorowy	SPD0002	Ogranicznik przepięć
78C0Z10	78C0Z10 Zestaw obrazujący czarny	P/N	Przedłużone gwarancje
78C0Z50	78C0Z50 Zestaw obrazujący czarny i kolorowy	2363919	CS421 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta
78C0W00	78C0W00 Pojemnik na zużyty toner	2363920	CS421 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta
78C20M0	78C20M0 Zwrotna kaseta z tonerem magenta	2363921	CS421 4 lata gwarancji (1+3), naprawa u klienta
78C20Y0	78C20Y0 Zwrotna kaseta z tonerem żółtym	2363922	CS421 5 lat gwarancji (1+4), naprawa u klienta
78C20K0	78C20K0 Zwrotna kaseta z tonerem czarnym	2363923	CS421 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta
78C2XC0	78C2XC0 Zwrotna kaseta z tonerem cyjan o bardzo wysokiej wydajności	2363924	CS421 Roczna usługa napraw pogwarancyjnych na miejscu następnego dnia roboczego
78C2XM0	78C2XM0 Zwrotna kaseta z tonerem magenta o bardzo wysokiej wydajności	2363925	CS421 1-razowa naprawa u klienta w następnym dniu roboczym po wezwaniu telefonicznym
78C2XY0	78C2XY0 Zwrotna kaseta z tonerem żółtym o bardzo wysokiej wydajności	2363926	CS421 Upgrade to Onsite Service NBD Fix
78C2XK0	78C2XK0 Zwrotna kaseta z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności	2363927	CS421 1-Year Onsite Service NBD Fix
78C0X20	Lexmark 78C0X20 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge	2363928	CS421 2-Year Onsite Service NBD Fix
78C0X30	Lexmark 78C0X30 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge	2363929	CS421 3-Year Onsite Service NBD Fix
78C0X40	Lexmark 78C0X40 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge	2363930	CS421 4-Year Onsite Service NBD Fix
78C0X10	Lexmark 78C0X10 Black Extra High Yield Toner Cartridge	2363931	CS421 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
78C20CE	78C20CE Kaseta drukująca Contract z tonerem cyjan	2364977	CS421 6-Years Total (1+5) Onsite Service
78C20ME	78C20ME Kaseta drukująca Contract z tonerem magenta	2367179	CS421 7-Years Total (1+6) Onsite Service
78C20YE	78C20YE Kaseta drukująca Contract z tonerem żółtym	2368480	CS421 5-Year Onsite Service NBD Fix
78C20KE	78C20KE Kaseta drukująca Contract z tonerem czarnym	2363947	CS421 Per Call Prev Maint. w/ Kit
78C2XCE	78C2XCE Kaseta drukująca Contract z tonerem cyjan o bardzo wysokiej wydajności	2364978	CS421 2-Year Onsite Service Renewal
78C2XME	78C2XME Kaseta drukująca Contract z tonerem magenta o bardzo wysokiej wydajności	2364979	CS421 3-Year Onsite Service Renewal
78C2XYE	78C2XYE Kaseta drukująca Contract z tonerem żółtym o bardzo wysokiej wydajności	2364980	CS421 4-Year Onsite Service Renewal
78C2XKE	78C2XKE Kaseta drukująca Contract z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności	2364981	CS421 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2364982	CS421 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2364983	CS421 4-Year Renewal Onsite Service NBD Fix

P/N	Obsługa papieru
50M7650	Podwójna taca na 650 arkuszy

P/N	Meble
40C2300	Regulowany stojak
3073173	Szafka obrotowa

P/N	Rozszerzenia pamięci
57X9801	Karta pamięci flash 256 MB
57X9814	Karta czcionek języka koreańskiego
57X9815	Karta czcionek języka japońskiego
57X9812	Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)
57X9810	Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)

P/N	Karty rozszerzeń
40C9200	Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych
40C9202	Karta do emulacji PRESCRIBE