



Lexmark CS622de

Farbausgabe bis zu 40 [38] Seiten pro Minute*,
Tonereinsparungen und 10,9-cm-Farbtouchscreen sind im
Lexmark CS622de vereint.

Artikelnummer

42C0090

Drucktechnologie

Farblaser

Größe der Arbeitsgruppe

Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe

Farb-Touchscreen

Ja

Display

Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz)

Bis zu 38 Seiten/Minute⁶

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)

Bis zu 38 Seiten/Minute⁶

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz) Duplex

Bis zu 19 Seiten/Minute⁶

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe) Duplex

Bis zu 19 Seiten/Minute⁶

Zeit bis Druckbeginn (Schwarz)

Nur < 7 Sekunden

Zeit bis Druckbeginn (Farbe)

Nur < 7 Sekunden

Duplex

Integriertes Duplex

Druckauflösung, Schwarz

1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität

Druckauflösung, Farbe

1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität

Prozessor

Dual Core, 1,0 GHz

Speicher, Standard

1024 MB

Speicher, Maximal

1024 MB

Festplatte

Option verfügbar

Unterstützte Apple-Betriebssysteme

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Unterstützte Linux-Betriebssysteme

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Unterstützte Novell-Betriebssysteme

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Unterstützte Unix-Betriebssysteme

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Papierhandhabung Standard

Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 125-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung

Papierhandhabung optional

550-Blatt-Fach, 650-Blatt-Duo-Fach

Kapazität der Papiereingabe, Standard

Bis zu 250+1 Blatt

Kapazität der Papiereingabe, Maximal

Bis zu 1450+1 Blatt

Kapazität der Papierablage, Standard

Bis zu 125 Blatt

Kapazität der Papierablage, Maximal

Bis zu 125 Blatt

Papiergewicht (Standard-Zuführung)

60 - 200 g/m²

Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach (vertikale Faserrichtung)

Deckblätter – 200 g/m², Indexkarton – 200 g/m², Etiketten – 200 g/m²

Finishing-Optionen

Nein

Anzahl der Papierzuführungen

2

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)

5

Unterstützte Medien

Karton, Umschläge, Papieretiketten, Normales Papier, Vinyl-Etiketten, Weitere Informationen finden Sie im Paper & Specialty Media Guide

Unterstützte Medienformate

10 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, A4, A5, B5 Umschlag, C5 Umschlag, DL Umschlag, Hagaki-Karte, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A)

Optionale Netzwerkanschlüsse

Marknet N8372 WiFi Option

Front-USB-Anschluss

Ja

Ethernet Netzwerk

Ja

Netzwerkprotokoll-Unterstützung

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Netzwerkdruckmethoden

LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Erweiterte IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print-Integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Netzwerk-Management-Protokolle¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Netzwerksicherheit

SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Bedruckbarer Bereich

4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard)

PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, Direktes Bild, AirPrint™, PDF 1.7 Emulation

Schrift- und Symbolarten

3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 158 skalierbare PostScript-Schriften, 2 PCL-Bitmap-Schriften, 39 skalierbare PPDS-Schriften, 5 Bitmap-Fonts (PPDS), 84 skalierbare PCL-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz.

Kapazität Tonerkassetten (Bis zu)⁵

, Tonerkartuschen Farbe 1.400 -Seiten, Tonerkartusche Schwarz 2.000 Seiten, Tonerkartusche Farbe extra hohe Ausbeute 5.000 Seiten, Tonerkartuschen schwarz extra hohe Ausbeute 8.500 Seiten, Tonerkartuschen Farbe ultrahohe Ausbeute 7.000 Seiten, Tonerkartusche Schwarz Hohe Reichweite 10.500 -Seite

Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter

Bis zu 125.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung⁴

Im Lieferumfang enthaltene

Tonerkassetten

Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten

Ersatzkassetten:

Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Abmessungen Verpackung (H x B x T)

402 x 495 x 595 mm

Gewicht verpackt

23.9 kg

Abmessungen (H x B x T)

308 x 442 x 421 mm

Gewicht

21 kg

Geräuschemission im Stand-by-Modus

Inaudible dB(A)

Geräuschemission (Drucken)

51 dB(A)

Geräuschemission beim Duplexdruck

53 dB(A)

Quiet Mode

47 dB(A)

ENERGY STAR

Ja

Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus

0.2 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus

1.42 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit"

37 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken

570 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Duplexdruck

380 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.57 KW/h pro Woche

Garantie

1 Jahr Vor-Ort-Reparatur, am nächsten Arbeitstag

Produkt-Zertifikate

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, China Green Product (CGP)

Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung)

Bis zu 100000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)³

Empfohlenes monatliches Seitenvolumen

1500 - 10000 Seiten²

Spezifizierte Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative
Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 Meter,
Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)

Lizenzbedingungen

Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense.

Herkunftsland

China (PRC)

UNSPSC Code

43.21.21.05

¹ Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL-Projekt zur Verwendung im OpenSSL-Toolkit entwickelt wurde. (<http://www.openssl.org/>)

² "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung.

³ "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs.

⁴ Der tatsächliche Ertrag kann abhängig von anderen Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und Ausrichtung des Einzugs, Tonerabdeckung, Papierfachquelle, prozentualer Schwarzdruck und der Komplexität des durchschnittlichen Druckauftrags variieren.

⁵ Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

⁶ Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	10,9-cm-Touchscreen
2	Optional	650-Blatt-Duo-Fach
3	Optional	Tastatur
4	Optional	550-Blatt-Zuführung

P/N	Tonerkassetten	P/N	Tonerkassetten	P/N	Erweiterte Gewährleistung
78C20C0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Cyan 1.400 Seiten	78C2XCE	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Cyan 5.000 Seiten	2364035	CS622 1-Year Onsite Service NBD Fix
78C0ZK0	Lexmark 78C0ZK0 Rückgabe-Belichtungskit Schwarz	78C2XME	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Magenta 5.000 Seiten	2364036	CS622 2-Year Onsite Service NBD Fix
78C0ZV0	Lexmark 78C0ZV0 Rückgabe-Belichtungskit Schwarz und Farbe	78C2XYE	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Gelb 5.000 Seiten	2364037	CS622 3-Year Onsite Service NBD Fix
78C0Z10	Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 Belichtungseinheit Schwarz 125.000 Seiten	78C2XKE	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Schwarz 8.500 Seiten	2364038	CS622 4-Year Onsite Service NBD Fix
78C0Z50	Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 Belichtungseinheit 4 Farben 125.000 Seiten	78C2XKE	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Schwarz 8.500 Seiten	2364039	CS622 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
78C0W00	Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 Resttonerbehälter 25.000 Seiten	78C2UCE	Lexmark CS521, CS/CX622 Corporate-Druckkassette Cyan 7.000 Seiten	2367194	CS622 7-Years Total (1+6) Onsite Service
78C20M0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Magenta 1.400 Seiten	78C2UME	Lexmark CS521, CS/CX622 Corporate-Druckkassette Magenta 7.000 Seiten		
78C20Y0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Gelb 1.400 Seiten	78C2UYE	Lexmark CS521, CS/CX622 Corporate-Druckkassette Gelb 7.000 Seiten		
78C20K0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Schwarz 2.000 Seiten	78C2UKE	Lexmark CS/CX52x, 62x Corporate-Druckkassette Schwarz 10.500 Seiten		
78C2XC0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Cyan 5.000 Seiten				
78C2XM0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Magenta 5.000 Seiten	P/N	Papierhandhabung		
78C2XY0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Gelb 5.000 Seiten	42C7650	650-Blatt-Doppelzuführung		
78C2XK0	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Rückgabe-Druckkassette Schwarz 8.500 Seiten	50M7550	550-Blatt-Fach		
78C2UC0	Lexmark CS521, CS/CX622 Rückgabe-Druckkassette Cyan 7.000 Seiten	50M7650	650-Blatt-Doppelzuführung		
78C2UM0	Lexmark CS521, CS/CX622 Rückgabe-Druckkassette Magenta 7.000 Seiten	P/N	Optionen		
78C2UY0	Lexmark CS521, CS/CX622 Rückgabe-Druckkassette Gelb 7.000 Seiten	40C2300	Verstellbarer Druckerstand		
78C2UK0	Lexmark CS521, CS/CX622, CS/CX625 Rückgabe-Druckkassette Schwarz 10.500 Seiten	3073173	Schwenkbarer Unterschrank		
78C0U20	Lexmark CS521, CS/CX62x Druckkassette Cyan 7.000 Seiten	P/N	Speicheroptionen		
78C0U30	Lexmark CS521, CS/CX62x Druckkassette Magenta 7.000 Seiten	57X9801	256 MB Flash-Speicherkarte		
78C0U40	Lexmark CS521, CS/CX62x Druckkassette Gelb 7.000 Seiten	57X9814	Karte für koreanische Schriftzeichen		
78C0U10	Lexmark CS521, CS/CX62x Druckkassette Schwarz 10.500 Seiten	57X9815	Karte für japanische Schriftzeichen		
78C20CE	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Cyan 1.400 Seiten	57X9812	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen		
78C20ME	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Magenta 1.400 Seiten	57X9810	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen		
78C20YE	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Gelb 1.400 Seiten	27X0805	500+ GB Festplatte		
78C20KE	Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Corporate-Druckkassette Schwarz 2.000 Seiten	P/N	Anwendungslösungen		
		40C9200	Formular- und Barcode-Karte		
		40C9202	Karte für PRESCRIBE-Emulation		
		57X0300	Kontaktkartenleser		
		57X0301	Kontaktloser Kartenleser		
		57X0185	Lexmark Secure Element		
		57X0210	Elatec Kartenleser		
		P/N	Konnektivität		
		27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver		
		57X7040	English Keyboard Kit		
		1021231	Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m		
		1021294	USB-Druckerkabel, 2 m		
		SPD0002	Überspannungsschutz, 220–240 V		
		P/N	Erweiterte Gewährleistung		
		2364027	CS622 Insgesamt 2 Jahre (1+1) Vor-Ort-Service		
		2364028	CS622 Insgesamt 3 Jahre (1+2) Vor-Ort-Service		
		2364029	CS622 Insgesamt 4 Jahre (1+3) Vor-Ort-Service		
		2364030	CS622 Insgesamt 5 Jahre (1+4) Vor-Ort-Service		
		2364031	CS622 1 Jahr Anschlussgarantie Vor-Ort-Service		
		2364032	CS622 1 Jahr Nachgarantie Vor-Ort-Reparatur, nächster Werktag		
		2364033	CS622 Einmalige Vor-Ort-Reparatur (Per Call), nächster Werktag		
		2364034	CS622 Upgrade to Onsite Service NBD Fix		