



Lexmark CS622de

Lexmark CS622de, dakikada 40 [38] sayfaya kadar* renkli yazdırma hızı, toner tasarrufu ve 4,3 inç [10,9 cm] boyutundaki renkli dokunmatik ekran gibi özellikler içerir.

Parça Numarası

42C0090

Baskı Teknolojisi

Renkli Lazer

Çalışma Grubu Boyutu

Küçük-Orta Boy Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran

Yes

Ekran

Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)

En fazla 38 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli)

En fazla 38 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks

En fazla 19 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks

En fazla 19 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Sayfa Baskı Süresi

En Yüksek Hız < 7 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)

En Yüksek Hız < 7 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma

Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah

1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli

1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)

İşlemci Hızı

Dual Core, 1.0 GHz

Standart Bellek

1024 MB

Maksimum Bellek

1024 MB

Sabit Disk

Opsiyon Mevcuttur

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standart Kağıt Yönetimi

250 Yapraklık Giriş, 125 Yapraklık Çıkış Selesi, Tümlüşik Dupleks, Tek Yapraklı Manuel Besleme

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsisi, 650 Sayfalık Duo Tepsisi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 1450+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 125 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 125 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsisi (g/m2)

60 - 200 g/m2

Tümlüşik Tepsisi Stok Kartı Üst sınır (uzun grenli)

Cover - 216 gsm (74 lb), Index Bristol - 200 gsm (110 lb), Tag -200 gsm (122 lb)

Finishing Opsiyonu

No

Kağıt Besleme Kapasitesi

2

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum

5

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A)

Opsiyonel Ağ Portları

Marknet N8372 WiFi Option

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 scalable PostScript yazıtipti, 2 PCL bitmap yazıtipti, 39 scalable PPDS yazıtipti, 5 PPDS bitmap yazıtipti, 84 scalable PCL yazıtipti, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference.

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)⁵

, 1,400 -sayfa Renkli (CMY) Kartuşları, 2.000 - sayılı Siyah Kartuş, 5.000 -sayılı Renkli (CMY) Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 8,500 -sayılı Siyah Ekstra Yüksek Verimli Kartuşu, 7.000 -sayılı Renkli (CMY) Ultra Yüksek Verimli Kartuş, 10,500 -sayılı Siyah Ultra Yüksek Verimli Kartuş

Tahmini Photoconductor Kapasitesi

En fazla 125,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/ A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır⁴

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

2.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı
Toner Kartuşu, 3.000-sayfa Siyah Başlangıç
Yade Programı Baskı Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement
cartridges designed for use in a specific
geographical region. See www.lexmark.com/
regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

402 x 495 x 595 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

23.9 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

308 x 442 x 421 mm.

Ağırlık

21 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

Inaudible dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

51 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

53 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

47 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.42 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

37 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan**ortalama enerji**

570 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan**Ortalama Güç**

380 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.57 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205,
ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI
Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A,
cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC
60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN
62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1,
CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022
Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC,
CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark,
UL GS mark, UCRF, EC 1275, China Green
Product (CGP)

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 100000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

1500 - 10000 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 -
3048 Metre, Sıcaklık: 10 - 32°C

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/
agreement conditions. See www.lexmark.com/
printerlicense for details.

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu

43212105

¹This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://
www.openssl.org/)

²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün
tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama
sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır.
Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri
değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik
müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz
performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş
işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa
sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve
MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü,
toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi
ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere
bağlı olarak değişebilir.

⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu,
ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına
kadar çıkar.

⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre
ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz:
www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standart	4,3 inç(10,9 cm) Dokunmatik Ekran
2	İsteğe Bağlı	650-Sheet Duo Tray
3	İsteğe Bağlı	Klavye
4	İsteğe Bağlı	550 Yapraklık Tepsi

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Toner Kartuşları
78C50C0	Lexmark 78C50C0 Mavi İade Programı Toner Kartuşu	78C5UKE	Lexmark 78C5UKE Siyah Ultra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu
78C0ZK0	Lexmark 78C0ZK0 Siyah İade Programı Görüntüleme Kiti		
78C0ZV0	Lexmark 78C0ZV0 Siyah ve Renkli İade Programı Görüntüleme Kiti	P/N	Kağıt İşleme
78C0Z10	Lexmark 78C0Z10 Siyah Görüntüleme Kiti	50M7550	550 Yapraklık Tepsi
78C0Z50	Lexmark 78C0Z50 Siyah ve Renkli Görüntüleme Kiti	50M7650	650 sayfalık Çift Tepsi
78C0W00	Lexmark 78C0W00 Atık Toner Şişesi	P/N	Ürün
78C50M0	Lexmark 78C50M0 Kırmızı İade Programı Toner Kartuşu	40C2300	Ayarlanabilir Stand
78C50Y0	Lexmark 78C50Y0 Sarı İade Programı Toner Kartuşu	3073173	Döner Kabin
78C50K0	Lexmark 78C50K0 Siyah İade Programı Toner Kartuşu	3073173	Döner Kabin
78C5XC0	Lexmark 78C5XC0 Mavi Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	P/N	Bellek Seçenekleri
78C5XM0	Lexmark 78C5XM0 Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9801	256 MB Flash Bellek Kartı
78C5XY0	Lexmark 78C5XY0 Sarı Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9814	Korece Yazı Tipi Kartı
78C5XK0	Lexmark 78C5XK0 Siyah Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9815	Japonca Yazı Tipi Kartı
78C5UC0	Lexmark 78C5UC0 GSA Mavi Ultra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9812	Basitleştirilmiş Çince Yazı Tipi Kartı
78C5UM0	Lexmark 78C5UM0 Kırmızı Ultra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9810	Geleneksel Çince Yazı Tipi Kartı
78C5UY0	Lexmark 78C5UY0 Sarı Ultra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	27X0805	500+ GB Hard Disk
78C5UK0	Lexmark CS521, CS/CX622, CS/CX625 Siyah İade Programı 10,5K Toner Kartuşu	P/N	Uygulama Çözümleri
78C0U20	Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge	40C9200	Formlar ve Barkod Kartı
78C0U30	Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge	40C9202	PRESCRIBE Öykünmesi Kartı
78C0U40	Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge	57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
78C0U10	Lexmark CS521, CS/CX62x Black 10.5K Toner Cartridge	57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
78C50CE	Lexmark 78C50CE Mavi Contract Toner Kartuşu	57X0185	Lexmark Secure Element
78C50ME	Lexmark 78C50ME Kırmızı Contract Toner Kartuşu	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
78C50YE	Lexmark 78C50YE Sarı Contract Toner Kartuşu	P/N	Bağlanılabilirlik
78C50KE	Lexmark 78C50KE Siyah Contract Toner Kartuşu	27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu
78C5XCE	Lexmark 78C5XCE Mavi Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu	57X7040	English Keyboard Kit
78C5XME	Lexmark 78C5XME Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu	1021231	Paralel (10') Kablo
78C5XYE	Lexmark 78C5XYE Sarı Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu	1021294	USB (2 Metre) Kablo
78C5XKE	Lexmark 78C5XKE Siyah Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu	SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
78C5UCE	Lexmark 78C5UCE Mavi Ultra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
78C5UME	Lexmark 78C5UME Kırmızı Ultra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu	2364027	CS622 2 Yıl Toplam (1+1) Yerinde Servis
78C5UYE	Lexmark 78C5UYE Sarı Ultra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu	2364028	CS622 3 Yıl Toplam (1+2) Yerinde Servis
		2364029	CS622 4 Yıl Toplam (1+3) Yerinde Servis
		2364030	CS622 5 Yıl Toplam (1+4) Yerinde Servis
		2364031	CS622 1 Yıl Yerinde Servis Yenilemesi
		2364032	CS622 1 Yıl Garanti Sonrası Yerinde Onarım NBD Garantisi
		2364033	CS622 Arama Başına 1 NBD Yerinde Onarım Garantisi
		2364027P	CS622 2 Yıl Toplam (1+1) Yerinde Servis
		2364028P	CS622 3 Yıl Toplam (1+2) Yerinde Servis
		2364029P	CS622 4 Yıl Toplam (1+3) Yerinde Servis
		2364030P	CS622 5 Yıl Toplam (1+4) Yerinde Servis
		2364031P	CS622 1 Yıl Yerinde Servis Yenilemesi