



Lexmark CX421adn

Il dispositivo Lexmark CX421adn offre prestazioni multifunzione a colori affidabili, sicure e ad alta produttività e una velocità di uscita di 25 (23) pagine al minuto* in un design dall'ingombro ridotto.

Part Number

42C7340

Tecnologia di stampa

Laser a colori

Funzione

Copia a colori, Fax a colori, Stampa a colori, Scansione a colori

Dimensione gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro medio piccolo

Touch Screen

No

Display

Display LCD a colori da 2,4 pollici (60 mm)

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 23 ppm⁶

Velocità di stampa (A4, colore)

Fino a 23 ppm⁶

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 12 fpm⁶

Velocità di stamp (A4, colore) in fronte/retro

Fino a 12 fpm⁶

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a <11.7 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a <11.7 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Duplex integrato

Risoluzione di stampa, nero

1200 x 1200 dpi, 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi)

Risoluzione di stampa, colore

1200 x 1200 dpi, 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi)

Velocità di copia A4

Fino a 23 cpm⁶

Velocità di copia (A4, Colori)

Fino a 23 cpm⁶

Velocità di copia (A4, Nero) Fronte/Retro

Fino a 12 fpm⁶

Velocità di copia (A4, Colori) Fronte/Retro

Fino a 12 fpm⁶

Tempo copia prima pagina (Nero)

Fino a 12.5 secondi

TTFC Tempo copia prima pagina Colore

Fino a 13 secondi

Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 47 / 50 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 30 / 32 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n)

Fino a 21 / 23 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (Colori)

Fino a 13 / 14 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)

216 x 297 mm

Scansione da ADF

RADF (Fronte/retro riciccolo)

Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

Tecnologia di scansione

CIS

Risoluzione ottica scansione

600 X 600 ppi (nero), fino a 600 X 600 ppi (colore)

Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, BMP, Archival PDF (A-1a, A-1b)

Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Chiavetta USB, Computer connesso alla rete o cavo USB, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocità del modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps

Velocità di trasmissione fax

<3 secondi per pagina

Velocità processore

Quad Core, 1.0 GHz

Memoria, standard

1024 MB

Memoria, massima

1024 MB

Hard Disk

Non disponibile

Sistemi operativi Apple supportati

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Sistemi operativi Unix supportati

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Gestione carta inclusa

Alimentazione da 250 fogli, Raccogliatore di uscita da 150 fogli, Duplex integrato, Alimentazione manuale per foglio singolo

Gestione carta opzionale

Duo vassoio da 650 fogli

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 250+1 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 900+1 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 150 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 200 g/m²

Vassoio integrato, cartoncino, limite superiore (a grana lunga)

Copertina - 200 gsm, Bristol per schede - 200 gsm, Cartellini - 200 gsm

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)

Fino a 50 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan

Fino a 50 fogli a 75 g/m²

Opzioni di finitura

No

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

4

Supporti di stampa

Cartoncino, Etichette di carta, Carta bianca, Etichette in vinile, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, universale, Ufficio, A6

Connettività standard

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A)

Connettività di rete opzionale

Opzione WiFi Marknet N8372

Direct USB

Sì

Rete ethernet

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, IP diretto (porta 9100), IP avanzato (porta 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft, Pull Printing

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Area di stampa (mm)

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, AirPrint™, Emulazione PDF 1.7

Font/Barcode standard

3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 158 font PostScript scalabili, 2 font bitmap PCL, 39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, 84 font PCL scalabili, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico.

Rese cartucce (fino a)⁵

, Cartucce a colori da 1.400 pagine (CMY), Cartuccia nera da 2.000 pagine, Cartucce ad altissima resa a 5.000 pagine di colore (CMY), Cartuccia nera ad altissima resa da 8.500 pagine

Fotoconduttore

Fino a 40.000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura⁴

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartuccia del toner di avvio del sistema di ritorno a colori da 1.400 pagine (CMY), Cartuccia Toner Starter Return Program da 2.000 pagine

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

570 x 558 x 594 mm

Peso dell'imballo (kg)

30.5 Kg

Dim. (mm A x L x P)

462 x 442 x 556 mm

Peso

26.8 Kg

Livello di rumorosità in attesa

Inaudibile dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

48 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

50 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

54 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

54 dBA

Energy Star

No

Consumo medio in modalità Hibernate

0.2 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

2.2 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

38.5 Watt

Consumo medio durante la stampa

400 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

280 Watt

Consumo medio durante la copia

425 Watt

Consumo medio durante la scansione in Watt

25.0 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

1.1 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

Un anno di assistenza in loco, il giorno lavorativo successivo

Certificazioni di prodotto

Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

Carico di lavoro mensile max

Fino a 75000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

800 - 6500 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 3.048 metri, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

Paese d'origine

China (PRC)

Codice UNSPSC

43212110

¹ Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso in OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione

dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

⁴ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa.

⁵ Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

⁶ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Callout****Availability****Description**

1	Standard	LCD da 2,4 pollici (6 cm)
2	Opzionale	Duo vassoio da 650 fogli

P/N	Cartucce toner	P/N	Opzioni di memoria
78C20C0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Ciano Return Program 1,4K	57X9801	Scheda di memoria Flash da 256 MB
78C0ZK0	78C0ZK0 Kit immagini Return Program nero	57X9814	Scheda caratteri coreani
78C0ZV0	78C0ZV0 Kit immagini Return Program bianco e nero e a colori	57X9815	Scheda caratteri giapponesi
78C0Z10	Unità immagini Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 Nero 125K	57X9812	Scheda caratteri cinese semplificato
78C0Z50	Unità immagini Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 4 colori 125K	57X9810	Scheda caratteri cinese tradizionale
78C0W00	Contenitore per toner di scarto Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 25K	P/N	Application Solutions
78C20M0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Magenta Return Program 1,4K	40C9200	Scheda per moduli e codici a barre
78C20Y0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Giallo Return Program 1,4K	40C9202	Scheda per emulazione PRESCRIBE
78C20K0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Nero Return Program 2K	P/N	Connettività
78C2XC0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Ciano Return Program 5K	27X6410	Server di stampa wireless Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
78C2XM0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Magenta Return Program 5K	1021294	Cavo USB (2 m)
78C2XY0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Giallo Return Program 5K	SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V
78C2XK0	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Nero Return Program 8,5K	P/N	Garanzie estese
78C0X20	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, CX522 Ciano 5K	2364152	CX421 2 anni in totale (1+1) Servizio di assistenza on-site
78C0X30	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, CX522 Magenta 5K	2364153	CX421 3 anni in totale (1+2) Servizio di assistenza on-site
78C0X40	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, CX522 Giallo 5K	2364154	CX421 4 anni in totale (1+3) Servizio di assistenza on-site
78C0X10	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, CX522 Nero 8,5K	2364155	CX421 5 anni in totale (1+4) Servizio di assistenza on-site
78C20CE	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Ciano Corporate 1,4K	2364156	CX421 1 anno Servizio di assistenza on-site Rinnovo
78C20ME	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Magenta Corporate 1,4K	2364157	CX421 1 anno post garanzia Riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
78C20YE	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Giallo Corporate 1,4K	2364158	CX421 Garanzia con servizio di riparazione on-site unico per chiamata il giorno lavorativo successivo alla chiamata
78C20KE	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Nero Corporate 2K	2364159	CX421 Upgrade to Onsite Service NBD Fix
78C2XCE	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Ciano Corporate 5K	2364161	CX421 1-Year Onsite Service NBD Fix
78C2XME	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Magenta Corporate 5K	2364162	CX421 2-Year Onsite Service NBD Fix
78C2XYE	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Giallo Corporate 5K	2364163	CX421 3-Year Onsite Service NBD Fix
78C2XKE	Cartuccia di toner Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Nero Corporate 8,5K	2364164	CX421 4-Year Onsite Service NBD Fix
		2364165	CX421 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2365566	CX421 6-Years Total (1+5) Onsite Service
		2368643	CX421 5-Year Onsite Service NBD Fix
		2364181	CX421 Per Call Prev Maint. w/ Kit
		2365567	CX421 2-Year Onsite Service Renewal
		2365568	CX421 3-Year Onsite Service Renewal
		2365569	CX421 4-Year Onsite Service Renewal
		2365570	CX421 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2365571	CX421 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2365572	CX421 4-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2367368	CX421 7-Years Total (1+6) Onsite Service
		P/N	Componenti sostituibili dall'utente
		41X0917	Rullo separatore ADF

P/N **Gestione carta**
50M7650 Vassoio doppio da 650 fogli

P/N **Mobiletti**
40C2300 Supporto regolabile
3073173 Mobiletto girevole