



Lexmark CX421adn

Lexmark CX421adn güvenilir, üretken ve güvenli çok işlevli renkli performansı, dakikada 25 [23] sayfaya kadar* yazdırma hızı sunabilen küçük boyutunda birleştirir.

Parça Numarası
42C7340

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Fotokopi, Renkli Faks, Renkli Baskı, Colour Scanning

Çalışma Grubu Boyutu
Küçük-Orta Boy Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran
No

Ekran
2,4 inç (60 mm) Renkli LCD ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 23 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 23 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 12 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks
En fazla 12 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız <11.7 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız <11.7 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)
En fazla 23 kopya/dakika'ya kadar⁶

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)
En fazla 23 kopya/dakika'ya kadar⁶

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Siyah)
En fazla 12 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Renkli)
En fazla 12 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 12.5 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 13 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme
25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 47 / 50 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 30 / 32 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 21 / 23 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 13 / 14 Sayfa yüzü / dakika

Tarama Alanı, Maksimum (mm)
216 x 297 mm.

ADF Tarama
RADF (ters çevirmeli Çift Taraflı)

Tarayıcı Tipi
ADF 'li düz yataklı tarayıcı

Tarama Teknolojisi
CIS

Tarama Çözünürlüğü
600 X 600 dpi (black), up to 600 X 600 ppi (colour)

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, BMP, Archival PDF (A-1a, A-1b)

Tarama Hedefleri
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modem Hızı
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps

Faks Aktarım Hızı
< 3 seconds per page

İşlemci Hızı
Quad Core, 1.0 GHz

Standart Bellek
1024 MB

Maksimum Bellek
1024 MB

Sabit Disk
Yok

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standart Kağıt Yönetimi

250 Yapraklık Giriş, 150 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlüşik Dupleks, Tek Yapraklı Manuel Besleme

Opsiyonel Kağıt Yönetimi
650 Sayfalık Duo Tepsisi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 900+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
60 - 200 g/m2

Tümlüşik Tepsi Stok Kartı Üst sınır (uzun grenli)
Cover - 216 gsm (74 lb), Index Bristol - 200 gsm (110 lb), Tag -200 gsm (122 lb)

ADF
50 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitei
En fazla 50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi
En fazla 50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Finishing Opsiyonu
No

Kağıt Besleme Kapasitesi
2

Yüklenebilir Kağıt Adedi, Maksimum
4

Desteklenen Kağıt Tipleri
Stok Kartı, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları
10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6

Standart Portlar
USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A)

Opsiyonel Ağ Portları

Marknet N8372 WiFi Option

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, FTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Yazı tipleri ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 scalable PostScript yazı tipi, 2 PCL bitmap yazı tipi, 39 scalable PPDS yazı tipi, 5 PPDS bitmap yazı tipi, 84 scalable PCL yazı tipi, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference.

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)⁵

, 1,400 -sayfa Renkli (CMY) Kartuşları, 2.000 - sayılı Siyah Kartuş, 5.000 -sayılı Renkli (CMY) Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 8,500 -sayılı Siyah Ekstra Yüksek Verim Kartuşu

Tahmini Photoconductor Kapasitesi

En fazla 40,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır⁴

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

1.400-sayfalık Başlangıç Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu, 2.000 sayfa Başlangıç Yade Programı Toner Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

570 x 558 x 594 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

30.5 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

462 x 442 x 556 mm.

Ağırlık

26.8 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

Inaudible dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

48 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

50 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)

54 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)

54 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Hayır

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

2.2 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

38.5 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

400 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

280 Watt

Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

425 Watt

Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı

25.0 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

1.1 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 75000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

800 - 6500 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 - 3048 Metre, Sıcaklık: 10 - 32°C

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir.

⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standart	6 cm (2,4 inç) LCD
2	İsteğe Bağlı	650-Sheet Duo Tray

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Bağlanılabilirlik
78C50C0	Lexmark 78C50C0 Mavi İade Programı Toner Kartuşu	27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu
78C0ZK0	Lexmark 78C0ZK0 Siyah İade Programı Görüntüleme Kiti	1021294	USB (2 Metre) Kablo
78C0ZV0	Lexmark 78C0ZV0 Siyah ve Renkli İade Programı Görüntüleme Kiti	SPD0002	Dalgalanma Korumucu Cihaz, 220-240 V
78C0Z10	Lexmark 78C0Z10 Siyah Görüntüleme Kiti	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
78C0Z50	Lexmark 78C0Z50 Siyah ve Renkli Görüntüleme Kiti	2364152	CX421 2 Yıl Toplam (1+1) Yerinde Servis
78C0W00	Lexmark 78C0W00 Atık Toner Şişesi	2364153	CX421 3 Yıl Toplam (1+2) Yerinde Servis
78C50M0	Lexmark 78C50M0 Kırmızı İade Programı Toner Kartuşu	2364154	CX421 4 Yıl Toplam (1+3) Yerinde Servis
78C50Y0	Lexmark 78C50Y0 Sarı İade Programı Toner Kartuşu	2364155	CX421 5 Yıl Toplam (1+4) Yerinde Servis
78C50K0	Lexmark 78C50K0 Siyah İade Programı Toner Kartuşu	2364156	CX421 1 Yıl Yerinde Servis Yenilemesi
78C5XC0	Lexmark 78C5XC0 Mavi Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	2364157	CX421 1 Yıl Garanti Sonrası Yerinde Onarım NBD Garantisi
78C5XM0	Lexmark 78C5XM0 Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	2364158	CX421 Arama Başına 1 NBD Yerinde Onarım Garantisi
78C5XY0	Lexmark 78C5XY0 Sarı Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	2364152P	CX421 2 Yıl Toplam (1+1) Yerinde Servis
78C5XK0	Lexmark 78C5XK0 Siyah Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	2364153P	CX421 3 Yıl Toplam (1+2) Yerinde Servis
78C0X20	Lexmark 78C0X20 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge	2364154P	CX421 4 Yıl Toplam (1+3) Yerinde Servis
78C0X30	Lexmark 78C0X30 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge	2364155P	CX421 5 Yıl Toplam (1+4) Yerinde Servis
78C0X40	Lexmark 78C0X40 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge	2364156P	CX421 1 Yıl Yerinde Servis Yenilemesi
78C0X10	Lexmark 78C0X10 Black Extra High Yield Toner Cartridge	P/N	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Parçalar
78C50CE	Lexmark 78C50CE Mavi Contract Toner Kartuşu	41X0917	ADF Ayırma Silindiri
78C50ME	Lexmark 78C50ME Kırmızı Contract Toner Kartuşu		
78C50YE	Lexmark 78C50YE Sarı Contract Toner Kartuşu		
78C50KE	Lexmark 78C50KE Siyah Contract Toner Kartuşu		
78C5XCE	Lexmark 78C5XCE Mavi Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu		
78C5XME	Lexmark 78C5XME Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu		
78C5XYE	Lexmark 78C5XYE Sarı Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu		
78C5XKE	Lexmark 78C5XKE Siyah Ekstra Yüksek Verimli Contract Toner Kartuşu		
P/N	Kağıt İşleme		
50M7650	650 sayfalık Çift Tepsi		
P/N	Ürün		
40C2300	Ayarlanabilir Stand		
3073173	Döner Kabin		
3073173	Döner Kabin		
P/N	Bellek Seçenekleri		
57X9801	256 MB Flash Bellek Kartı		
57X9814	Korece Yazı Tipi Kartı		
57X9815	Japonca Yazı Tipi Kartı		
57X9812	Basitleştirilmiş Çince Yazı Tipi Kartı		
57X9810	Geleneksel Çince Yazı Tipi Kartı		
P/N	Uygulama Çözümleri		
40C9200	Formlar ve Barkod Kartı		
40C9202	PRESCRIBE Öykünmesi Kartı		