



# Lexmark CX522ade

多功能 Lexmark CX522ade 可实现最高 35 [33] ppm\* 输出速度，并搭载 4.3 英寸[10.9] 厘米彩色触摸屏。

## 部件号

42C7362

## 打印技术

彩色激光打印机

## 功能

彩色复印, 彩色传真, 彩色打印, 彩色扫描

## 工作组大小

小-中型工作组

## 触摸屏显示

是

## 显示屏

利盟 e-Task 10.9 厘米彩色触摸屏

## 打印速度 (Letter, 黑色)

多达 35 页/分钟<sup>6</sup>

## 打印速度 (Letter, 彩色)

多达 35 页/分钟<sup>6</sup>

## 双面打印速度 (Letter, 黑色)

多达 17.5 spm<sup>6</sup>

## 双面打印速度 (Letter, 彩色)

多达 17.5 spm<sup>6</sup>

## 打印速度 (A4, 黑色)

多达 33 页/分钟<sup>6</sup>

## 打印速度 (A4, 彩色)

多达 33 页/分钟<sup>6</sup>

## 双面打印速度 (A4, 黑色)

多达 16 spm<sup>6</sup>

## 双面打印速度 (A4, 彩色)

多达 16 spm<sup>6</sup>

## 首页打印时间 (黑色) 高达

速度为 <8.5 秒

## 首页打印时间 (彩色) 高达

速度为 <8.5 秒

## 双面打印

集成双面打印

## 打印分辨率, 黑色

1200 x 1200 dpi, 4800彩色质量 (2400 x 600 dpi)

## 打印分辨率, 彩色

1200 x 1200 dpi, 4800彩色质量 (2400 x 600 dpi)

## 复印速度 (Letter, 黑色)

多达 35 每分钟复印页数<sup>6</sup>

## 复印速度 (Letter, 彩色)

多达 35 每分钟复印页数<sup>6</sup>

## 双面复印速度 (Letter, 黑色)

多达 17.5 spm<sup>6</sup>

## 双面复印速度 (Letter, 彩色)

多达 17.5 spm<sup>6</sup>

## 复印速度 (A4, 黑色)

多达 33 每分钟复印页数<sup>6</sup>

## 复印速度 (A4, 彩色)

多达 33 每分钟复印页数<sup>6</sup>

## 双面复印速度 (A4, 黑色)

多达 16 spm<sup>6</sup>

## 双面复印速度 (A4, 彩色)

多达 16 spm<sup>6</sup>

## 首页复印输出时间 (黑色), 最快

速度为 9 秒

## 首页复印输出时间 (彩色), 最快

速度为 9.5 秒

## 缩/放范围

25 - 400 %

## A4/Letter幅面 单面扫描速度 (黑色): 多达

多达 47 / 50 页/每分钟

## A4/Letter幅面 单面扫描速度 (彩色): 多达

多达 30 / 32 页/每分钟

## A4/Letter幅面 双面扫描速度 (黑色): 多达

多达 21 / 23 页/每分钟

## A4/Letter幅面 双面扫描速度 (彩色): 多达

多达 13 / 14 页/每分钟

## 扫描区域, 最大 (毫米)

216 x 297 毫米

## 输稿器类型

回转型双面自动输稿器

## 扫描仪类型

带 ADF 的平板扫描仪 单面扫描

## 扫描技术

CIS

## 硬件扫描分辨率

600 X 600 dpi (黑色), 高达600 X 600

dpi (彩色)

## 扫描文件格式 (发送为)

JPEG, JPG, PDF, 安全的PDF, TIFF, BMP, 档案 PDF (A-1a, A-1b), 可搜索的PDF (需要1GB RAM和硬盘的可选OCR), 高度压缩的PDF (需要1GB RAM和硬盘)

## Scan Destinations

e-mail, FTP, USB闪存盘, USB或网络连接的计算机, 利盟文档解决方案套件 (LDSS)

## 调制解调器速度

ITU T.30, V.34 半双工, 33.6 Kbps

## Fax Transmission Speed

每页<3秒

## 处理器速度

Quad Core, 1.2 GHz

## 内存, 标准

2048 MB

## 内存, 最大

6144 MB

## 硬盘

提供选件

## 支持Apple 操作系统

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## 支持Linux 操作系统

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

## 支持Microsoft Windows 操作系统

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

## 支持Novell 操作系统

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

## 支持UNIX 操作系统

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

## 标配纸张处理

250 页输入, 150 页输出, 集成双面打印, 单页手动进纸槽

## 纸张处理选件

550 页进纸匣, 650张双层托盘

## 进纸容量, 标准配置: 多达

多达 250+1 页

## 进纸容量, 最大: 多达

多达 1450+1 页

## 纸张输出容量, 标准配置: 多达

多达 150 页

## 纸张输出容量, 最大: 多达

多达 150 页

## 支持纸张重量范围-标准进纸匣(gsm)

60 - 200 gsm

## 集成进纸匣卡片纸上限 (纵向纹理)

封面 - 200 克/平方米, 索引光泽纸板 - 200 克/平方米, 标签 - 200 克/平方米

## ADF

50 页自动文档传送器

## 自动进稿器进纸容量: 多达

多达 50 页

## 自动进稿器纸张输出容量: 多达

多达 50 页

装订选项  
没有

进纸器数量  
2

进纸器数量，最大  
5

支持的介质类型  
卡片纸，纸标签，普通纸张，乙烯基标签，请参考纸张和特殊介质指南

支持的介质尺寸  
10个信封，7 3/4信封，9信封，A4，A5，B5 信封，C5 信封，DL信封，Hagaki 卡片，行政人员，开本，JIS-B5，法律，信，普遍，Oficio，A6

标准端口  
USB 2.0 规格高速认证（B 型），千兆以太网（10/100/1000），前置 USB 2.0 规格高速认证端口（A 型）

可选的网络接口  
Marknet N8372 WiFi 选项

直接 USB  
是

以太网  
是

支持的网络协议  
TCP/IP IPv4，TCP/IP IPv6，TCP，UDP

网络打印方法  
LPR/LPD，直接IP（端口9100），增强型IP（端口9400），FTP，TFTP，ThinPrint .print集成，Telnet，IPP 1.0，1.1，2.0 (Internet Printing Protocol)，Microsoft Web Services WSD，拉印

网络管理协议<sup>1</sup>  
HTTP，HTTPs (SSL/TLS)，SNMPv1，SNMPv2c，SNMPv3，WINS，IGMP，BOOTP，RARP，APIPA (AutoIP)，DHCP，ICMP，DNS，Bonjour，DDNS，mDNS，ARP，NTP，Telnet，Finger，

网络安全性  
SNMPv3，802.1x身份验证：  
MD5，MSCHAPv2，LEAP，PEAP，TLS，TTLS，IPSec

可打印区域（公制）  
4.2 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距（以毫米为单位）

打印机语言（标准）  
PCL 5c 仿真，PCL 6仿真，个人打印机数据流（PPDS），PostScript 3仿真，直接图像，AirPrint™，PDF 1.7仿真

字体和符号集  
缩放，常规和宽屏中的9种可缩放PCL 5e字体中的3种，158种可缩放的PostScript字体，2个PCL位图字体，39种可扩展的PPDS字体，5个PPDS位图字体，84种可扩展的PCL字体，OCR-A，OCR-B可扩展PCL 5e字体，有关更多信息，请参阅技术参考。

市售耗材(最多)<sup>5</sup>  
1,400 页彩色 (CMY) 碳粉盒，2,000 页黑白碳粉盒，5,000页彩色(CMY) 特大容量硒鼓粉盒，8,500 页黑色特大容量硒鼓粉盒

感光鼓估算打印量：可达  
多达 125000 页，基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的页面和大约 5% 的覆盖率<sup>4</sup>

随机耗材  
2,000 页彩色 (CMY) 回收计划碳粉盒，3,000 页黑色随机回收计划碳粉盒

注意事项  
产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) 以获取更多详细信息。

包装尺寸（毫米 - 高 x 宽 x 长）  
570 x 558 x 594 毫米

包装重量（公斤）  
30.8 公斤

尺寸（毫米 - 高 x 宽 x 长）  
462 x 442 x 588 毫米

重量  
27.1 公斤

噪声级别，空闲时  
Inaudible 分贝

打印噪声级别，工作时  
52 分贝

双面打印噪声级别，工作时  
53 分贝

复印噪声级，运作  
56 分贝

噪音水平(扫描)，操作时  
55 分贝

能源之星  
是

“休眠模式”的平均功率  
0.2 瓦

“睡眠模式”的平均功率  
1.44 瓦

平均功耗（待机模式）  
35 瓦

打印时的平均功率  
530 瓦

复印时的平均功率  
485 瓦

扫描时的平均功率  
28.5 瓦

能源之星 **Typical Electricity Consumption (TEC)**  
0.57 kilowatt-hours per week

产品保修  
1 年下一工作日现场服务

产品证书  
ENERGY STAR，Blue Angel RAL-UZ 205，ICES-003 Class B，BSMI Class B，VCCI Class B，US FDA，UL 60950-1，FCC Class B，cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1，CB EN/IEC 60950-1，CB EN/IEC 60825-1，CE DoC (EN 62301 Class B，EN 62311，CE EN/IEC 60950-1，CE EN/IEC 60825-1，EN 61000-3，EN 55022 Class B，EN 55024，UL)，EFTA (CE)，KCC，CCC，CECP，CEL，C-tick DoC，UL-AR，KC mark，UL GS mark，EC 1275，MET-I，ISO 532B，ECMA-370，GOST-R，SII，TER，China Green Product (CGP)

最大月打印负荷：最多  
多达 85000 页/月<sup>3</sup>

推荐的每月页容量  
1500 - 8500 页<sup>2</sup>

指定操作环境  
湿度：8 至 80% 相对湿度，海拔高度：0 - 3048 米（10,000 英尺），温度：10 - 32°C

许可/协议条款  
打印机以某些许可/协议为条件出售。请查看 [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) 以获取更多详细信息。

原产地  
China (PRC)

UNSPSC代码  
43212110

Harmonized Tariff Code  
8443.31.0000

包括：耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。

<sup>3</sup>“最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。该项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

<sup>4</sup>“实际打印量”可能基于设备速度、纸张尺寸和进纸方向、碳粉覆盖率、进纸来源、仅黑色打印的百分比和平均打印作业复杂度等其他因素而变化。

<sup>5</sup>依据ISO/IEC 19798，黑色碳粉盒或组合CMY碳粉盒连续打印时的平均标定打印量最高为 # 张标准页。

<sup>6</sup>打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息，请查看 [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds)。

<sup>1</sup>本产品包含由OpenSSL Project开发的用于OpenSSL Toolkit的软件。（<http://www.openssl.org/>）

<sup>2</sup>“推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议，客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内，以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素



Callout	Availability	Description
1	标准	10.9 厘米触摸屏
2	可选	650 页双层进纸匣
3	可选	550 页进纸匣

<b>P/N</b>	<b>碳粉盒</b>	<b>P/N</b>	<b>延长保修期</b>
78C30C0	Lexmark 78C30C0 Cyan Return Program Toner Cartridge	2367371	CX522 7-Years Total (1+6) Onsite Service
78C0ZK0	Lexmark 78C0ZK0 Black Return Program Imaging Kit	2365597	CX522 2-Year Onsite Service Renewal
78C0ZV0	Lexmark 78C0ZV0 Black and Color Return Program Imaging Kit	2365598	CX522 3-Year Onsite Service Renewal
78C0Z10	Lexmark 78C0Z10 Black Imaging Kit	2365599	CX522 4-Year Onsite Service Renewal
78C0Z50	Lexmark 78C0Z50 Black and Color Imaging Kit		
78C0W00	Lexmark 78C0W00 Waste Toner Bottle	<b>P/N</b>	<b>用户可更换部件</b>
78C30M0	Lexmark 78C30M0 Magenta Return Program Toner Cartridge	41X0917	ADF Separator Roll
78C30Y0	Lexmark 78C30Y0 Yellow Return Program Toner Cartridge		
78C30K0	Lexmark 78C30K0 Black Return Program Toner Cartridge		
78C3XC0	Lexmark 78C3XC0 Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
78C3XM0	Lexmark 78C3XM0 Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
78C3XY0	Lexmark 78C3XY0 Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
78C3XK0	Lexmark 78C3XK0 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
78C0X20	Lexmark 78C0X20 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge		
78C0X30	Lexmark 78C0X30 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge		
78C0X40	Lexmark 78C0X40 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge		
78C0X10	Lexmark 78C0X10 Black Extra High Yield Toner Cartridge		
<b>P/N</b>	<b>纸张处理</b>		
50M7550	550-Sheet Tray		
50M7650	650-Sheet Duo Tray		
<b>P/N</b>	<b>家具</b>		
40C2300	Adjustable Stand		
3073173	Swivel Cabinet		
<b>P/N</b>	<b>内存选件</b>		
27X0400	500+ GB Hard Disk		
57X9801	256MB Flash Memory Card		
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		
<b>P/N</b>	<b>应用程序解决方案</b>		
40C9200	Forms and Bar Code Card		
40C9202	Card for PRESCRIBE Emulation		
<b>P/N</b>	<b>连通性</b>		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
1021231	10 英尺双向并口电缆 (RoHS)		
1021294	2 米 USB 电缆 (RoHS)		
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V		
<b>P/N</b>	<b>延长保修期</b>		
2364190	CX522 2-Years Total (1+1) Onsite Service		
2364191	CX522 3-Years Total (1+2) Onsite Service		
2364192	CX522 4-Years Total (1+3) Onsite Service		
2364193	CX522 5-Years Total (1+4) Onsite Service		
2364194	CX522 1-Year Onsite Service Renewal		
2364195	CX522 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty		
2365596	CX522 6-Years Total (1+5) Onsite Service		